

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/osuszacz-powietrza-90w-kd10587-p-62691.html>



Osuszacz powietrza 90W KD10587

Cena brutto	212,40 zł
Cena netto	172,68 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10587
Kod producenta	KD10587
Kod EAN	5903957006673
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Osuszacz powietrza Kraft&Dele KD10587 — technologia Peltiera, 90W

KD10587 to kompaktowy osuszacz powietrza oparty na termoelektrycznym module Peltiera, działający bez sprężarki. Urządzenie przeznaczone do redukcji wilgotności w małych pomieszczeniach — usuwa do 700 ml wody na dobę i gromadzi ją w wyjmowanym zbiorniku o pojemności 2200 ml.

Wydajność 700 ml/24h
Pobór mocy 90 W
Pojemność zbiornika 2200 ml
Waga ok. 2 kg

Charakterystyka urządzenia

Technologia Peltiera — bez kompresora

Moduł termoelektryczny Peltiera chłodzi powierzchnię wymiennika, na której skrapla się para wodna z powietrza. Brak mechanicznego sprężarki oznacza niższy poziom hałasu podczas pracy oraz mniejszą masę urządzenia w porównaniu z osuszaczami kompresorowymi.

Wydajność 700 ml/24h

Parametr mierzony w warunkach 30°C i 80% wilgotności względnej. W typowych warunkach mieszkalnych (niższa temperatura, niższa wilgotność) rzeczywista wydajność będzie niższa. Wartość ta pozwala ocenić, do jakich pomieszczeń urządzenie jest dopasowane — sprawdza się w małych pokojach, łazienkach i biurach.

Zbiornik 2200 ml

Wyjmowany pojemnik na skroploną wodę o pojemności 2200 ml umożliwia wielogodzinną pracę bez konieczności częstego opróżniania. Przy wydajności 700 ml/24h zbiornik wypełnia się w ciągu ok. 3 dób ciągłej pracy w optymalnych warunkach.

Kompaktowe wymiary i niska waga

Wymiary 24×13×36 cm i masa ok. 2 kg pozwalają na swobodne przenoszenie urządzenia między pomieszczeniami i ustawienie go w ograniczonej przestrzeni — np. na półce w łazience lub pod biurkiem.

Technologia Peltiera a osuszacze kompresorowe — kluczowe różnice

Osuszacze z modułem Peltiera pracują ciszej i są lżejsze, ale mają niższą wydajność w porównaniu z urządzeniami kompresorowymi o podobnej mocy. Sprawdzają się w małych, dobrze izolowanych pomieszczeniach (do ok. 20 m²) z umiarkowaną wilgotnością. W większych przestrzeniach lub przy znacznym zawilgoceniu wymagane są osuszacze kompresorowe o wyższej wydajności dobowej.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10587
Marka	Kraft&Dele
Technologia osuszania	Termoelektryczny moduł Peltiera (bez kompresora)
Wydajność	700 ml/24h (w warunkach 30°C, 80% wilgotności)
Pobór mocy	90 W
Napięcie zasilania	220-240 V
Pojemność zbiornika na wodę	2200 ml (wyjmowany)
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	24 x 13 x 36 cm
Waga	ok. 2 kg

Zastosowanie

-
- Łazienki i pomieszczenia sanitarne z podwyższoną wilgotnością
 - Małe biura i gabinety
 - Sypialnie i pokoje dzienne do ok. 20 m²
 - Garderoby i pomieszczenia gospodarcze
 - Piwnice i schowki z okresowym zawilgoceniem
 - Pokoje hotelowe i wynajem krótkoterminowy
 - Przyczepy campingowe i domki letniskowe

Użytkowanie i konserwacja

Zbiornik na wodę należy opróżniać regularnie — przepełnienie może spowodować zatrzymanie pracy urządzenia lub wyciek. Filtr powietrza (jeśli obecny) wymaga okresowego czyszczenia w celu utrzymania przepływu powietrza i wydajności osuszania. Urządzenie należy ustawiać w miejscu zapewniającym swobodny przepływ powietrza wokół obudowy — minimum kilkanaście centymetrów od ścian i mebli.