

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/osuszacz-przemyslowy-60l-900w-kd11744-p-62859.html>



# OSUSZACZ PRZEMYSŁOWY 60L 900W KD11744

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 387,62 zł</b>                             |
| Cena netto       | <b>1 128,15 zł</b>                             |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b> |
| Numer katalogowy | <b>KD11744</b>                                 |
| Kod producenta   | <b>KD11744</b>                                 |
| Kod EAN          | <b>5903957008745</b>                           |
| Producent        | <b>KRAFT&amp;DELE</b>                          |

## Opis produktu

### Osuszacz przemysłowy KRAFT&DELE KD11744 – 60 l/dobę, 900W

KD11744 to osuszacz powietrza klasy przemysłowej marki KRAFT&DELE, przeznaczony do intensywnego użytkowania w dużych obiektach o podwyższonej wilgotności. Urządzenie kondensacyjne o wydajności 60 litrów na dobę skutecznie obniża poziom wilgotności względnej, chroniąc konstrukcje budowlane, materiały magazynowe oraz wyposażenie przed pleśnią, korozją i degradacją wywołaną nadmierną wilgocią.

|                               |
|-------------------------------|
| Wydajność osuszania 60 l/dobę |
| Moc 900 W                     |
| Przepływ powietrza 480 m³/h   |
| Poziom hałasu 56 dB           |

## Charakterystyka urządzenia

### Wydajność kondensacyjna 60 l/dobę

Urządzenie usuwa do 60 litrów wody z powietrza na dobę, co odpowiada potrzebom dużych pomieszczeń o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych. Wysoki przepływ powietrza wynoszący 480 m³/h zapewnia szybką cyrkulację i równomierne osuszanie całej

---

kubatury obiektu.

### **Stalowa obudowa do pracy w trudnych warunkach**

Obudowa wykonana ze stali odpornej na uderzenia mechaniczne chroni podzespoły wewnętrzne przed uszkodzeniami typowymi dla środowisk przemysłowych — placów budowy, magazynów czy warsztatów. Konstrukcja jest odpowiednio wytrzymała na kontakt z narzędziami i przypadkowe uderzenia.

### **Panel sterowania z timerem**

Czytelny panel umożliwia ustawienie docelowego poziomu wilgotności, czasu pracy oraz temperatury. Funkcja timera pozwala zaplanować cykle osuszania, co ogranicza zbędne zużycie energii w godzinach, gdy obiekt nie jest użytkowany.

### **Mobilność i łatwość przemieszczania**

Cztery koła transportowe, z których dwa są skrętne, umożliwiają swobodne manewrowanie urządzeniem o masie 35 kg po terenie obiektu. Ergonomiczny uchwyt ułatwia prowadzenie osuszacza po nierównych podłożach i wąskich przejściach między regałami czy maszynami.

### **Ekologiczny czynnik chłodniczy R290**

Czynnik R290 (propan) charakteryzuje się zerowym potencjałem niszczenia warstwy ozonowej (ODP=0) i bardzo niskim współczynnikiem globalnego ocieplenia (GWP=3). Jest to rozwiązanie zgodne z aktualnymi regulacjami środowiskowymi UE dotyczącymi gazów fluorowanych.

### **Zakres temperatur pracy 5-35°C**

Urządzenie pracuje efektywnie w temperaturach od 5 do 35°C, co obejmuje typowe warunki panujące w nieogrzewanych magazynach wiosną i jesienią, a także w pomieszczeniach produkcyjnych latem. Poniżej 5°C skuteczność kondensacji spada, co jest cechą wspólną wszystkich osuszaczy kondensacyjnych.

## Specyfikacja techniczna

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Model                    | KD11744                                     |
| Zasilanie                | 220V / 50Hz                                 |
| Moc                      | 900 W                                       |
| Wydajność osuszania      | 60 l/dobę                                   |
| Przepływ powietrza       | 480 m³/h                                    |
| Zakres temperatury pracy | 5-35°C                                      |
| Czynnik chłodniczy       | R290                                        |
| Poziom hałasu            | 56 dB                                       |
| Masa                     | 35 kg                                       |
| Mobilność                | 4 koła (2 skrętne) + uchwyt transportowy    |
| Obudowa                  | Stalowa, odporna na uszkodzenia mechaniczne |

## Typowe zastosowania

- Magazyny towarowe i logistyczne z wrażliwymi na wilgoć produktami
- Hale produkcyjne wymagające stabilnych warunków wilgotnościowych
- Warsztaty mechaniczne, lakiernicze i stolarskie
- Place budowy — osuszanie tynków, wylewek i murów po zalaniu
- Piwnice i podziemne garaże z problemem kondensacji
- Serwerownie i pomieszczenia techniczne wymagające kontroli wilgotności
- Obiekty sportowe: baseny, siłownie, hale sportowe
- Pomieszczenia po zalaniu lub awarii instalacji wodnej

### Jak dobrać osuszacz do powierzchni?

Wydajność 60 l/dobę przy przepływie 480 m³/h jest odpowiednia dla pomieszczeń o kubaturze do około 1200-1500 m³ przy standardowym poziomie zawilgocenia. W przypadku pomieszczeń po zalaniu lub o bardzo wysokiej wilgotności (powyżej 80% RH) efektywna powierzchnia robocza będzie mniejsza. Przy wyborze osuszacza warto uwzględnić nie tylko powierzchnię, ale przede wszystkim kubaturę i źródło wilgoci.

## Użytkowanie i konserwacja

Osuszacz kondensacyjny KD11744 wymaga regularnego opróżniania zbiornika na skropliny lub podłączenia do stałego odpływu kanalizacyjnego za pomocą węża — co eliminuje konieczność ręcznego opróżniania podczas długotrwałej pracy. Filtr powietrza należy czyścić zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi, aby utrzymać deklarowany przepływ 480 m³/h. Urządzenie należy przechowywać i transportować w pozycji pionowej — przewrócenie może spowodować przemieszczenie oleju sprężarkowego.

Poziom hałas wynoszący 56 dB odpowiada głośności normalnej rozmowy, co umożliwia pracę urządzenia w obiektach, w których przebywają pracownicy, bez konieczności stosowania dodatkowych środków ochrony słuchu wyłącznie ze względu na osuszacz.

---

#### Zawartość zestawu

Osuszacz przemysłowy KD11744, instrukcja obsługi w języku polskim, oryginalne opakowanie.