

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/otwornica-widiowa-tct-do-metalu-27-mm-z-wiertlem-tytanowym-g39693-geko-p-68190.html>



Otwornica widiowa TCT do metalu 27 mm z wiertłem tytanowym G39693 GEKO

Cena brutto	26,96 zł
Cena netto	21,92 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G39693
Kod producenta	G39693
Kod EAN	5903418305789
Producent	GEKO

Opis produktu

Otwornica widiowa TCT do metalu 27 mm z wiertłem tytanowym G39693 GEKO

Otwornica z ostrzami z węglików spiekanych (TCT/widia) przeznaczona do wycinania okrągłych otworów w metalu. Wiertło prowadzące z powłoką tytanową zapewnia precyzyjne centrowanie i stabilny tor pracy, a zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do natychmiastowego użycia.

Średnica robocza 27 mm
Materiał ostrzy Węgliki spiekane (TCT/widia)
Chwyt Sześciokątny (HEX)
Przeznaczenie Wiercenie w metalu

Charakterystyka narzędzia

Ostrza z węglików spiekanych (TCT/widia)

Węgliki spiekane charakteryzują się znacznie wyższą twardością niż stal szybkoćnąca (HSS). Ostrza TCT zachowują ostrość przy

wierceniu twardszych materiałów metalowych i wolniej się zużywają w porównaniu z ostrzami ze stali szybko tnącej — szczególnie przy intensywnym użytkowaniu lub pracy z blachą o podwyższonej twardości.

Wiertło prowadzące z powłoką tytanową

Wiertło centrujące wykonuje otwór pilotażowy, który ustala pozycję otwornicy i zapobiega jej przesuwaniu się po powierzchni materiału. Powłoka tytanowa (TiN) zmniejsza tarcie i zwiększa odporność na ścieranie, co wydłuża żywotność wiertła prowadzącego przy regularnym użytkowaniu.

Sześciokątny chwyt HEX

Chwyt o przekroju sześciokąta blokuje narzędzie w uchwycie wiertarki lub wkrętarki udarowej, eliminując ryzyko obracania się otwornicy podczas pracy pod obciążeniem. Pasuje do standardowych uchwytów szybko mocujących i uchwytów bitów 1/4".

Sprężyna wyrzutowa i klucz imbusowy w zestawie

Sprężyna wyrzutowa automatycznie wypycha wyciętą blachę z wnętrza korony po zakończeniu wiercenia, co eliminuje konieczność ręcznego usuwania krążka. Dołączony klucz imbusowy umożliwia wymianę lub regulację wiertła prowadzącego bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi.

Specyfikacja techniczna

Model	G39693
Producent	GEKO
Średnica robocza	27 mm
Materiał korpusu	Stal
Materiał ostrzy	Węglik spiekane (widia/TCT)
Wiertło prowadzące	Z powłoką tytanową (TiN)
Typ chwytu	Sześciokątny (HEX)
Przeznaczenie	Wiercenie otworów w metalu
Wyposażenie dodatkowe	Sprężyna wyrzutowa, klucz imbusowy
Opakowanie	Zamykane pudełko z tworzywa sztucznego

Zastosowanie

- Wycinanie otworów montażowych w blachach stalowych i aluminiowych

-
- Wykonywanie przepustów kablowych w obudowach elektrycznych i rozdzielnicach
 - Wiercenie otworów pod zawory, złączki i przepusty w zbiornikach metalowych
 - Prace instalacyjne wymagające okrągłych otworów o średnicy 27 mm w profilach stalowych
 - Montaż elementów złącznych w konstrukcjach metalowych w warsztacie i na budowie
 - Wykonywanie otworów w drzwiach metalowych i szafkach sterowniczych

Kompatybilność z wiertarkami

Sześciokątny chwyt otwornicy pasuje do standardowych uchwytów wiertarek elektrycznych, wiertarek udarowych oraz wkrętarek z uchwytem do bitów HEX 1/4". Przed użyciem należy upewnić się, że wiertarka pracuje w trybie wiercenia bez udaru — praca z udarem może uszkodzić ostrza TCT. Zalecana prędkość obrotowa dla stali: 200–400 obr./min z chłodzeniem cieczą chłodzącą lub olejem.