

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ozonator-powietrza-145w-z-filtrem-kd5357-kraftdele-p-67298.html>

Ozonator powietrza 145W z filtrem KD5357 KRAFT&DELE

Cena brutto	126,26 zł
Cena netto	102,65 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5357
Kod producenta	KD5357
Kod EAN	5903957020358
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Ozonator powietrza 145W z filtrem — Kraft&Dele KD5357

KD5357 to generator ozonu o mocy 145W przeznaczony do dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach zamkniętych, obiektach usługowych i pojazdach. Urządzenie wytwarza ozon (O₃) bezpośrednio z otaczającego powietrza, eliminując drobnoustroje, zarodniki pleśni i nieprzyjemne zapachy bez użycia środków chemicznych.

Moc 145 W

Wydajność ozonu 70 000 mg/h

Zakres timera 1-120 min

Napięcie zasilania 230 V

Charakterystyka urządzenia

Wydajność 70 000 mg/h

Wysoka produkcja ozonu pozwala na skuteczne ozonowanie dużych powierzchni użytkowych w relatywnie krótkim czasie. Parametr ten decyduje o tym, jak szybko stężenie O₃ osiągnie poziom skuteczny dezynfekcyjnie w danej kubaturze pomieszczenia.

Silnik bezszczotkowy BRUSHLESS

Silniki brushless nie posiadają szczotek węglowych podlegających zużyciu mechanicznemu, co przekłada się na dłuższą żywotność, niższe zużycie energii i cichszą pracę w porównaniu z silnikami szczotkowymi.

Filtr powietrza i 4 płyty z radiatorami

Wbudowany filtr zatrzymuje zanieczyszczenia stałe przed dopływem do płyt generujących ozon, ograniczając ich osadzanie się na powierzchniach roboczych. Cztery płyty z radiatorami zapewniają równomierne odprowadzanie ciepła, co stabilizuje pracę urządzenia przy długotrwałym użytkowaniu.

Wyświetlacz LCD z termometrem i higrometrem

Wbudowane czujniki temperatury i wilgotności umożliwiają bieżący odczyt warunków panujących w pomieszczeniu. Wysoka wilgotność może wpływać na efektywność ozonowania — znajomość tych parametrów ułatwia dobór czasu i intensywności procesu.

Timer 1-120 minut

Programowalny wyłącznik czasowy automatycznie kończy proces ozonowania po upływie ustawionego czasu. Funkcja ta jest istotna ze względów bezpieczeństwa — ozonowanie powinno odbywać się pod nieobecność ludzi i zwierząt, a urządzenie wyłącza się samoczynnie bez konieczności wchodzenia do pomieszczenia.

Łatwy dostęp serwisowy

Bezpiecznik dostępny z tylnego panelu umożliwia jego wymianę bez użycia narzędzi specjalistycznych. Odpinany przewód zasilający ułatwia przechowywanie i transport urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD5357
Napięcie zasilania	230 V
Napięcie płyt	5500 V
Moc	145 W
Wydajność ozonu	70 000 mg/h
Regulacja czasu pracy	1-120 min
Liczba płyt generujących ozon	4
Typ silnika	Bezszcotkowy (BRUSHLESS)
Wyświetlacz	LCD z termometrem i wilgotnościomierzem
Przewód zasilający	Odpinany

Zastosowania

- Dezynfekcja pomieszczeń mieszkalnych po remontach lub zalaniach
- Neutralizacja zapachów dymu tytoniowego, wilgoci i stęchlizny
- Ozonowanie gabinetów medycznych, kosmetycznych i fryzjerskich
- Dezynfekcja wnętrz pojazdów (samochody, busy, pojazdy transportowe)
- Usuwanie zarodników pleśni i grzybów ze ścian i wentylacji
- Czyszczenie kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- Dezynfekcja magazynów, piwnicy i pomieszczeń gospodarczych
- Eliminacja insektów i ich larw w trudno dostępnych miejscach

Zasady bezpiecznego użytkowania

Ozonowanie należy przeprowadzać wyłącznie pod nieobecność ludzi, zwierząt i roślin. Po zakończeniu procesu pomieszczenie powinno być wietrzone przez co najmniej 30-60 minut przed ponownym wejściem. Czas ozonowania dobiera się w zależności od kubatury pomieszczenia i stopnia zanieczyszczenia — producent zaleca zapoznanie się z instrukcją przed pierwszym użyciem.

Zawartość zestawu

- Ozonator powietrza KD5357
- Odpinany przewód zasilający
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Oryginalne opakowanie producenta