

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/paca-nierdzewna-380mm-1010-uchwyt-drewniany-spk05-10-schmith-p-31589.html>



PACA NIERDZEWNA 380MM 10*10 UCHWYT DREWNIANY SPK05-10 SCHMITH

Cena brutto	20,49 zł
Cena netto	16,66 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPK05-10
Kod producenta	SPK05-10
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Paca nierdzewna zębata 380 mm Schmith SPK05-10

Narzędzie przeznaczone do precyzyjnego rozprowadzania zapraw klejowych i murarskich. Konstrukcja dostosowana do prac glazurniczych, zwłaszcza przy układaniu płytek metodą dociskową z kontrolowaną grubością warstwy kleju.

Wymiar zęba 10 × 10 mm
Długość robocza 380 mm
Materiał Stal nierdzewna
Typ uchwytu Drewniany

Charakterystyka

Zęb kwadratowy 10 × 10 mm

Wymiar zęba określa grubość nakładanej warstwy kleju po rozciągnięciu. Zęb 10 × 10 mm tworzy warstwę około 5-6 mm po przyciśnięciu płytki, co odpowiada potrzebom przy płytkach średniego formatu i standardowych podłożach.

Stal nierdzewna

Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję podczas pracy z zaprawami na bazie cementu oraz ułatwia czyszczenie narzędzia po zakończeniu pracy. Materiał nie rdzewieje nawet przy kontakcie z wilgocią.

Długość 380 mm

Szerokość pacy umożliwia efektywne rozprowadzanie kleju na średnich powierzchniach. Format ten sprawdza się przy układaniu płytek o wymiarach od 20 × 20 cm do 60 × 60 cm, pozwalając na pokrycie jednym ruchem całej szerokości płytki.

Drewniany uchwyt ergonomiczny

Drewniany uchwyt o profilowanym kształcie zapewnia wygodny chwyt podczas długotrwałych prac. Drewno absorbuje drgania i nie ślizga się w dłoni, co zwiększa precyzję prowadzenia narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	SPK05-10
Producent	Schmith
Materiał części roboczej	Stal nierdzewna
Długość części roboczej	380 mm
Typ zęba	Kwadratowy
Wymiar zęba	10 × 10 mm
Materiał uchwyту	Drewno
Profil uchwyту	Ergonomiczny

Zastosowanie

- Nakładanie klejów do płytek ceramicznych na ścianach i podłogach
- Aplikacja zapraw do gresu standardowego i technicznego
- Klejenie kamienia naturalnego o niewielkich formatach
- Rozprowadzanie zapraw wyrównujących na małych powierzchniach
- Prace tynkarskie wymagające równomiernej grubości warstwy
- Układanie płytek metodą dociskową z kontrolowaną ilością kleju
- Renowacje i naprawy glazury w łazienkach i kuchniach

Dobór rozmiaru zęba do formatu płytek

Ząb 10 × 10 mm stosuje się przy płytkach o powierzchni od 400 cm² do 3600 cm² (np. 20 × 20 cm do 60 × 60 cm). Dla mniejszych formatów (do 20 × 20 cm) zaleca się ząb 6 × 6 mm, dla większych (powyżej 60 × 60 cm) – ząb 12 × 12 mm lub większy. Grubość warstwy kleju po przyciśnięciu wynosi około połowy wysokości zęba.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że podłoże jest czyste, suche i nośne. Klej należy nakładać na powierzchnię nie większą niż można okleić w ciągu 10-15 minut – zapobiega to przeschnięciu zaprawy.

Pacę prowadzi się pod kątem około 45-60 stopni do podłoża, dociskając z równomierną siłą. Ząbkowanie powinno być wyraźne i równomierne – brak rowków świadczy o zbyt małym docisku lub zbyt rzadkiej konsystencji kleju.

Po zakończeniu pracy narzędzie należy oczyścić wodą przed związaniem zaprawy. Zastygnięty klej usuwa się mechanicznie lub za pomocą środków chemicznych do czyszczenia narzędzi budowlanych. Drewniany uchwyt warto okresowo zabezpieczać olejem lnianym.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac glazurniczych przydatne mogą być: kielnie do nakładania kleju na mniejsze powierzchnie, gąbki do czyszczenia spoin, krzyżyki dystansowe do zachowania równych fug oraz poziomica do kontroli płaskości układanych płytek.