

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/paca-nierdzewna-480mm-1010-uchwyt-drewniany-spk06-10-schmith-p-31594.html>



PACA NIERDZEWNA 480MM 10*10 UCHWYT DREWNIANY SPK06-10 SCHMITH

Cena brutto	25,29 zł
Cena netto	20,56 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPK06-10
Kod producenta	SPK06-10
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Paca nierdzewna zębata 480 mm Schmith SPK06-10

Paca zębata ze stali nierdzewnej przeznaczona do równomiernego rozprowadzania zapraw klejowych, gładzi i mas szpachlowych. Wyposażona w drewniany uchwyt zapewniający stabilny chwyt podczas pracy.

Długość blatu 480 mm
Wymiar zęba 10 × 10 mm
Materiał blatu Stal nierdzewna
Typ uchwytu Drewniany

Charakterystyka techniczna

Wymiar zęba 10 × 10 mm

Uzębienie o wysokości i rozstawie 10 mm tworzy bruzdy o średniej głębokości. Przeznaczone do płytek o wymiarach 30×30 cm do 60×60 cm oraz zapraw o grubości warstwy 8-12 mm. Umożliwia uzyskanie równomiernej grubości kleju i prawidłowe odpowietrzenie warstwy.

Blat ze stali nierdzewnej

Konstrukcja nierdzewna zapobiega korozji podczas pracy z zaprawami cementowymi i gipsowymi. Gładka powierzchnia ułatwia

czyszczenie narzędzia po zakończeniu pracy i zapewnia długotrwałą odporność na zużycie mechaniczne.

Długość robocza 480 mm

Szerokość blatu umożliwia jednocześnie pokrycie dużej powierzchni, co przyspiesza tempo prac przy układaniu płytek średnich i dużych formatów. Zapewnia równomierne rozprowadzenie materiału na całej szerokości przejścia.

Drewniany uchwyt

Ergonomiczny uchwyt z drewna zapewnia stabilny chwyt i komfortową pracę przez dłuższy czas. Naturalne właściwości drewna absorbują wilgoć z dłoni, co poprawia kontrolę nad narzędziem podczas aplikacji materiału.

Specyfikacja techniczna

Model	SPK06-10
Producent	Schmith
Typ narzędzia	Paca zębata
Materiał części roboczej	Stal nierdzewna
Długość blatu	480 mm
Wymiar zęba (wys. × rozstaw)	10 × 10 mm
Materiał uchwytu	Drewno

Zastosowanie

- Nakładanie klejów do płytek ceramicznych średnich i dużych formatów (30×30 cm – 60×60 cm)
- Rozprowadzanie zapraw klejowych pod gresu i kamienia naturalnego
- Aplikacja klejów w systemach dociepleniowych ETICS podczas montażu styropianu
- Nakładanie gładzi gipsowych na ściany i sufity
- Rozprowadzanie mas szpachlowych na większych powierzchniach
- Prace wykończeniowe przy renowacji i remoncie pomieszczeń
- Układanie płytek na podłożach betonowych i cementowych

Dobór rozmiaru zęba do płytek

Wymiar zęba 10 × 10 mm jest rozwiązaniem uniwersalnym dla płytek o powierzchni 900-3600 cm². Dla mniejszych płytek (do 30×30 cm) zaleca się zęby 6×6 mm lub 8×8 mm. Dla formatów powyżej 60×60 cm należy stosować uzębienie 12×12 mm lub większe, aby zapewnić odpowiednią ilość kleju pod płytką.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan uzębienia — zęby nie powinny być wygięte ani uszkodzone, ponieważ wpływa to na równomierność rozprowadzania materiału. Zaprawa powinna być nakładana w jednym kierunku, trzymając pacę pod kątem 45-60° do powierzchni.

Po zakończeniu pracy narzędzie należy oczyścić z resztek zaprawy przed jej związaniem. Zaprawa cementowa usuwa się wodą, gipsowa — ciepłą wodą z dodatkiem detergentu. Drewniany uchwyt należy chronić przed długotrwałym moczeniem. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, zawieszone lub w pozycji poziomej, aby uniknąć deformacji blatu.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć pacę gładką ze stali nierdzewnej do wygładzania powierzchni po nałożeniu materiału zębatą pacą. W przypadku pracy z różnymi formatami płytek przydatne mogą być pacy z uzębieniem 6×6 mm, 8×8 mm lub 12×12 mm. Do precyzyjnego nakładania materiału w trudno dostępnych miejscach zaleca się pacę zębatą o mniejszych wymiarach (280-350 mm).

...