

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/paca-nierdzewna-gladka-380mm-uchwyty-drewniany-spk05-00-schmith-p-31586.html>



Paca nierdzewna gładka 380mm uchwyt drewniany SPK05-00 SCHMITH

Cena brutto	32,04 zł
Cena netto	26,05 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPK05-00
Kod producenta	SPK05-00
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Paca nierdzewna gładka 380 mm z uchwytem drewniany SCHMITH SPK05-00

Paca tynkarska ze stali nierdzewnej przeznaczona do nakładania gładzi gipsowych, zapraw oraz klejów do płytek. Błat roboczy o szerokości 120 mm wykonany z blachy nierdzewnej o grubości 0,8 mm zapewnia trwałość i odporność na korozję.

Długość 380 mm

Szerokość blatu 120 mm

Grubość blachy 0,8 mm

Typ uchwytu Drewno bukowe

Charakterystyka

Stal nierdzewna o grubości 0,8 mm

Błat wykonany ze stali nierdzewnej nie rdzewieje podczas kontaktu z zaprawami na bazie wody i nie pozostawia śladów na powierzchni. Grubość 0,8 mm zapewnia sztywność podczas pracy przy zachowaniu umiarkowanej wagi narzędzia.

Gładka powierzchnia robocza

Brak struktury na powierzchni blatu umożliwia uzyskanie równomiernej warstwy materiału. Paca gładka sprawdza się przy nakładaniu gładzi finiszowych, szpachli oraz cienkowarstwowych zapraw wyrównujących.

Uchwyt z drewna bukowego

Drewno bukowe charakteryzuje się odpornością na wilgoć i wytrzymałością mechaniczną. Uchwyt zamontowany na stopce aluminiowej zapewnia ergonomiczny chwyt i równomierny rozkład nacisku na całej szerokości narzędzia.

Wymiary robocze 380 × 120 mm

Długość 380 mm pozwala na efektywną pracę na średnich powierzchniach, a szerokość 120 mm umożliwia nakładanie materiału w pasach o standardowej szerokości. Rozmiar ten jest uniwersalny dla większości prac wykończeniowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SPK05-00
Długość	380 mm
Szerokość blatu roboczego	120 mm
Grubość blachy	0,8 mm
Materiał blatu	Stal nierdzewna
Typ powierzchni	Gładka
Materiał uchwytu	Drewno bukowe
Materiał stopki	Aluminium
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004757643

Zastosowanie

- Nakładanie gładzi gipsowych szpachlowych na ścianach i sufitach
- Rozprowadzanie zapraw wyrównujących pod płytki ceramiczne
- Aplikacja klejów do płytek na podłożach mineralnych
- Szpachlowanie powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych
- Nanoszenie szpachli polimerowych i akrylowych
- Prace wykończeniowe przy renowacji wnętrz
- Wyrównywanie drobnych nierówności na tynkach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy oczyścić blat z ewentualnych zabezpieczeń fabrycznych. Stal nierdzewna nie wymaga dodatkowego konserwowania przed rozpoczęciem pracy.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy pacę należy oczyścić z resztek materiału za pomocą wody. Pozostawione na blacie zaschnięte zaprawy mogą utrudniać późniejsze użycie narzędzia. Stal nierdzewna umożliwia czyszczenie mechaniczne bez ryzyka uszkodzenia powierzchni.

Przechowywanie

Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu. Drewniany uchwyt powinien być chroniony przed długotrwałym zamoczeniem, które może prowadzić do deformacji drewna i osłabienia połączenia z blatem.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć pacę z gąbką do wygładzania powierzchni, kielnie do narożników oraz listwy do kontroli płaskości ścian. Przy większych powierzchniach przydatne będą pacy o długości 480-600 mm.

...