

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/paca-pcv-gladka-270mm-spk01-00-schmith-p-31565.html>

## Paca PCV gładka 270mm SPK01-00 SCHMITH

Cena brutto	<b>6,76 zł</b>
Cena netto	<b>5,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SPK01-00</b>
Kod producenta	<b>SPK01-00</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Paca PCV gładka 270mm SPK01-00 SCHMITH

Paca tynkarska z tworzywa PCV o gładkiej powierzchni roboczej, przeznaczona do zacierania i fakturowania tynków mineralnych oraz akrylowych. Wyposażona w zamknięty uchwyt z tworzywa sztucznego zapewniający wygodny chwyt podczas pracy.

Wymiary 270 × 100 mm

Materiał płyty PCV gładkie

Uchwyt Zamknięty, PCV

Model SPK01-00

### Charakterystyka

#### Gładka powierzchnia PCV

Płyta wykonana z tworzywa PCV bez struktury powierzchniowej umożliwia uzyskanie równomiernego, gładkiego wykończenia tynku. Materiał nie wchłania wilgoci z masy tynkarskiej, co zapobiega jej przedwczesnemu wysychaniu podczas pracy.

#### Zamknięty uchwyt

Konstrukcja z pełnym uchwytem z tworzywa sztucznego zapewnia stabilny chwyt i równomierne rozłożenie siły nacisku na całą

powierzchnię pacy. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałych prac tynkarskich.

### Uniwersalne zastosowanie

Paca współpracuje z tynkami mineralnymi oraz akrylowymi, umożliwiając zarówno zacieranie powierzchni, jak i nanoszenie faktur dekoracyjnych. Wymiary 270 × 100 mm pozwalają na efektywną pracę na większych powierzchniach.

### Odporność na chemikalia

Tworzywo PCV wykazuje wysoką odporność na składniki chemiczne zawarte w masach tynkarskich, w tym cement, wapno i dodatki modyfikujące. Materiał nie ulega degradacji przy kontakcie z wilgocią i zasadowym pH tynków.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SPK01-00
Długość	270 mm
Szerokość	100 mm
Materiał płyty	PCV (gładkie)
Typ uchwytu	Zamknięty, tworzywo sztuczne
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004757438

## Zastosowanie

- Zacieranie tynków mineralnych wewnętrznych i zewnętrznych
- Wykańczanie tynków akrylowych na elewacjach
- Nakładanie i fakturowanie mas szpachlowych
- Wygładzanie powierzchni tynków cementowo-wapiennych
- Prace wykończeniowe przy tynkach gipsowych
- Formowanie tekstur dekoracyjnych na świeżych tynkach
- Wyrównywanie warstw podkładowych przed malowaniem

### Wskazówki użytkowe

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że powierzchnia pacy jest czysta i wolna od zaschnięć poprzednich mas tynkarskich. Po zakończeniu pracy pacę należy niezwłocznie oczyścić wodą, zanim tynk zastygnie. Tworzywo PCV jest odporne na standardowe środki czyszczące, ale należy unikać ostrych narzędzi mogących porysować powierzchnię roboczą. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła powyżej 60°C.

---

## Produkty powiązane

Do kompleksowych prac tynkarskich warto rozważyć: pacy z gąbki do mycia powierzchni, kielnie tynkarskie do nakładania mas, listwy do zacierania większych powierzchni, pojemniki na zaprawę oraz zestawy narzędzi pomocniczych do fakturowania.

...