

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/paca-plastikowa-z-gabka-nacinana-270-x-130mm-06532-vorel-p-6118.html>

## Paca plastikowa z gąbką nacinaną 270 x 130mm 06532 VOREL

Cena brutto	<b>8,88 zł</b>
Cena netto	<b>7,22 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>06532</b>
Kod producenta	<b>06532</b>
Kod EAN	<b>5906083065323</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Rozmiar [mm]	<b>130x270</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Materiał	<b>plastik</b>

### Opis produktu

#### Paca plastikowa z gąbką nacinaną 270 x 130mm VOREL 06532

Paca do czyszczenia płytek po fugowaniu z nacinaną gąbką. Narzędzie przeznaczone do usuwania pozostałości zaprawy fugowej z powierzchni płytek ceramicznych i kamiennych.

Wymiary robocze 270 x 130 mm

Materiał podstawy Tworzywo sztuczne

Typ gąbki Nacinana

Model 06532

### Charakterystyka pacy do fugowania

#### Gąbka z nacięciami

Specjalne nacięcia w gąbce zwiększają powierzchnię roboczą i ułatwiają zbieranie pozostałości fugi. Struktura nacinana skuteczniej usuwa zaschniętą zaprawę niż gąbka gładka, skracając czas czyszczenia powierzchni.

### Plastikowa podstawa

Podkład z tworzywa sztucznego zapewnia sztywność konstrukcji i ergonomiczny chwyt. Materiał odporny na wilgoć i chemię budowlaną, co wydłuża żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

### Wymiary 270 x 130 mm

Rozmiar zapewnia równowagę między powierzchnią roboczą a manewrowością. Szerokość 270 mm pozwala na czyszczenie większych obszarów jednym ruchem, zachowując kontrolę nad narzędziem w trudno dostępnych miejscach.

### Zastosowanie profesjonalne i amatorskie

Konstrukcja sprawdza się zarówno przy jednorazowych pracach remontowych, jak i codziennym użytkowaniu na budowie. Lekka waga redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałych prac wykończeniowych.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	06532
Wymiary	270 x 130 mm
Materiał podstawy	Tworzywo sztuczne
Typ gąbki	Nacinana
Przeznaczenie	Czyszczenie płytek po fugowaniu

## Zastosowanie pacy do fugowania

- Usuwanie pozostałości fugi cementowej z glazury i terakoty
- Czyszczenie płytek ceramicznych po układaniu spoin
- Zbieranie nadmiaru zaprawy z gresu i kamienia naturalnego
- Wygładzanie powierzchni spoin w trakcie fugowania
- Prace wykończeniowe przy układaniu płytek ściennych i podłogowych
- Usuwanie zaschniętych pozostałości zaprawy klejowej
- Czyszczenie mozaiki i małych formatów płytek

## Użytkowanie i konserwacja

### Sposób użycia

---

Pacę stosuje się do czyszczenia płytek po wstępnym związaniu fugi (zwykle 15-30 minut po nałożeniu). Gąbkę należy zwilżyć czystą wodą i delikatnie przecierać powierzchnię ruchami okrężnymi, usuwając nadmiar zaprawy. Regularne płukanie gąbki w czystej wodzie zapobiega rozsmarowywaniu fugi po płytkach.

### **Konserwacja narzędzia**

Po zakończeniu pracy gąbkę należy dokładnie wypłukać z pozostałości zaprawy i pozostawić do wyschnięcia. Unikać przechowywania wilgotnej gąbki w zamkniętych pojemnikach. Regularne czyszczenie wydłuża żywotność gąbki i zapobiega jej stwardnieniu.

### **Produkty uzupełniające**

Do kompleksowych prac fugowych warto rozważyć: gumowe pacy do wcierania fugi, wiadra budowlane z kratką do płukania gąbek, gąbki wymienne oraz środki do czyszczenia białych nalotów po fugowaniu.

\*\*\*