

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/paca-plastikowa-z-rzadka-gabka-270-x-130mm-06540-vorel-p-6176.html>



Paca plastikowa z rzadką gąbką 270 x 130mm 06540 VOREL

Cena brutto	8,71 zł
Cena netto	7,08 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	06540
Kod producenta	06540
Kod EAN	5906083065408
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	130x270
Jednostka	SZT
Materiał	plastik

Opis produktu

Paca plastikowa z rzadką gąbką 270 x 130mm VOREL 06540

Paca do fugowania z plastikową podstawą i rzadką gąbką do usuwania nadmiaru fugi oraz czyszczenia powierzchni płytek ceramicznych podczas prac wykończeniowych.

Wymiary 270 x 130 mm

Materiał podstawy Tworzywo sztuczne

Typ gąbki Rzadka struktura

Model 06540

Charakterystyka pacy do fugowania

Rzadka struktura gąbki

Gąbka o otwartej, rzadkiej strukturze porów zwiększa chłonność i umożliwia skuteczne zbieranie nadmiaru fugi bez pozostawiania

smug. Struktura zapobiega zatykaniu się porów materiałem fugowym, co wydłuża żywotność narzędzia.

Plastikowa podstawa

Podstawa z tworzywa sztucznego zapewnia sztywność konstrukcji i równomierne rozłożenie nacisku na całej powierzchni roboczej. Materiał jest odporny na wilgoć i nie ulega deformacji podczas intensywnego użytkowania.

Wymiary robocze 270 x 130 mm

Rozmiar pacy umożliwia efektywne pokrywanie większych powierzchni przy zachowaniu precyzji w trudniejszych miejscach. Proporcje 270 x 130 mm stanowią kompromis między wydajnością a manewrowością podczas pracy.

Lekka konstrukcja

Niska masa narzędzia redukuje obciążenie nadgarstka podczas wielogodzinnych prac fugowych. Ergonomiczny rozkład ciężaru ułatwia kontrolę nacisku i precyzję ruchów.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	06540
Wymiary	270 x 130 mm
Materiał podstawy	Tworzywo sztuczne
Typ gąbki	Rzadka struktura porów
Przeznaczenie	Fugowanie i czyszczenie płytek

Zastosowanie pacy do fugowania

- Usuwanie nadmiaru fugi cementowej z powierzchni płytek ceramicznych
- Czyszczenie fugi epoksydowej przed jej związaniem
- Wyrównywanie i wygładzanie spoin fugowych
- Usuwanie zabrudzeń powstałych podczas układania glazury
- Prace wykończeniowe przy płytkach ściennych i podłogowych
- Czyszczenie gresu i terakoty po fugowaniu
- Wstępne czyszczenie przed myciem chemicznym powierzchni
- Prace w łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach użytkowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem gąbkę należy zwilżyć wodą i wycisnąć nadmiar. Wilgotna gąbka skuteczniej zbiera fugę i nie pozostawia suchych śladów na płytkach. Podczas pracy regularnie płucz gąbkę w czystej wodzie, aby usunąć zgromadzoną fugę z porów.

Technika fugowania

Pracuj ruchami okrężnymi lub po przekątnej względem spoin, aby uniknąć usuwania fugi z wypełnionych szczelin. Nie wywieraj nadmiernego nacisku – gąbka powinna delikatnie zbierać nadmiar materiału. Po każdym przejściu płucz pacę w wodzie i wyciśnij, zanim przystąpisz do czyszczenia kolejnego fragmentu.

Czyszczenie po zakończeniu prac

Natychmiast po użyciu dokładnie wypłucz gąbkę pod bieżącą wodą, usuwając wszystkie pozostałości fugi. Pozostawiona fuga może stwardnieć w porach i trwale uszkodzić strukturę gąbki. Pozostaw pacę do wyschnięcia w pozycji poziomej, gąbką do góry.

Produkty uzupełniające do prac fugowych

Do kompleksowego wykonania prac fugowych warto rozważyć: szpachle gumowe do wciskania fugi w spoiny, wiadra budowlane z podziałką do przygotowania zaprawy, gąbki wykończeniowe o drobniejszej strukturze do finalnego czyszczenia oraz środki chemiczne do usuwania nalotu cementowego.