

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/paca-plastikowa-z-rzadka-gabka-270-x-130mm-06540-vorel-p-6176.html>

Paca plastikowa z rzadką gąbką 270 x 130mm 06540 VOREL

Cena brutto	10,21 zł
Cena netto	8,30 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	06540
Kod producenta	06540
Kod EAN	5906083065408
Producent	Vorel
Materiał	plastik
Rozmiar [mm]	130x270
Jednostka	SZT

Opis produktu

Paca plastikowa z rzadką gąbką 270 x 130mm VOREL 06540

Paca do fugowania z plastikową podstawą i rzadką gąbką do usuwania nadmiaru fugi oraz czyszczenia powierzchni płytek ceramicznych podczas prac wykończeniowych.

Wymiary 270 x 130 mm

Materiał podstawy Tworzywo sztuczne

Typ gąbki Rzadka struktura

Model 06540

Charakterystyka pacy do fugowania

Rzadka struktura gąbki

Gąbka o otwartej, rzadkiej strukturze porów zwiększa chłonność i umożliwia skuteczne zbieranie nadmiaru fugi bez pozostawiania

smug. Struktura zapobiega zatykaniu się porów materiałem fugowym, co wydłuża żywotność narzędzia.

Plastikowa podstawa

Podstawa z tworzywa sztucznego zapewnia sztywność konstrukcji i równomierne rozłożenie nacisku na całej powierzchni roboczej. Materiał jest odporny na wilgoć i nie ulega deformacji podczas intensywnego użytkowania.

Wymiary robocze 270 x 130 mm

Rozmiar pacy umożliwia efektywne pokrywanie większych powierzchni przy zachowaniu precyzji w trudniejszych miejscach. Proporcje 270 x 130 mm stanowią kompromis między wydajnością a manewrowością podczas pracy.

Lekka konstrukcja

Niska masa narzędzia redukuje obciążenie nadgarstka podczas wielogodzinnych prac fugowych. Ergonomiczny rozkład ciężaru ułatwia kontrolę nacisku i precyzję ruchów.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	06540
Wymiary	270 x 130 mm
Materiał podstawy	Tworzywo sztuczne
Typ gąbki	Rzadka struktura porów
Przeznaczenie	Fugowanie i czyszczenie płytek

Zastosowanie pacy do fugowania

- Usuwanie nadmiaru fugi cementowej z powierzchni płytek ceramicznych
- Czyszczenie fugi epoksydowej przed jej związaniem
- Wyrównywanie i wygładzanie spoin fugowych
- Usuwanie zabrudzeń powstałych podczas układania glazury
- Prace wykończeniowe przy płytkach ściennych i podłogowych
- Czyszczenie gresu i terakoty po fugowaniu
- Wstępne czyszczenie przed myciem chemicznym powierzchni
- Prace w łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach użytkowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem gąbkę należy zwilżyć wodą i wycisnąć nadmiar. Wilgotna gąbka skuteczniej zbiera fugę i nie pozostawia suchych śladów na płytkach. Podczas pracy regularnie płucz gąbkę w czystej wodzie, aby usunąć zgromadzoną fugę z porów.

Technika fugowania

Pracuj ruchami okrężnymi lub po przekątnej względem spoin, aby uniknąć usuwania fugi z wypełnionych szczelin. Nie wywieraj nadmiernego nacisku – gąbka powinna delikatnie zbierać nadmiar materiału. Po każdym przejściu płucz pacę w wodzie i wyciśnij, zanim przystąpisz do czyszczenia kolejnego fragmentu.

Czyszczenie po zakończeniu prac

Natychmiast po użyciu dokładnie wypłucz gąbkę pod bieżącą wodą, usuwając wszystkie pozostałości fugi. Pozostawiona fuga może stwardnieć w porach i trwale uszkodzić strukturę gąbki. Pozostaw pacę do wyschnięcia w pozycji poziomej, gąbką do góry.

Produkty uzupełniające do prac fugowych

Do kompleksowego wykonania prac fugowych warto rozważyć: szpachle gumowe do wciskania fugi w spoiny, wiadra budowlane z podziałką do przygotowania zaprawy, gąbki wykończeniowe o drobniejszej strukturze do finalnego czyszczenia oraz środki chemiczne do usuwania nalotu cementowego.