

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/paca-styropianowa-140-x-700-06420-vorel-p-5808.html>

Paca styropianowa 140 x 700 06420 VOREL



Cena brutto	14,72 zł
Cena netto	11,97 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	06420
Kod producenta	06420
Kod EAN	5906083064203
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Materiał	polistyren
Rozmiar [mm]	140x700

Opis produktu

Paca styropianowa 140 x 700 mm VOREL 06420

Narzędzie do zacierania i wygładzania tynków oraz zapraw budowlanych, wykonane z twardego styropianu. Wymiary 140 x 700 mm zapewniają efektywną pracę na różnych powierzchniach.

Wymiary 140 x 700 mm

Materiał Twardy styropian

Model 06420

Marka VOREL

Charakterystyka pacy styropianowej

Materiał wykonania

Twardy styropian charakteryzuje się lekkością przy jednoczesnej sztywności, co ułatwia długotrwałą pracę bez zmęczenia rąk. Materiał ten nie wchłania nadmiernie wody z zaprawy, pozwalając na kontrolowane wygładzanie powierzchni.

Wymiar roboczy 140 x 700 mm

Długość 700 mm umożliwia efektywne rozprowadzanie materiału na większych powierzchniach, zmniejszając ilość przejść. Szerokość 140 mm zapewnia stabilność podczas pracy i kontrolę nad ilością nakładanej zaprawy.

Zastosowanie w pracach wykończeniowych

Paca styropianowa służy do zacierania i wygładzania świeżo nałożonych tynków oraz zapraw. Struktura styropianu pozostawia delikatną teksturę, odpowiednią pod dalsze warstwy wykończeniowe lub jako finalna powierzchnia.

Kompatybilność z różnymi zaprawami

Narzędzie sprawdza się w pracy z tynkami gipsowymi, cementowo-wapiennymi oraz zaprawami wyrównawczymi. Twardy styropian zachowuje kształt podczas kontaktu z wilgotnymi masami budowlanymi.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Paca styropianowa
Marka	VOREL
Model	06420
Wymiary	140 x 700 mm
Materiał	Twardy styropian

Zastosowanie

- Zacieranie tynków gipsowych na ścianach i sufitach
- Wygładzanie tynków cementowo-wapiennych
- Rozprowadzanie zapraw wyrównawczych
- Prace wykończeniowe przy nakładaniu mas szpachlowych
- Wyrównywanie powierzchni przed malowaniem
- Nakładanie i rozprowadzanie zapraw tynkarskich wewnątrz pomieszczeń
- Prace remontowe przy odnawianiu powierzchni ścian

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że powierzchnia pacy jest czysta i wolna od resztek zastygnięcej zaprawy. Narzędzie można

lekko zwilżyć wodą, co ułatwia wygładzanie świeżego tynku.

Technika zacierania

Pacę prowadzić płasko do powierzchni, wykonując łukowate lub okrężne ruchy. Stopień docisku regulować w zależności od konsystencji zaprawy i oczekiwanej gładkości powierzchni. Pracę rozpoczynać od góry ściany, stopniowo schodząc w dół.

Czyszczenie po użyciu

Natychmiast po zakończeniu pracy usunąć resztki zaprawy z powierzchni pacy. Styropian można oczyścić pod bieżącą wodą lub wilgotną gąbką. Nie stosować ostrych narzędzi, które mogłyby uszkodzić strukturę materiału. Po wyschnięciu przechowywać w miejscu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac tynkarskich przydatne mogą być: paca gąbczasta do uzyskania gładziej faktury, kielnia do nakładania zaprawy, paca z rączką do większych powierzchni oraz pojemniki do mieszania zapraw.

...