

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/paca-styropianowa-80-x-340-katowa-06401-vorel-p-5764.html>

Paca styropianowa 80 x 340 kąтова 06401 VOREL

Cena brutto	2,21 zł
Cena netto	1,80 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	06401
Kod producenta	06401
Kod EAN	5906083064012
Producent	Vorel
Materiał	polistyren
Rozmiar [mm]	80x340
Jednostka	SZT

Opis produktu

Paca styropianowa kąтова 80 x 340 mm VOREL 06401

Paca kąтова ze styropianu do zacierania i wygładzania tynków w trudno dostępnych miejscach. Profil kątowy umożliwia precyzyjną pracę przy narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych.

Wymiary 80 x 340 mm

Materiał Twardy styropian

Typ Paca kąтова

Model 06401

Charakterystyka pacy kąтовой styropianowej

Profil kątowy

Ukształtowanie krawędzi umożliwia dopasowanie do narożników wewnętrznych i zewnętrznych pod kątem 90 stopni. Pozwala to na równomierne rozprowadzenie zaprawy w miejscach, gdzie standardowa paca płaska nie zapewnia odpowiedniej precyzji.

Wymiary robocze 80 x 340 mm

Długość 340 mm zapewnia odpowiedni zasięg przy pracy wzdłuż narożników, a szerokość 80 mm daje stabilność i kontrolę podczas zacierania. Kompaktowe wymiary ułatwiają manewrowanie w ograniczonych przestrzeniach.

Twardy styropian konstrukcyjny

Materiał charakteryzuje się zwiększoną gęstością i odpornością na ściskanie w porównaniu do standardowego styropianu. Zachowuje sztywność pod naciskiem, co przekłada się na równomierne wygładzanie powierzchni bez deformacji narzędzia.

Odporność na wilgoć i zaprawy

Struktura zamkniętokomórkowa styropianu nie wchłania wody z zapraw, co zapobiega rozmiękaniu i utrzymuje właściwości robocze przez cały czas użytkowania. Narzędzie można czyścić wodą bez ryzyka uszkodzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	06401
Producent	VOREL
Wymiary	80 x 340 mm
Materiał	Twardy styropian
Typ pacy	Kątowa
Przeznaczenie	Zacieranie, wygładzanie, wyrównywanie zapraw

Zastosowanie pacy kątowej

- Zacieranie tynków cementowo-wapiennych w narożnikach
- Wygładzanie tynków gipsowych przy krawędziach ścian
- Wyrównywanie szpachli i mas szpachlowych w miejscach trudnodostępnych
- Nakładanie zapraw wyrównujących wzdłuż narożników
- Prace wykończeniowe przy łączeniu ścian pod kątem prostym
- Formowanie i wygładzanie krawędzi przy obróbce tynków ozdobnych
- Precyzyjne rozprowadzanie mas naprawczych w uszkodzonych narożnikach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy krawędzie kątowe są równe i nie mają uszkodzeń. Narzędzie stosuje się bezpośrednio po nałożeniu zaprawy na powierzchnię, dociskając do narożnika i wykonując ruchy wyrównujące wzdłuż krawędzi.

Czyszczenie po użyciu

Zaschniętą zaprawę należy usunąć mechanicznie lub zmyć wodą przed całkowitym stwardnieniem. Styropian nie wymaga specjalnych środków czyszczących – wystarczy woda i szczotka. Po wyschnięciu narzędzie należy przechowywać w miejscu chronionym przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Żywotność narzędzia

Twardy styropian zachowuje właściwości robocze przez wiele cykli użytkowania. Zużycie zależy od rodzaju zapraw i intensywności pracy. Wymiana jest konieczna, gdy krawędzie kątowe ulegną znacznemu zaokrągleniu lub uszkodzeniu, co wpływa na precyzję wykończenia.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć również standardową pacę styropianową płaską oraz pacę z gąbki do finalnego wygładzania. W przypadku prac przy większych powierzchniach przydatne będą pacy o długości 400-600 mm.

...