

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/paca-tarnik-do-styropianu-265x128-mm-obrobka-eps-g31061-geko-p-68194.html>



Paca tarnik do styropianu 265x128 mm – obróbka EPS G31061 GEKO

Cena brutto	15,03 zł
Cena netto	12,22 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G31061
Kod producenta	G31061
Kod EAN	5903418306212
Producent	GEKO

Opis produktu

Paca tarnik do styropianu 265×128 mm G31061 GEKO

Ręczne narzędzie do obróbki płyt styropianowych EPS z perforowaną metalową powierzchnią roboczą. Służy do ścierania nadmiaru materiału i wyrównywania powierzchni styropianu przed nałożeniem warstwy zbrojonej i tynku — etap niezbędny przy wykonywaniu systemów ociepleń ETICS.

Wymiary robocze 265 × 128 mm

Powierzchnia robocza metalowa, perforowana

Korpus tworzywo + metalowa rama

Przeznaczenie obróbka styropianu EPS

Charakterystyka narzędzia

Perforowana powierzchnia metalowa

Gęsto rozmieszczone otwory tnące w metalowej płycie ścierają styropian w sposób kontrolowany, bez odrywania większych fragmentów. Dzięki temu uzyskuje się równą, jednorodną powierzchnię gotową do przyklejenia siatki zbrojącej.

Sztywna konstrukcja z metalową ramą

Metalowa rama osadzona w korpusie z tworzywa sztucznego zapobiega ugięciu narzędzia podczas pracy. Sztywność przekłada się na równomierne dociskanie powierzchni roboczej do płyty styropianowej na całej jej szerokości.

Duża powierzchnia robocza 265×128 mm

Format zbliżony do formatu standardowej pacy tynkarskiej pozwala na szybkie wyrównywanie dużych fragmentów elewacji. Mniejsza liczba pociągnięć oznacza skrócenie czasu pracy i zmniejszenie ryzyka powstawania lokalnych zagłębień.

Ergonomiczny uchwyt

Uchwyt ukształtowany pod kątem naturalnego chwytu dłoni zmniejsza zmęczenie podczas dłuższej pracy na rusztowaniu. Pozwala na stabilne prowadzenie narzędzia zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Specyfikacja techniczna

Model	G31061
Producent	GEKO
Wymiary robocze	265 × 128 mm
Powierzchnia robocza	metalowa, perforowana
Korpus	tworzywo sztuczne z metalową ramą
Uchwyt	ergonomiczny
Przeznaczenie	obróbka i wyrównywanie płyt styropianowych EPS

Zastosowanie

- Wyrównywanie powierzchni płyt styropianowych EPS po przyklejeniu do ściany
- Usuwanie nierówności na styku sąsiadujących płyt przed warstwą zbrojoną
- Obróbka krawędzi i naroży przy wykonywaniu systemów ociepleń ETICS
- Szlifowanie miejsc po wkręceniu łączników mechanicznych (kołków)
- Korekta grubości styropianu w miejscach wymagających lokalnego dostosowania
- Przygotowanie podłoża pod klej do siatki zbrojącej na elewacjach

Wskazówka dotycząca użytkowania

Tarnik najefektywniej pracuje ruchami okrężnymi lub krzyżowymi. Po każdym użyciu warto oczyścić otwory perforacji z resztek styropianu — zatkane otwory zmniejszają skuteczność ścierania. Do czyszczenia wystarczy szczotka o twardym włosiu lub sprężone powietrze.