

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/paca-tynkarska-nierdzewna-270-x-125mm-gladka-06700-vorel-p-6385.html>

Paca tynkarska nierdzewna 270 x 125mm gładka 06700 VOREL

Cena brutto	10,02 zł
Cena netto	8,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	06700
Kod producenta	06700
Kod EAN	#N/D
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	125x270
Jednostka	SZT
Materiał	stal nierdzewna

Opis produktu

Paca tynkarska nierdzewna 270 x 125mm gładka VOREL 06700

Narzędzie do nakładania i wygładzania tynków gipsowych oraz gładzi szpachlowych. Wykonana ze stali nierdzewnej, zapewnia odporność na korozję i długą żywotność podczas intensywnych prac wykończeniowych.

Wymiary robocze 270 x 125 mm

Materiał płyty Stal nierdzewna

Typ powierzchni Gładka

Model 06700

Charakterystyka techniczna pacy tynkarskiej

Stal nierdzewna

Materiał odporny na wilgoć i agresywne składniki tynków gipsowych. Nie rdzewieje podczas kontaktu z wodą, co wydłuża okres użytkowania narzędzia i eliminuje ryzyko przebarwień na powierzchni ścian.

Wymiary 270 x 125 mm

Rozmiar zapewnia optymalne pokrycie powierzchni przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad narzędziem. Szerokość 270 mm umożliwia efektywne rozprowadzanie materiału na większych płaszczyznach, a wysokość 125 mm zapewnia wygodę manewrowania.

Gładka powierzchnia robocza

Brak tekstury na płycie pozwala na uzyskanie równomiernej, gładkiej faktury tynku bez ryzyka powstawania śladów. Zastosowanie przy wykończeniowym wygładzaniu powierzchni przed malowaniem lub tapetowaniem.

Uchwyt z tworzywa sztucznego

Ergonomiczny kształt uchwytu redukuje obciążenie nadgarstka podczas długotrwałej pracy. Materiał nie wchłania wilgoci i zapewnia stabilny chwyt nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	06700
Wymiary płyty	270 x 125 mm
Materiał płyty	Stal nierdzewna
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne
Typ powierzchni	Gładka
Przeznaczenie	Prace tynkarskie i szpachlarskie

Zastosowanie pacy tynkarskiej nierdzewnej

- Nakładanie gładzi gipsowych na ściany i sufity
- Rozprowadzanie tynków gipsowych maszynowych i ręcznych
- Wygładzanie warstw szpachlowych
- Wyrównywanie nierówności na powierzchniach tynkowanych
- Prace wykończeniowe przed malowaniem
- Naprawa ubytków w tynkach wewnętrznych
- Aplikacja mas wyrównawczych na podłoża mineralne
- Szpachlowanie płyt kartonowo-gipsowych

Konserwacja i użytkowanie

Po zakończeniu pracy należy niezwłocznie oczyścić płytę ze świeżego materiału wodą. Wyszuszone gładź lub tynk wymaga mechanicznego usunięcia. Stal nierdzewna nie wymaga dodatkowej ochrony antykorozyjnej. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność uchwytu z tworzywa sztucznego.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac wykończeniowych przydatne mogą być: kielnie do fugowania płyt g-k, gąbki tynkarskie do wygładzania powierzchni, pacy z gęstwą do nakładania tynków strukturalnych oraz pojemniki na materiały tynkarskie.

...