

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/paca-z-filcem-5mm-280mm-schmith-sch07r010007-p-59390.html>

Paca z filcem 5mm 280mm Schmith SCH07R010007

Cena brutto	14,21 zł
Cena netto	11,55 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07R010007
Kod producenta	SCH07R010007
Kod EAN	5902004782317
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Paca z filcem 5mm 280mm Schmith SCH07R010007

Plastikowa paczka z filcem przeznaczona do aplikacji mas szpachlowych oraz wygładzania i polerowania powierzchni tynkowanych. Konstrukcja z trwałego tworzywa sztucznego zapewnia długotrwałe użytkowanie przy pracach wykończeniowych.

Długość robocza 280 mm

Grubość filcu 5 mm

Materiał korpusu Tworzywo sztuczne

Model SCH07R010007

Charakterystyka techniczna

Filc polerski 5 mm

Miękka i delikatna struktura filcu zapewnia równomierne rozprowadzanie mas szpachlowych bez ryzyka zadrapań. Materiał odporny na rozwarstwienia i pęcznienie pod wpływem wilgoci, co gwarantuje stabilność wymiarów podczas pracy.

Długość robocza 280 mm

Uniwersalny rozmiar umożliwiający efektywną pracę na średnich i większych powierzchniach. Zapewnia odpowiednią wydajność przy zachowaniu kontroli nad narzędziem podczas precyzyjnych prac wykończeniowych.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Blat i uchwyt wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na działanie wilgoci i mas budowlanych. Materiał nie ulega korozji i zapewnia trwałość narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Ergonomiczny uchwyt

Plastikowy uchwyt zapewnia wygodny chwyt podczas długotrwałych prac. Konstrukcja umożliwia równomierne rozłożenie nacisku na całą powierzchnię roboczą pacy.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07R010007
Producent	Schmith
Długość robocza	280 mm
Grubość filcu	5 mm
Materiał blatu	Tworzywo sztuczne
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne
Materiał okładziny	Filc polerski
Odporność filcu	Brak rozwarstwiania i pęcznienia

Zastosowanie

- Zacieranie tynków mineralnych i cementowo-wapiennych
- Wygładzanie powierzchni po aplikacji mas szpachlowych
- Polerowanie świeżo nałożonych tynków
- Osuszanie powierzchni tynkowanych
- Wykończeniowe prace przy gipsowych masach szpachlowych
- Wygładzanie nierówności na powierzchniach tynkowanych
- Aplikacja cienkowarstwowych mas wyrównawczych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy zwilżyć filc wodą – zwiększa to jego elastyczność i ułatwia rozprowadzanie mas. Filc powinien być lekko wilgotny, ale nie mokry, co zapobiega rozwodnieniu materiału szpachlowego.

Technika pracy

Podczas zacierania należy wykonywać okrężne ruchy z równomiernym naciskiem. Przy wygładzaniu tynków mineralnych zaleca się pracę na lekko związanym materiale – zbyt wczesne zacieranie może spowodować wyrwanie ziaren kruszywa, a zbyt późne utrudni uzyskanie gładkiej powierzchni.

Czyszczenie i przechowywanie

Po zakończeniu pracy należy dokładnie oczyścić filc z resztek mas budowlanych pod bieżącą wodą. Zасhnięty materiał znacznie skraca żywotność filcu i może pozostawiać ślady na kolejnych powierzchniach. Pacę należy przechowywać w suchym miejscu, w pozycji płaskiej, aby zapobiec deformacji filcu.

Wymiana filcu

Filc należy wymienić, gdy zacznie się rozwarstwiać, traci elastyczność lub na jego powierzchni pojawiają się trwałe zanieczyszczenia. Zużyty filc może pozostawiać smugi i utrudnia uzyskanie gładkiej powierzchni.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć: gąbki do wygładzania, kielnie ze stali nierdzewnej do aplikacji mas, pacy z gąbką do grubszych prac oraz szczotki do czyszczenia narzędzi.

...