

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/paca-z-gabka-gesta-nacinana-30mm-yt-51905-yato-p-15268.html>

## PACA Z GĄBKĄ GĘSTĄ NACINANĄ 30MM YT-51905 YATO

Cena brutto	<b>12,98 zł</b>
Cena netto	<b>10,55 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-51905</b>
Kod producenta	<b>YT-51905</b>
Kod EAN	<b>5906083033414</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Paca z Gąbką Gęstą Nacinaną 30mm YT-51905 YATO

Paca glazurnicza YATO YT-51905 to narzędzie do czyszczenia płytek ceramicznych po fugowaniu i usuwania pozostałości zapraw. Gąbka o grubości 30 mm z nacięciami umożliwia skuteczne zbieranie zanieczyszczeń i ułatwia płukanie w wodzie.

Grubość gąbki 30 mm

Typ gąbki Gęsta, nacinana

Model YT-51905

Producent YATO

### Charakterystyka pacy glazurniczej YATO

#### Gęsta gąbka z nacięciami

Struktura gąbki o grubości 30 mm z nacięciami zwiększa powierzchnię roboczą i ułatwia wychwytywanie zanieczyszczeń. Nacięcia pozwalają na szybsze płukanie gąbki w wodzie — zanieczyszczenia wypłukują się łatwiej niż z gładkiej powierzchni.

### Wyprofilowany uchwyt

Konstrukcja uchwytu zapewnia ergonomiczny chwyt podczas pracy. Kształt dostosowany do dłoni zmniejsza obciążenie nadgarstka przy powtarzalnych ruchach czyszczenia, co ma znaczenie podczas pracy na większych powierzchniach.

### Zastosowanie w pracach glazurniczych

Paca służy do czyszczenia płytek ceramicznych, gresu i terakoty po nałożeniu fugi. Gąbka nie zarysowuje glazury, a jednocześnie skutecznie usuwa nadmiar masy fugowej z powierzchni i spoin.

### Konstrukcja odporna na wilgoć

Materiały użyte do produkcji pacy zachowują właściwości podczas długotrwałego kontaktu z wodą. Uchwyt nie pęcznieje, a gąbka utrzymuje sprężystość nawet po wielokrotnym namaczaniu i suszeniu.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-51905
Marka	YATO
Grubość gąbki	30 mm
Typ gąbki	Gęsta, nacinana
Przeznaczenie	Czyszczenie płytek po fugowaniu

## Zastosowanie pacy glazurniczej

- Usuwanie nadmiaru fugi z powierzchni płytek ceramicznych
- Czyszczenie gresu i terakoty po fugowaniu
- Mycie płytek ściennych i podłogowych
- Usuwanie pozostałości zapraw klejowych
- Wygładzanie spoin fugowych
- Czyszczenie mozaiki ceramicznej i szklanej
- Prace wykończeniowe w łazienkach i kuchniach
- Konserwacja powierzchni ceramicznych

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie do pracy

---

Przed pierwszym użyciem należy namoczyć gąbkę w czystej wodzie i dokładnie wyżyć. Wilgotna gąbka lepiej zbiera zanieczyszczenia i nie pozostawia smug na płytkach. Podczas fugowania przygotować pojemnik z czystą wodą do płukania pacy.

### **Technika czyszczenia płytek**

Czyszczenie płytek wykonuje się ruchami okrężnymi lub po przekątnej względem spoin — unika się prowadzenia gąbki wzdłuż spoin, co mogłoby usunąć fugę. Gąbkę należy regularnie płukać w wodzie i dokładnie wyżymać. Wodę wymienia się, gdy staje się mętna od fugi.

### **Konserwacja po użyciu**

Po zakończeniu pracy pacę dokładnie przepłukać w czystej wodzie, usuwając wszystkie pozostałości fugi. Gąbkę wyżyć i pozostawić do wyschnięcia w przewiewnym miejscu. Nie suszyć na grzejniku — wysoka temperatura może uszkodzić strukturę gąbki.