

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/paca-z-gabka-gesta-nacinana-30mm-yt-51905-yato-p-15268.html>

PACA Z GĄBKĄ GĘSTĄ NACINANĄ 30MM YT-51905 YATO

Cena brutto	12,98 zł
Cena netto	10,55 zł
Dostępność	Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-51905
Kod producenta	YT-51905
Kod EAN	5906083033414
Producent	YATO

Opis produktu

Paca z Gąbką Gęstą Nacinaną 30mm YT-51905 YATO

Paca glazurnicza YATO YT-51905 to narzędzie do czyszczenia płytek ceramicznych po fugowaniu i usuwania pozostałości zapraw. Gąbka o grubości 30 mm z nacięciami umożliwia skuteczne zbieranie zanieczyszczeń i ułatwia płukanie w wodzie.

Grubość gąbki 30 mm

Typ gąbki Gęsta, nacinana

Model YT-51905

Producent YATO

Charakterystyka pacy glazurniczej YATO

Gęsta gąbka z nacięciami

Struktura gąbki o grubości 30 mm z nacięciami zwiększa powierzchnię roboczą i ułatwia wychwytywanie zanieczyszczeń. Nacięcia pozwalają na szybsze płukanie gąbki w wodzie — zanieczyszczenia wypłukują się łatwiej niż z gładkiej powierzchni.

Wyprofilowany uchwyt

Konstrukcja uchwytu zapewnia ergonomiczny chwyt podczas pracy. Kształt dostosowany do dłoni zmniejsza obciążenie nadgarstka przy powtarzalnych ruchach czyszczenia, co ma znaczenie podczas pracy na większych powierzchniach.

Zastosowanie w pracach glazurniczych

Paca służy do czyszczenia płytek ceramicznych, gresu i terakoty po nałożeniu fugi. Gąbka nie zarysowuje glazury, a jednocześnie skutecznie usuwa nadmiar masy fugowej z powierzchni i spoin.

Konstrukcja odporna na wilgoć

Materiały użyte do produkcji pacy zachowują właściwości podczas długotrwałego kontaktu z wodą. Uchwyt nie pęcznieje, a gąbka utrzymuje sprężystość nawet po wielokrotnym namaczaniu i suszeniu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-51905
Marka	YATO
Grubość gąbki	30 mm
Typ gąbki	Gęsta, nacinana
Przeznaczenie	Czyszczenie płytek po fugowaniu

Zastosowanie pacy glazurniczej

- Usuwanie nadmiaru fugi z powierzchni płytek ceramicznych
- Czyszczenie gresu i terakoty po fugowaniu
- Mycie płytek ściennych i podłogowych
- Usuwanie pozostałości zapraw klejowych
- Wygładzanie spoin fugowych
- Czyszczenie mozaiki ceramicznej i szklanej
- Prace wykończeniowe w łazienkach i kuchniach
- Konserwacja powierzchni ceramicznych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy namoczyć gąbkę w czystej wodzie i dokładnie wyżyć. Wilgotna gąbka lepiej zbiera zanieczyszczenia i nie pozostawia smug na płytkach. Podczas fugowania przygotować pojemnik z czystą wodą do płukania pacy.

Technika czyszczenia płytek

Czyszczenie płytek wykonuje się ruchami okrężnymi lub po przekątnej względem spoin — unika się prowadzenia gąbki wzdłuż spoin, co mogłoby usunąć fugę. Gąbkę należy regularnie płukać w wodzie i dokładnie wyżymać. Wodę wymienia się, gdy staje się mętna od fugi.

Konserwacja po użyciu

Po zakończeniu pracy pacę dokładnie przepłukać w czystej wodzie, usuwając wszystkie pozostałości fugi. Gąbkę wyżyć i pozostawić do wyschnięcia w przewiewnym miejscu. Nie suszyć na grzejniku — wysoka temperatura może uszkodzić strukturę gąbki.