

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/paca-z-guma-8mm-280x140mm-schmith-sch07r010009-p-59392.html>

Paca z gumą 8mm 280x140mm Schmith SCH07R010009

Cena brutto	15,74 zł
Cena netto	12,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07R010009
Kod producenta	SCH07R010009
Kod EAN	5902004782331
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Paca z gumą 8mm 280×140mm Schmith SCH07R010009

Paca tynkarska z gumowym okładem przeznaczona do prac wykończeniowych przy wyrównywaniu, zacieraniu i strukturyzowaniu powierzchni. Konstrukcja z tworzywa sztucznego zapewnia trwałość przy zachowaniu lekkości narzędzia.

Wymiary robocze 280 × 140 mm

Grubość gumy 8 mm

Materiał blatu Tworzywo sztuczne

Model SCH07R010009

Charakterystyka techniczna

Gumowy okład 8 mm

Warstwa gumy o grubości 8 mm zapewnia elastyczność przy zacieraniu oraz pozwala na usuwanie nadmiaru wody bez ryzyka uszkodzenia świeżej powierzchni. Grubość gumy wpływa na podatność narzędzia – 8 mm to standard dla większości prac tynkarskich.

Wymiary 280 × 140 mm

Długość 280 mm umożliwia efektywne pokrywanie powierzchni przy zachowaniu kontroli nad narzędziem. Szerokość 140 mm stanowi kompromis między wydajnością a precyzją w trudniejszych miejscach, takich jak narożniki czy obszary przy listwach.

Konstrukcja z tworzywa

Blat i uchwyt wykonane z tworzywa sztucznego zapewniają odporność na wilgoć i chemikalia zawarte w zaprawach. Materiał ten nie absorbuje wody, co zapobiega deformacji narzędzia podczas długotrwałych prac.

Uniwersalność zastosowania

Narzędzie może być stosowane zarówno do zacierania gładkich powierzchni, jak i do tworzenia faktur na tynkach dekoracyjnych. Guma nie pozostawia śladów na świeżej zaprawie, co ma znaczenie przy wykończeniach wymagających równomiernej struktury.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SCH07R010009
Długość	280 mm
Szerokość	140 mm
Grubość gumy	8 mm
Materiał blatu	Tworzywo sztuczne
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne
Typ okładu	Guma

Zastosowanie

- Wyrównywanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach
- Zacieranie tynków cementowo-wapiennych
- Usuwanie nadmiaru wody z powierzchni podczas schnięcia
- Zbieranie resztek szpachli z szorstkich podłoży
- Tworzenie struktury na tynkach dekoracyjnych
- Wygładzanie zapraw wyrównujących
- Teksturowanie powierzchni betonowych
- Prace przy renowacji starych tynków

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem warto zwilżyć gumową powierzchnię wodą – zapobiega to przywieraniu zaprawy. Podczas pracy należy regularnie płukać pacę, szczególnie przy przechodzeniu między różnymi rodzajami mas tynkarskich.

Czyszczenie po użyciu

Narzędzie należy oczyścić natychmiast po zakończeniu pracy, zanim zaprawa zastygnę. Gumę przemywa się czystą wodą, unikając stosowania ostrych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić powierzchnię. Tworzywo sztuczne można czyścić również łagodnymi detergentami.

Przechowywanie

Pacę należy przechowywać w suchym miejscu, w pozycji poziomej lub zawieszonej. Unikać długotrwałego narażenia na bezpośrednie działanie słońca, które może przyspieszać starzenie się gumy. Prawidłowe przechowywanie wydłuża żywotność narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac tynkarskich warto rozważyć również: pace stalowe do wstępnego wyrównywania, kielnie do nakładania zaprawy, gąbki do zmywania oraz listwy do szpachlowania większych powierzchni.