

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/paca-z-guma-do-fugowania-yt-51900-yato-p-15264.html>

PACA Z GUMĄ DO FUGOWANIA YT-51900 YATO

Cena brutto	15,72 zł
Cena netto	12,78 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-51900
Kod producenta	YT-51900
Kod EAN	5906083033360
Producent	YATO

Opis produktu

Paca z Gumą do Fugowania YT-51900 YATO

Narzędzie do rozprowadzania fugi między płytkami ceramicznymi, gresowymi i kamiennymi. Paca wyposażona w gumową płytę roboczą ze ściętymi krawędziami umożliwia równomierne wypełnianie spoin bez nadmiernego zużycia materiału.

Marka YATO

Model YT-51900

Typ gąbki Guma ścięta

Przeznaczenie Fugowanie płytek

Charakterystyka pacy do fugowania

Ścięta krawędź gumowej płyty

Skośne zakończenie gumowej powierzchni roboczej pozwala na efektywne wpychanie fugi w głąb spoiny pod odpowiednim kątem. Konstrukcja minimalizuje ryzyko wyciągania materiału ze szczeliny podczas ruchu powrotnego, co zwiększa wydajność pracy i redukuje zużycie fugi.

Ergonomiczny uchwyt

Rękojeść zaprojektowana z uwzględnieniem anatomii dłoni zapewnia stabilny chwyt podczas wielogodzinnej pracy. Odpowiedni rozkład nacisku na powierzchnię dłoni redukuje zmęczenie mięśni przedramienia przy fugowaniu dużych powierzchni.

Kompatybilność z różnymi typami fug

Paca współpracuje zarówno z fugami cementowymi, jak i epoksydowymi. Gumowa powierzchnia nie wchodzi w reakcje chemiczne z żywicami epoksydowymi i nie chłonie wilgoci z mas cementowych, co pozwala na stosowanie jednego narzędzia do wszystkich typów wypełniaczy.

Wytrzymała konstrukcja

Połączenie gumowej płyty z podstawą zapewnia odporność na odkształcenia podczas dociskania fugi. Materiał gumowy zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur, co umożliwia pracę zarówno w chłodnych pomieszczeniach, jak i w warunkach podwyższonej temperatury.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Symbol katalogowy	YT-51900
Typ narzędzia	Paca do fugowania
Materiał płyty roboczej	Guma
Typ krawędzi	Ścięta
Zastosowanie	Fugowanie płytek ceramicznych, gresowych, glazury, terakoty

Zastosowanie pacy do fugowania

- Fugowanie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach
- Wypełnianie spoin między płytkami gresowymi o różnej szerokości
- Fugowanie glazury w łazienkach i kuchniach
- Nakładanie fugi na terakotę w przestrzeniach komercyjnych
- Wypełnianie szczelin między płytkami kamiennymi
- Praca z fugami cementowymi standardowymi i elastycznymi
- Aplikacja fug epoksydowych w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności
- Fugowanie mozaiki i małaformatowych płytek

Użytkowanie i konserwacja

Technika pracy

Fugę należy nakładać ruchami po przekątnej względem spoin, dociskając pacę pod kątem 30-45 stopni do powierzchni płytek. Taki sposób pracy zapewnia optymalne wypełnienie szczeliny na całej jej głębokości. Po nałożeniu materiału, nadmiar fugi usuwa się ruchami prostopadłymi do kierunku spoin.

Czyszczenie narzędzia

Po zakończeniu pracy pacę należy oczyścić z resztek fugi. Masy cementowe usuwa się wodą przed ich związaniem, natomiast fugi epoksydowe wymagają zastosowania odpowiednich rozpuszczalników zgodnie z zaleceniami producenta fugi. Regularne czyszczenie wydłuża żywotność gumowej płyty roboczej.

Przechowywanie

Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych. Długotrwała ekspozycja na UV może prowadzić do stwardnienia gumy i utraty jej elastyczności, co obniża efektywność fugowania.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego wykonania fugowania warto rozważyć: gąbkę do mycia fugi, wiadro z kratką do płukania, mieszadło do przygotowania masy fugowej oraz listwę do wygładzania spoin. Zestaw tych narzędzi umożliwia profesjonalne wykończenie powierzchni płytek.