

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pakowa-tasma-klejaca-48mm-x-50m-brazowa-g66450-geko-p-44542.html>

Pakowa taśma klejąca 48mm x 50m - brązowa G66450 GEKO

Cena brutto	14,11 zł
Cena netto	11,47 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66450
Kod producenta	G66450
Kod EAN	5901477177927
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pakowa taśma klejąca 48mm x 50m - brązowa GEKO G66450

Taśma pakowa przeznaczona do zabezpieczania kartonów i paczek. Charakteryzuje się odpornością na wilgoć oraz możliwością stosowania w obniżonych temperaturach, co zapewnia niezawodne zamknięcie przesyłek w różnych warunkach magazynowych i transportowych.

Szerokość 48 mm

Długość 50 m

Kolor Brązowy

Model G66450

Charakterystyka techniczna

Odporność na wilgoć

Warstwa klejąca zachowuje przyczepność w warunkach podwyższonej wilgotności, co chroni zawartość paczek przed przypadkowym otwarciem podczas transportu w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Praca w niskich temperaturach

Taśma może być stosowana w chłodniach i magazynach o obniżonej temperaturze. Klej nie traci właściwości adhezyjnych, zapewniając skuteczne zamknięcie kartonów również w warunkach poniżej temperatury pokojowej.

Rozciągliwość

Elastyczność taśmy pozwala na dopasowanie się do nierówności powierzchni kartonu i kompensację naprężeń podczas transportu, co minimalizuje ryzyko oderwania się taśmy pod wpływem uderzeń czy wibracji.

Właściwości klejące

Warstwa kleju akrylowego zapewnia natychmiastową przyczepność do powierzchni tekturowych, co przyspiesza proces pakowania i eliminuje potrzebę dociskania taśmy przez dłuższy czas.

Specyfikacja techniczna

Model	G66450
Szerokość taśmy	48 mm
Długość rolki	50 m
Kolor	Brązowy
Odporność na wilgoć	Tak
Stosowanie w niskich temperaturach	Tak
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Zabezpieczanie kartonów wysyłkowych w e-commerce i firmach kurierskich
- Pakowanie towarów w magazynach chłodniczych i mroźniach
- Zamykanie paczek w pomieszczeniach nieogrzewanych w okresie zimowym
- Pakowanie przesyłek narażonych na kontakt z wilgocią podczas transportu
- Zabezpieczanie kartonów w magazynach o zmiennych warunkach temperaturowych
- Stosowanie w punktach nadawczych przesyłek kurierskich
- Pakowanie towarów w branży spożywczej wymagającej chłodzenia

Użytkowanie i konserwacja

Przechowywanie

Taśmę należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Temperatura przechowywania powinna mieścić się w zakresie od +5°C do +25°C. Rolki powinny być składowane w pozycji pionowej lub poziomej, bez obciążania ciężkimi przedmiotami.

Aplikacja

Do aplikacji zaleca się użycie ręcznego lub automatycznego podajnika taśmy. Powierzchnia kartonu powinna być sucha i wolna od kurzu. Taśmę należy naciągnąć równomiernie i docisnąć do powierzchni na całej długości. W przypadku stosowania w niskich temperaturach warto odczekać kilka sekund po nałożeniu dla pełnego związania kleju.

Produkty powiązane

Do pracy z taśmą pakową poleca się podajniki taśmy (dyspensery) ręczne lub biurkowe. W przypadku większych wolumenów pakowania warto rozważyć zakup automatycznych urządzeń do zaklejania kartonów.