

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pakowa-tasma-klejaca-48mm-x-50m-brazowa-g66450-geko-p-44542.html>

## Pakowa taśma klejąca 48mm x 50m - brązowa G66450 GEKO

Cena brutto	<b>14,11 zł</b>
Cena netto	<b>11,47 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66450</b>
Kod producenta	<b>G66450</b>
Kod EAN	<b>5901477177927</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Pakowa taśma klejąca 48mm x 50m - brązowa GEKO G66450

Taśma pakowa przeznaczona do zabezpieczania kartonów i paczek. Charakteryzuje się odpornością na wilgoć oraz możliwością stosowania w obniżonych temperaturach, co zapewnia niezawodne zamknięcie przesyłek w różnych warunkach magazynowych i transportowych.

Szerokość 48 mm

Długość 50 m

Kolor Brązowy

Model G66450

### Charakterystyka techniczna

#### Odporność na wilgoć

Warstwa klejąca zachowuje przyczepność w warunkach podwyższonej wilgotności, co chroni zawartość paczek przed przypadkowym otwarciem podczas transportu w zmiennych warunkach atmosferycznych.

## Praca w niskich temperaturach

Taśma może być stosowana w chłodniach i magazynach o obniżonej temperaturze. Klej nie traci właściwości adhezyjnych, zapewniając skuteczne zamknięcie kartonów również w warunkach poniżej temperatury pokojowej.

## Rozciągliwość

Elastyczność taśmy pozwala na dopasowanie się do nierówności powierzchni kartonu i kompensację naprężeń podczas transportu, co minimalizuje ryzyko oderwania się taśmy pod wpływem uderzeń czy wibracji.

## Właściwości klejące

Warstwa kleju akrylowego zapewnia natychmiastową przyczepność do powierzchni tekturowych, co przyspiesza proces pakowania i eliminuje potrzebę dociskania taśmy przez dłuższy czas.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66450
Szerokość taśmy	48 mm
Długość rolki	50 m
Kolor	Brązowy
Odporność na wilgoć	Tak
Stosowanie w niskich temperaturach	Tak
Producent	GEKO

## Zastosowanie

- Zabezpieczanie kartonów wysyłkowych w e-commerce i firmach kurierskich
- Pakowanie towarów w magazynach chłodniczych i mroźniach
- Zamykanie paczek w pomieszczeniach nieogrzewanych w okresie zimowym
- Pakowanie przesyłek narażonych na kontakt z wilgocią podczas transportu
- Zabezpieczanie kartonów w magazynach o zmiennych warunkach temperaturowych
- Stosowanie w punktach nadawczych przesyłek kurierskich
- Pakowanie towarów w branży spożywczej wymagającej chłodzenia

## Użytkowanie i konserwacja

### Przechowywanie

---

Taśmę należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Temperatura przechowywania powinna mieścić się w zakresie od +5°C do +25°C. Rolki powinny być składowane w pozycji pionowej lub poziomej, bez obciążania ciężkimi przedmiotami.

### **Aplikacja**

Do aplikacji zaleca się użycie ręcznego lub automatycznego podajnika taśmy. Powierzchnia kartonu powinna być sucha i wolna od kurzu. Taśmę należy naciągnąć równomiernie i docisnąć do powierzchni na całej długości. W przypadku stosowania w niskich temperaturach warto odczekać kilka sekund po nałożeniu dla pełnego związania kleju.

### **Produkty powiązane**

Do pracy z taśmą pakową poleca się podajniki taśmy (dyspensery) ręczne lub biurkowe. W przypadku większych wolumenów pakowania warto rozważyć zakup automatycznych urządzeń do zaklejania kartonów.