

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pakowa-tasma-klejaca-48mm-x-90m-brazowa-g66451-geko-p-44543.html>

Pakowa taśma klejąca 48mm x 90m – brązowa G66451 GEKO

Cena brutto	24,26 zł
Cena netto	19,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66451
Kod producenta	G66451
Kod EAN	5901477177934
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pakowa taśma klejąca 48mm x 90m – brązowa G66451 GEKO

Taśma pakowa na bazie polipropylenu z warstwą kleju akrylowego, przeznaczona do zamykania kartonów i zabezpieczania przesyłek. Wersja w kolorze brązowym zapewnia dyskretne wykończenie paczek.

Szerokość 48 mm

Długość 90 m

Kolor Brązowy

Model G66451

Charakterystyka

Rozciągliwość

Możliwość wydłużenia taśmy podczas aplikacji pozwala na dokładne dopasowanie do kształtu kartonu i kompensację nierówności powierzchni. Zapobiega powstawaniu fałd i pęcherzy powietrza pod taśmą.

Kleistość

Warstwa kleju akrylowego zapewnia natychmiastową przyczepność do powierzchni kartonu. Połączenie pozostaje trwałe przez cały okres transportu i magazynowania, nawet przy obciążeniach mechanicznych.

Odporność na wilgoć

Nośnik polipropylenowy nie wchłania wody, co chroni przesyłki przed zawilgoceniem podczas transportu w warunkach podwyższonej wilgotności lub opadów atmosferycznych.

Praca w niskich temperaturach

Klej zachowuje właściwości klejące w temperaturach poniżej 0°C, co umożliwi pakowanie w nieogrzewanych magazynach oraz transport w chłodniach bez ryzyka odklejenia się taśmy.

Specyfikacja techniczna

Model	G66451
Producent	GEKO
Szerokość taśmy	48 mm
Długość taśmy	90 m
Kolor	Brązowy
Materiał nośnika	Polipropylen (PP)
Typ kleju	Akrylowy
Zakres temperatur pracy	Od ujemnych do standardowych

Zastosowanie

- Zamykanie kartonów ekspedycyjnych o różnej gramaturze
- Zabezpieczanie przesyłek kurierskich i paletowych
- Pakowanie w magazynach i centrach logistycznych
- Łączenie elementów opakowań zbiorczych
- Wzmacnianie krawędzi i narożników kartonów
- Praca w chłodniach i nieogrzewanych pomieszczeniach
- Transport towarów w warunkach zmiennej wilgotności
- Pakowanie produktów o średnim i dużym ciężarze

Użytkowanie i konserwacja

Aplikacja taśmy

Przed naklejeniem taśmy powierzchnia kartonu powinna być czysta i sucha. Taśmę należy nakładać z lekkim napięciem, dociskając równomiernie od środka do krawędzi. Zaleca się stosowanie podajników taśmy pakowej dla zwiększenia wydajności pakowania.

Przechowywanie

Rolki taśmy należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Unikać kontaktu z wilgocią i substancjami chemicznymi. Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 12 miesięcy.

Kompatybilność z podajnikami

Taśma o szerokości 48 mm pasuje do standardowych ręcznych i stacjonarnych podajników taśmy pakowej. Przed zakupem warto sprawdzić średnicę wewnętrzną gilzy w rolce (standardowo 76 mm) oraz maksymalną średnicę zewnętrzną dopuszczalną przez podajnik.

Produkty powiązane

Do pracy z taśmą pakową polecamy: podajniki taśmy (ręczne i stacjonarne), dyspensery biurkowe, kartony fasonowe w różnych rozmiarach, folie stretch do zabezpieczania palet, etykiety adresowe oraz markery do oznaczania przesyłek.