

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pakowa-tasma-klejaca-48mm-x-90m-brazowa-g66451-geko-p-44543.html>

## Pakowa taśma klejąca 48mm x 90m – brązowa G66451 GEKO

Cena brutto	<b>24,26 zł</b>
Cena netto	<b>19,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66451</b>
Kod producenta	<b>G66451</b>
Kod EAN	<b>5901477177934</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Pakowa taśma klejąca 48mm x 90m – brązowa G66451 GEKO

Taśma pakowa na bazie polipropylenu z warstwą kleju akrylowego, przeznaczona do zamykania kartonów i zabezpieczania przesyłek. Wersja w kolorze brązowym zapewnia dyskretne wykończenie paczek.

Szerokość 48 mm

Długość 90 m

Kolor Brązowy

Model G66451

### Charakterystyka

#### Rozciągliwość

Możliwość wydłużenia taśmy podczas aplikacji pozwala na dokładne dopasowanie do kształtu kartonu i kompensację nierówności powierzchni. Zapobiega powstawaniu fałd i pęcherzy powietrza pod taśmą.

#### Kleistość

Warstwa kleju akrylowego zapewnia natychmiastową przyczepność do powierzchni kartonu. Połączenie pozostaje trwałe przez cały okres transportu i magazynowania, nawet przy obciążeniach mechanicznych.

### Odporność na wilgoć

Nośnik polipropylenowy nie wchłania wody, co chroni przesyłki przed zawilgoceniem podczas transportu w warunkach podwyższonej wilgotności lub opadów atmosferycznych.

### Praca w niskich temperaturach

Klej zachowuje właściwości klejące w temperaturach poniżej 0°C, co umożliwi pakowanie w nieogrzewanych magazynach oraz transport w chłodniach bez ryzyka odklejenia się taśmy.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66451
Producent	GEKO
Szerokość taśmy	48 mm
Długość taśmy	90 m
Kolor	Brązowy
Materiał nośnika	Polipropylen (PP)
Typ kleju	Akrylowy
Zakres temperatur pracy	Od ujemnych do standardowych

## Zastosowanie

- Zamykanie kartonów ekspedycyjnych o różnej gramaturze
- Zabezpieczanie przesyłek kurierskich i paletowych
- Pakowanie w magazynach i centrach logistycznych
- Łączenie elementów opakowań zbiorczych
- Wzmacnianie krawędzi i narożników kartonów
- Praca w chłodniach i nieogrzewanych pomieszczeniach
- Transport towarów w warunkach zmiennej wilgotności
- Pakowanie produktów o średnim i dużym ciężarze

## Użytkowanie i konserwacja

### Aplikacja taśmy

---

Przed naklejeniem taśmy powierzchnia kartonu powinna być czysta i sucha. Taśmę należy nakładać z lekkim napięciem, dociskając równomiernie od środka do krawędzi. Zaleca się stosowanie podajników taśmy pakowej dla zwiększenia wydajności pakowania.

### **Przechowywanie**

Rolki taśmy należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Unikać kontaktu z wilgocią i substancjami chemicznymi. Po otwarciu opakowania zużyć w ciągu 12 miesięcy.

### **Kompatybilność z podajnikami**

Taśma o szerokości 48 mm pasuje do standardowych ręcznych i stacjonarnych podajników taśmy pakowej. Przed zakupem warto sprawdzić średnicę wewnętrzną gilzy w rolce (standardowo 76 mm) oraz maksymalną średnicę zewnętrzną dopuszczalną przez podajnik.

### **Produkty powiązane**

Do pracy z taśmą pakową polecamy: podajniki taśmy (ręczne i stacjonarne), dyspensery biurkowe, kartony fasonowe w różnych rozmiarach, folie stretch do zabezpieczania palet, etykiety adresowe oraz markery do oznaczania przesyłek.