

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pakowarka-prozniowa-130w-max-30cm-67877-lund-p-48671.html>

## pakowarka próżniowa 130w, max 30cm 67877 LUND

Cena brutto	<b>172,52 zł</b>
Cena netto	<b>140,26 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>67877</b>
Kod producenta	<b>67877</b>
Kod EAN	<b>5906083080555</b>
Producent	<b>Lund</b>

### Opis produktu

#### Pakowarka próżniowa 130W Lund 67877 - max 30cm

Pakowarka próżniowa do użytku domowego i półprofesjonalnego, wyposażona w cyfrowy panel sterowania i funkcję zgrzewania worków o szerokości do 30 cm. Urządzenie o mocy 130W zapewnia podciśnienie  $-40 \div -70$  kPa przy przepływie powietrza 8-10 l/min.

Moc urządzenia 130 W

Maks. szerokość worka 30 cm

Podciśnienie  $-40 \div -70$  kPa

Masa 1,4 kg

### Charakterystyka pakowarki próżniowej Lund 67877

#### Cyfrowy panel sterowania z trybami pracy

Panel sterowania oferuje funkcje: Pulse (impulsowe odsysanie), Seal (zgrzewanie), Cancel (przerwanie) oraz Canister (odsysanie z pojemników). Przycisk Dry/Moist pozwala dostosować tryb do produktów suchych lub wilgotnych, co zapobiega przedostawaniu się płynów do mechanizmu pakowarki.

### Wbudowana komora na rolkę folii z nożykiem

Zintegrowana komora umożliwia przechowywanie rolki folii moletowanej bezpośrednio w urządzeniu. Wbudowany nożyk pozwala na szybkie odcinanie worków do wymaganej długości bez konieczności używania dodatkowych narzędzi.

### Wydajność próżniowa 8-10 l/min

Przepływ powietrza na poziomie 8-10 litrów na minutę przy podciśnieniu  $-40 \div -70$  kPa zapewnia efektywne usuwanie powietrza z worków. Parametry te są wystarczające do pakowania większości produktów spożywczych oraz przygotowania potraw metodą sous vide.

### Kompatybilność z pojemnikami próżniowymi

Dołączony wężyk umożliwia odsysanie powietrza z pojemników próżniowych wyposażonych w zawór. Funkcja Canister na panelu sterowania aktywuje dedykowany tryb pracy dostosowany do tego typu akcesoriów.

## Specyfikacja techniczna

Model	67877
Marka	Lund
Moc	130 W
Napięcie zasilania	220-230 V AC
Częstotliwość	50-60 Hz
Maksymalna szerokość worka	30 cm
Przepływ powietrza	8-10 l/min
Wytwarzane podciśnienie	$-40 \div -70$ kPa
Funkcje	Pakowanie próżniowe, zgrzewanie
Panel sterowania	Cyfrowy
Wymiary zewnętrzne	390 x 150 x 85 mm
Masa	1,4 kg
Klasa izolacji elektrycznej	II
Stopień ochrony	IPX0

## Zastosowanie pakowarki próżniowej

- Pakowanie próżniowe mięsa, wędlin i drobiu przed zamrożeniem
- Przechowywanie serów, warzyw i owoców w lodówce
- Przygotowanie potraw metodą sous vide w niskich temperaturach
- Pakowanie produktów sypkich: kawy, herbaty, przypraw, orzechów

- 
- Zabezpieczanie żywności przed wilgocią i utlenianiem
  - Porcjowanie i przechowywanie produktów marynowanych
  - Pakowanie żywności na wyprawy turystyczne i biwaki
  - Odsysanie powietrza z pojemników próżniowych z zaworami

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie worków do pakowania

Rolkę folii moletowanej umieszcza się w wbudowanej komorze. Za pomocą nożyka odcina się worek o odpowiedniej długości (produkt + 8-10 cm zapasu), a następnie zgrzewa jedną krawędź funkcją Seal. Po włożeniu produktu i ponownym zgrzaniu powstaje szczelne opakowanie próżniowe.

### Dobór trybu Dry/Moist

Tryb Dry stosuje się do produktów suchych (pieczywo, orzechy, suszone owoce). Tryb Moist wydłuża czas zgrzewania i jest przeznaczony do produktów wilgotnych (mięso, warzywa, produkty marynowane), gdzie istnieje ryzyko przedostania się płynu do komory próżniowej.

### Czyszczenie i konserwacja

Po każdym użyciu należy wytrzeć komorę próżniową suchą szmatką. Uszczelki gumowe można czyścić wilgotną ściereczką. Urządzenie o stopniu ochrony IPX0 nie jest zabezpieczone przed wodą, dlatego nie wolno go zanurzać ani splukiwać pod bieżącą wodą.

### Akcesoria do pakowarki próżniowej Lund

Do pakowarki 67877 zaleca się stosowanie oryginalnych akcesoriów Lund: worków moletowanych oraz rolek folii moletowanej w różnych rozmiarach. Worki moletowane posiadają teksturowaną powierzchnię, która ułatwia odsysanie powietrza i zapewnia szczelność zgrzewu. W zestawie z pakowarką znajduje się zestaw startowy worków oraz wężyk do odsysania powietrza z pojemników próżniowych.

\*\*\*