

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/palnik-dekarski-1385mm-z-dwiema-dyszami-fi-60mm-73343-vorel-p-5076.html>

Palnik dekarski 1385mm z dwiema dyszami fi 60mm 73343 VOREL

Cena brutto	134,08 zł
Cena netto	109,01 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	73343
Kod producenta	73343
Kod EAN	5906083733437
Producent	Vorel
Jednostka	SZT

Opis produktu

Palnik dekarski 1385mm z dwiema dyszami fi 60mm VOREL 73343

Profesjonalny palnik dekarski do zgrzewania papy termozgrzewalnej, lutowania i podgrzewania powierzchni. Wyposażony w dwie dysze o średnicy 60mm, zapewniające szeroką strefę ogrzewania oraz ergonomiczną rurę o długości 1385mm, umożliwiającą pracę w pozycji stojącej bez konieczności schylania się.

Długość palnika 1385 mm

Średnica dysz 2 x 60 mm

Długość węża 5 m

Model VOREL 73343

Charakterystyka palnika dekarskiego VOREL

Dwie dysze fi 60mm

Podwójna dysza o średnicy 60mm każda tworzy szeroką strefę termiczną, przyspieszając proces zgrzewania papy. Większa powierzchnia oddziaływania skraca czas potrzebny na pokrycie dachu w porównaniu z palnikami jednodyszowymi.

Ergonomiczna długość 1385mm

Rura o długości 1385mm pozwala na pracę w pozycji wyprostowanej, eliminując konieczność pochylania się nad powierzchnią. Redukuje obciążenie kręgosłupa podczas wielogodzinnych prac dekarских na dużych powierzchniach dachowych.

Zawór odcinający gaz

Zintegrowany zawór zamykający dopływ gazu umożliwi szybkie zatrzymanie płomienia bez konieczności odłączania palnika od butli. Ogranicza zużycie gazu podczas przerw w pracy i zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

Wąż 5 metrów

Pięciometrowy wąż gumowy z przyłączami G3/8"-19 zapewnia swobodę poruszania się po dachu bez konieczności częstego przestawiania butli gazowej. Standardowe gwintowanie gwarantuje kompatybilność z większością butli propan-butan.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	73343
Długość palnika	1385 mm
Liczba dysz	2 sztuki
Średnica dysz	60 mm
Długość węża	5 m
Przyłącze palnika	G3/8"-19
Przyłącze węża	G3/8"-19, 21.8-14
Zawartość zestawu	Palnik, 2 dysze fi 60mm, wąż 5m

Zastosowanie palnika dekarского

- Zgrzewanie papy termozgrzewalnej na dachach płaskich i skośnych
- Krycie dachów papą podkładową i nawierzchniową
- Naprawa uszkodzeń pokryć dachowych z papy
- Zgrzewanie hydroizolacji fundamentów i ścian piwnic
- Lutowanie rur miedzianych i stalowych o średnich średnicach
- Podgrzewanie elementów metalowych przed gięciem lub formowaniem
- Osuszanie wilgotnych powierzchni betonowych i murowych
- Usuwanie starych powłok malarskich metodą termiczną

Użytkowanie i bezpieczeństwo

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń gwintowanych. Palnik podłącza się do butli z gazem propan-butan przez wąż zakończony złączką G3/8"-19. Zawór na butli otwiera się stopniowo, a zapłon wykonuje się zapalarką dekarską lub zapalniczą iskrową. Regulację wielkości płomienia przeprowadza się zaworem na palniku.

Konserwacja palnika

Po zakończeniu pracy dysze należy oczyścić z resztek papy metalową szczotką. Regularnie sprawdza się stan węża pod kątem pęknięć i przetarć. Przyłącza gwintowane smaruje się smarem grafitowym co sezon. Palnik przechowuje się w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.

Zasady bezpieczeństwa

Podczas pracy z palnikiem należy używać rękawic termoodpornych i odzieży ochronnej. Butla gazowa musi znajdować się w pozycji pionowej, w bezpiecznej odległości od źródła ognia. Nie wolno pozostawiać włączonego palnika bez nadzoru. W przypadku nieszczelności lub usterki natychmiast zamyka się zawór na butli i sprawdza połączenia.

Produkty uzupełniające

Do pracy z palnikiem dekarskim zaleca się posiadanie: zapalniczki dekarskiej iskrowej, reduktora do butli gazowej, węży zamiennych, zestawu dysz zapasowych oraz rękawic spawalniczych. Dla zwiększenia bezpieczeństwa warto rozważyć zakup detektora gazu przenośnego.