

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/palnik-gazowy-dekarski-kd10304-kraftdele-p-60902.html>

Palnik gazowy dekarski KD10304 KRAFT&DELE

Cena brutto	41,14 zł
Cena netto	33,45 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10304
Kod producenta	KD10304
Kod EAN	5903175330987
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Palnik gazowy dekarski KD10304 – KRAFT&DELE

Palnik dekarski KD10304 to narzędzie zasilane gazem propan-butan, przeznaczone do prac wymagających kontrolowanego, intensywnego płomienia — przede wszystkim do zgrzewania papy termozgrzewalnej, opalania powierzchni oraz gięcia i formowania materiałów termoplastycznych. Dysza TURBO o średnicy 60 mm w połączeniu z regulowanym przepływem gazu pozwala dostosować intensywność płomienia do rodzaju wykonywanej pracy.

Temperatura płomienia 1250-1850 °C

Średnica dyszy 60 mm (TURBO)

Długość węża 3 m (zbrojony)

Zużycie gazu 4000 g/h

Charakterystyka techniczna

Dysza TURBO 60 mm

Dysza o średnicy 60 mm generuje szeroki strumień płomienia, co skraca czas nagrzewania powierzchni podczas zgrzewania papy. Konstrukcja TURBO zwiększa prędkość przepływu gazu, podnosząc efektywność spalania i zasięg cieplny płomienia.

Regulacja przepływu gazu w rękojeści

Zawór regulacyjny umieszczony bezpośrednio w rękojeści umożliwia płynną zmianę intensywności płomienia bez przerywania pracy. Zakres temperatury 1250–1850 °C pozwala dostosować parametry do rodzaju materiału — niższe wartości przy materiałach termokurczliwych, wyższe przy zgrzewaniu papy.

Wąż zbrojony 3 m z zakutymi końcówkami

Zbrojenie węża wzmacnia jego odporność na uszkodzenia mechaniczne i przypadkowe nadeknięcie. Zakute końcówki eliminują ryzyko rozszczerzenia złącza pod ciśnieniem gazu. Długość 3 m zapewnia swobodę manewrowania na dachu bez konieczności częstego przemieszczania butli.

Długość palnika 85 cm i waga 1,38 kg

Długość 85 cm pozwala pracować w pozycji stojącej, co ogranicza zmęczenie podczas wielogodzinnych prac dekarских. Waga 1,38 kg mieści się w zakresie typowym dla narzędzi tej klasy, umożliwiając sprawną obsługę jedną ręką.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD10304
Typ urządzenia	Dekarski palnik gazowy
Rodzaj gazu	Propan-butan
Rozmiar dyszy	60 mm (TURBO)
Temperatura płomienia	1250–1850 °C
Zużycie gazu	4000 g/h
Regulacja przepływu gazu	Tak (zawór w rękojeści)
Długość palnika	85 cm
Długość węża	3 m (zbrojony, zakute końcówki)
Waga	1,38 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

Palnik KD10304 znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest precyzyjne i intensywne źródło ciepła w warunkach pracy na zewnątrz lub w przestrzeniach przemysłowych:

-
- Zgrzewanie papy termozgrzewalnej na dachach płaskich i skośnych
 - Opalanie starych powłok malarskich i lakierniczych z drewna oraz metalu
 - Gięcie i formowanie rur z tworzyw termoplastycznych
 - Formowanie materiałów termokurczliwych (rękawów, taśm izolacyjnych)
 - Usuwanie chwastów z nawierzchni brukowych i szczelin
 - Odmrażanie zamkniętych zasuw, zaworów i rur w warunkach zimowych
 - Lutowanie twarde elementów instalacyjnych z miedzi

Kompatybilność z butlą gazową

Palnik współpracuje z butlami propan-butan wyposażonymi w standardowy zawór z gwintem. Przed podłączeniem należy sprawdzić typ gwintu końcówki węża z gwintem zaworu butli — w przypadku niezgodności konieczne jest zastosowanie odpowiedniej redukcji. Zużycie gazu na poziomie 4000 g/h oznacza, że standardowa butla 11 kg wystarczy na około 2,75 godziny pracy przy pełnym otwarciu zaworu.

Zawartość zestawu

- Palnik gazowy KD10304 z regulacją płomienia
- Wąż zbrojony 3 m z zakutymi końcówkami
- Dysza TURBO 60 mm
- 2 klucze do obsługi palnika
- Oryginalne opakowanie