

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/palnik-gazowy-do-lutowania-piezo-kd10380-p-61754.html>



Palnik gazowy do lutowania PIEZO KD10380

Cena brutto	12,50 zł
Cena netto	10,16 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10380
Kod producenta	KD10380
Kod EAN	5903175338198
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Palnik gazowy do lutowania PIEZO KD10380

Palnik gazowy KD10380 marki Kraft&Dele to urządzenie zasilane standardowymi kartuszami gazowymi, przeznaczone do prac lutowniczych, opalania oraz rozmrażania. Wyposażony w zapłon piezoelektryczny oraz pokrętkę regulacji płomienia, umożliwia szybkie uruchomienie i dostosowanie intensywności pracy do wykonywanego zadania.

Marka / Model	Kraft&Dele KD10380
Typ zasilania	Kartusz gazowy
Zapłon	Piezoelektryczny
Regulacja płomienia	Pokrętło

Charakterystyka palnika KD10380

Zapłon piezoelektryczny

Urządzenie uruchamia się jednym naciśnięciem przycisku — bez potrzeby użycia zapalniczki czy zapalek. Zapłon piezo generuje iskrę mechanicznie, co eliminuje zależność od zewnętrznego źródła ognia i przyspiesza rozpoczęcie pracy.

Regulacja intensywności płomienia

Pokrętło regulacji pozwala płynnie zmieniać wielkość płomienia w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Mniejszy płomień sprawdza się przy precyzyjnym lutowaniu, większy — przy opalaniu farby lub rozmrażaniu instalacji.

Zasilanie kartuszem gazowym

Palnik współpracuje ze standardowymi kartuszami gazowymi dostępnymi w sklepach budowlanych i elektronarzędziowych. Wymiana kartusza nie wymaga narzędzi — wystarczy odkręcić pusty pojemnik i wkręcić nowy.

Budowa i trwałość

Korpus wykonany z materiałów odpornych na działanie wysokiej temperatury i uszkodzenia mechaniczne. Konstrukcja przeznaczona zarówno do sporadycznego użytku domowego, jak i regularnych prac warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10380
Typ urządzenia	Palnik gazowy na kartusz
Zapłon	Piezoelektryczny
Regulacja płomienia	Tak (pokrętło)
Zasilanie	Kartusz gazowy (gwint standardowy)
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

Palnik KD10380 sprawdza się w szerokim zakresie prac wymagających kontrolowanego źródła ognia o regulowanej intensywności:

- Lutowanie twarde i miękkie metali (miedź, mosiądz, stal)
- Opalanie starej farby i lakieru z powierzchni drewnianych oraz metalowych
- Rozmrażanie zamarzniętych rur wodnych i instalacji
- Podgrzewanie złączy i kształtek hydraulicznych przed montażem
- Uszczelnianie termokurczliwych osłon kablowych
- Prace dekarские przy uszczelnianiu połączeń papą termozgrzewalną
- Wypalanie chwastów w ogrodzie i na utwardzonych nawierzchniach
- Drobne prace blacharskie wymagające miejscowego podgrzania materiału

Kompatybilność z kartuszami gazowymi

Palnik KD10380 jest przeznaczony do współpracy z kartuszami gazowymi wyposażonymi w standardowy gwint EN 417 (typ gwintowany), powszechnie stosowanymi w palnikach i kuchenkach turystycznych. Przed zakupem kartusza należy sprawdzić oznaczenie gwintu na opakowaniu. Kartusze z zaworem bagietowym (push-on) nie są kompatybilne z tym modelem.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że kartusz jest prawidłowo przykręcony — bez luzów i nieszczelności. Podłączenie kartusza odbywa się przez wkręcenie go w gniazdo palnika zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do wyraźnego oporu.

Podczas pracy palnik należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych i zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. Po zakończeniu pracy należy zakręcić zawór gazu i odczekać, aż dysza całkowicie ostygnie przed odłożeniem urządzenia.

Konserwacja ogranicza się do utrzymania dyszy w czystości — zanieczyszczenia mogą powodować nieregularny płomień lub trudności z zapłonem. Do czyszczenia dyszy stosuje się cienką igłę lub sprężone powietrze. Urządzenie przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.