

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/palnik-gazowy-kd10301-kraftdele-p-60899.html>

Palnik gazowy KD10301 KRAFT&DELE

Cena brutto	38,72 zł
Cena netto	31,48 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10301
Kod producenta	KD10301
Kod EAN	5903175330956
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Palnik gazowy KD10301 – KRAFT&DELE

Wielofunkcyjny palnik gazowy z zestawem trzech wymiennych dysz i regulacją przepływu gazu. Umożliwia prowadzenie prac lutowniczych, opalania, podgrzewania oraz obróbki materiałów termokurczliwych w zakresie temperatur od 1250 do 1850°C.

Temperatura płomienia 1250-1850°C

Liczba dysz w zestawie 3 szt.

Długość węża 1,5 m

Zużycie gazu 140 g/h

Charakterystyka

Trzy wymienne dysze

W zestawie znajdują się dysze: punktowa (17 mm), otaczająca (22 mm) i płaska (40 mm). Każda z nich generuje inny kształt płomienia, co pozwala dopasować rodzaj ogrzewania do konkretnego zadania — od precyzyjnego lutowania po równomierne nagrzewanie większych powierzchni.

Regulacja przepływu gazu

Wbudowany zawór regulacyjny w rękojeści umożliwia płynne dostosowanie intensywności płomienia. Zakres temperatur 1250-1850°C pozwala prowadzić zarówno delikatne prace wymagające niskiej temperatury, jak i procesy wymagające intensywnego nagrzewania.

Wąż zbrojony z metalowymi zakuciami

Wąż o długości 1,5 m wykonany jest z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Metalowe zakucia na obu końcach zapewniają szczelne i trwałe połączenie z butlą gazową oraz palnikiem, ograniczając ryzyko rozszczelnienia podczas pracy.

Ergonomiczna rękojeść

Rękojeść z zintegrowanym zaworem gazowym umożliwia pewny chwyt i wygodną obsługę urządzenia jedną ręką. Masa całkowita 0,86 kg ogranicza zmęczenie przy dłuższym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD10301
Typ urządzenia	Palnik gazowy wielofunkcyjny
Temperatura płomienia	1250-1850°C
Zużycie gazu	140 g/h
Dysza punktowa	17 mm
Dysza otaczająca	22 mm
Dysza płaska	40 mm
Wymienne końcówki	Tak (3 szt. w zestawie)
Regulacja przepływu gazu	Tak
Długość węża	1,5 m
Waga	0,86 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowania

- Lutowanie twarde i miękkie elementów metalowych
- Opalanie farby i powłok ochronnych z powierzchni metalowych
- Podgrzewanie i rozmrażanie złączy, rur i śrub

-
- Obkurczanie rękawów i taśm termokurczliwych
 - Prace blacharskie wymagające miejscowego nagrzewania
 - Wypalanie chwastów i roślinności w ogrodzie
 - Uszczelnianie i spawanie tworzyw sztucznych
 - Rozgrzewanie asfaltowych materiałów uszczelniających

Dobór dyszy do zastosowania

Dysza punktowa (17 mm) sprawdza się przy precyzyjnym lutowaniu i podgrzewaniu małych elementów. Dysza otaczająca (22 mm) generuje płomień okalający przedmiot ze wszystkich stron — przydatna przy obkurczaniu rękawów termokurczliwych i nagrzewaniu złączy rurowych. Dysza płaska (40 mm) pozwala równomiernie nagrzewać większe powierzchnie, np. przy opalaniu powłok lakierniczych lub rozgrzewaniu papy.

Skład zestawu

- Palnik gazowy KD10301 z regulacją przepływu gazu
- Wąż zbrojony 1,5 m z metalowymi zakuciami
- Dysza otaczająca 22 mm
- Dysza płaska 40 mm
- Dysza punktowa 17 mm
- 2 klucze do obsługi palnika