

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/palnik-gazowy-kd10302-kraftdele-p-60900.html>

Palnik gazowy KD10302 KRAFT&DELE

Cena brutto	47,12 zł
Cena netto	38,31 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10302
Kod producenta	KD10302
Kod EAN	5903175330963
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Palnik gazowy dekarski Kraft&Dele KD10302

Wielofunkcyjny palnik gazowy zasilany gazem propan-butan, przeznaczony do prac dekarskich, ślusarskich i instalacyjnych. Wyposażony w regulację przepływu gazu oraz trzy wymienne dyfuzory o różnych średnicach, co pozwala dostosować narzędzie do rodzaju wykonywanej pracy.

Temperatura płomienia 1250-1850°C

Zużycie gazu 140 g/h

Dyfuzory w zestawie 25 / 35 / 50 mm

Długość węża 1,5 m

Charakterystyka palnika

Regulacja przepływu gazu

Pokrętło na rękojeści umożliwia płynną zmianę intensywności płomienia. Precyzyjna regulacja ma znaczenie przy pracach wymagających kontrolowanego nagrzewania — np. podczas lutowania miedzi lub opalania farby z powierzchni metalowych.

Trzy wymienne dyfuzory

Dyfuzory o średnicach 25, 35 i 50 mm różnią się powierzchnią nagrzewania. Mniejsze nadają się do precyzyjnych prac punktowych, większe — do równomiernego nagrzewania szerokich powierzchni, np. papy dekararskiej lub rur.

Wąż zbrojony z zakutymi końcówkami

Wąż o długości 1,5 m zapewnia swobodę manewrowania wokół butli. Zakute i gwintowane końcówki węża ograniczają ryzyko niekontrolowanego rozłączenia złącza pod ciśnieniem gazu.

Zasilanie gazem propan-butan

Palnik współpracuje ze standardowymi butlami propan-butan dostępnymi w handlu. Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy gwint reduktora butli jest zgodny z gwintem węża palnika.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10302
Typ urządzenia	Palnik gazowy wielofunkcyjny
Rodzaj gazu	Propan-butan
Temperatura płomienia	1250-1850°C
Zużycie gazu	140 g/h
Rozmiary dyfuzorów	25 mm, 35 mm, 50 mm
Regulacja płomienia	Tak (pokrętło na rękojeści)
Długość węża	1,5 m (zbrojony)
Końcówki węża	Zakute, gwintowane
Waga	0,86 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Krycie dachów papą termozgrzewalną
- Lutowanie miękkie i twarde rur miedzianych
- Opalanie starej farby z powierzchni metalowych i drewnianych
- Rozmrażanie zamkniętych zamków, rur i instalacji
- Podgrzewanie połączeń gwintowanych przed demontażem

-
- Wypalanie chwastów i trawy przy krawężnikach
 - Prace ślusarskie i spawalnicze wymagające lokalnego nagrzewania

Skład zestawu

Palnik gazowy KD10302 z regulacją płomienia, wąż zbrojony 1,5 m, dyfuzory 25/35/50 mm, 2 klucze do obsługi palnika, oryginalne opakowanie.

Kompatybilność z butlą

Palnik przeznaczony do pracy z butlami propan-butan wyposażonymi w reduktor ciśnienia. Przed zakupem należy sprawdzić zgodność gwintu końcówki węża z gwintem posiadanego reduktora — w Polsce najczęściej stosowany jest gwint W21,8 (lewy) lub gwint bagnetu. W razie wątpliwości warto zweryfikować specyfikację węża przed pierwszym użyciem.