

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/palnik-gazowy-kd10303-kraftdele-p-60901.html>

Palnik gazowy KD10303 KRAFT&DELE



Cena brutto	43,40 zł
Cena netto	35,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10303
Kod producenta	KD10303
Kod EAN	5903175330970
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Palnik gazowy dekarcki KD10303

Palnik gazowy zasilany gazem propan-butan, przeznaczony do prac dekarckich, ślusarskich i warsztatowych. Urządzenie wyposażone w wąż zbrojony o długości 1,5 m oraz trzy wymienne dyfuzory, co umożliwia dopasowanie średnicy płomienia do rodzaju wykonywanej pracy.

Temperatura płomienia 1250-1850°C

Zużycie gazu 140 g/h

Dyfuzory w zestawie 13, 14, 17 mm

Waga 0,82 kg

Charakterystyka palnika

Regulacja przepływu gazu

Rękojeść wyposażona w pokrętko regulujące przepływ gazu pozwala na płynne ustawienie intensywności płomienia. Zakres temperatury od 1250 do 1850°C umożliwia dostosowanie parametrów pracy do wymagań konkretnego materiału — od delikatniejszego podgrzewania po intensywne opalanie.

Trzy wymienne dyfuzory

Zestaw zawiera dyfuzory o średnicach 13, 14 i 17 mm. Mniejsze dyfuzory koncentrują płomień na węższym obszarze, co sprawdza się przy precyzyjnych pracach lutowniczych. Większy dyfuzor (17 mm) rozszerza strefę oddziaływania ciepła, co przyspiesza np. rozmrażanie rur lub opalanie farby z większych powierzchni.

Wąż zbrojony z zakutymi końcówkami

Wąż o długości 1,5 m zapewnia swobodę manewrowania podczas pracy. Obydwie końcówki są zakute i gwintowane — takie wykonanie minimalizuje ryzyko rozszczelnienia połączenia z butlą i palnikiem, co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo użytkownika.

Kompletny zestaw gotowy do pracy

W opakowaniu znajdują się dwa klucze do obsługi palnika, umożliwiające pewne dokręcenie połączeń gwintowanych bez potrzeby korzystania z dodatkowych narzędzi. Palnik współpracuje ze standardowymi butlami propan-butan dostępnymi w sprzedaży detalicznej.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10303
Rodzaj gazu	Propan-butan
Temperatura płomienia	1250–1850°C
Zużycie gazu	140 g/h
Regulacja płomienia	Tak (pokrętło na rękojeści)
Wymienne końcówki (dyfuzory)	Tak — 3 szt.: 13, 14, 17 mm
Długość węża	1,5 m (zbrojony)
Końcówki węża	Zakute, gwintowane
Waga	0,82 kg
Zawartość zestawu	Palnik, wąż zbrojony 1,5 m, 3 dysze (13/14/17 mm), 2 klucze
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Lutowanie twardym lutem w instalacjach miedzianych
- Opalanie starej farby i powłok ochronnych z elementów metalowych i drewnianych

-
- Rozmrażanie zamrożonych rur wodociągowych i instalacyjnych
 - Podgrzewanie złączy i elementów metalowych przed montażem lub demontażem
 - Prace dekarские — łączenie i uszczelnianie pap termozgrzewalnych
 - Wypalanie chwastów z nawierzchni brukowych i ogrodowych
 - Podgrzewanie uszczelnień i uszczelek gumowych przed demontażem
 - Prace pomocnicze w warsztatach ślusarskich, mechanicznych i spawalniczych

Kompatybilność z butlami gazowymi

Palnik KD10303 współpracuje ze standardowymi butlami propan-butan wyposażonymi w zawór z gwintem zgodnym z dołączonym węzłem. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń przy użyciu wody z mydłem — bez użycia otwartego ognia. Zalecane ciśnienie robocze należy dobrać zgodnie z instrukcją obsługi palnika i regulatorem ciśnienia butli.