

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/panel-prysznicowy-steely-1-inox-75980-fala-p-16970.html>

PANEL PRYSZNICOWY STEELY 1 INOX 75980 FALA

Cena brutto	637,12 zł
Cena netto	517,98 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75980
Kod producenta	75980
Kod EAN	2010000047507
Producent	Fala

Opis produktu

Panel prysznicowy Steely 1 Inox 75980 Fala

Panel natryskowy ze stali nierdzewnej z funkcją hydromasażu i deszczownicą. Montaż w miejscu tradycyjnej baterii bez przeróbek hydraulicznych. Wykończenie stal szczotkowana, wymiary 140 x 20 x 7 cm.

Materiał korpusu **Stal nierdzewna**

Liczba funkcji **4 funkcje**

Wysokość panelu **140 cm**

Długość węża **150 cm**

Charakterystyka panelu prysznicowego Steely 1

Korpus ze stali nierdzewnej

Konstrukcja wykonana z odpornej na korozję stali nierdzewnej zapewnia trwałość w warunkach stałego kontaktu z wodą i parą. Wykończenie w kolorze inox (stal szczotkowana) nadaje panelowi nowoczesny wygląd i ułatwia utrzymanie czystości – na powierzchni szczotkowanej mniej widoczne są odciski palców i zacieki wodne.

Dysze ANTI-CALC

Technologia ANTI-CALC oznacza wykonanie dysz z materiału odpornego na osadzanie się kamienia. Pozwala to na mechaniczne czyszczenie dysz poprzez przetarcie palcem, co usuwa osady wapienne bez użycia chemicznych środków odkamieniających. Rozwiązanie szczególnie przydatne w regionach z twardą wodą.

Montaż bez przeróbek instalacji

Panel można zamontować w miejscu standardowej baterii prysznicowej, wykorzystując istniejące punkty podłączenia wody. Rozstaw przyłączy odpowiada normom instalacyjnym (standardowo 15 cm), co eliminuje konieczność ingerencji w układ hydrauliczny i ułatwia samodzielny montaż.

Chromowane pokrętła sterujące

System sterowania oparty na mechanicznych pokrętkach z chromowanego mosiądzu zapewnia intuicyjną obsługę bez konieczności stosowania elektroniki. Chromowanie zwiększa odporność na ścieranie i korozję, zachowując estetyczny wygląd elementów przez długi czas użytkowania.

Funkcje panelu natryskowego

Panel prysznicowy Steely 1 oferuje cztery niezależne funkcje natryskowe, które można wykorzystywać pojedynczo lub łączyć:

- Deszczownica – strumień wody o niskim ciśnieniu i dużej powierzchni, działający relaksacyjnie, imitujący naturalny deszcz
- Dysze boczne hydromasażu – poziome strumienie wody skierowane na ciało, stymulujące krążenie krwi i napięcie mięśni
- Słuchawka prysznicowa – oszczędzająca wodę rączka z regulowanym strumieniem, umożliwiającą precyzyjne mycie
- Dolna wylewka – umieszczona w dolnej części panelu, służy do napełniania wiader, wanien przenośnych czy mycia stóp

Zasada działania hydromasażu

Dysze boczne generują ukierunkowane strumienie wody pod zwiększonym ciśnieniem. Masaż wodny poprawia mikrokrążenie krwi w skórze, działa tonizująco na mięśnie i wspomaga odpływ limfy. Regularne stosowanie może wspierać redukcję cellulitu i poprawiać jędrność skóry.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	75980
------------------	-------

Kod EAN	5906083054495
Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Wykończenie powierzchni	Stal szczotkowana (inox)
Wymiary panelu (wys. × szer. × głęb.)	140 × 20 × 7 cm
Długość węża prysznicowego	150 cm
Liczba funkcji natryskowych	4
Technologia dysz	ANTI-CALC (odporne na kamień)
Elementy sterujące	Chromowane pokrętła
Zakres dostawy	Panel, zestaw montażowy, instrukcja

Montaż i instalacja

Panel prysznicowy montuje się na ścianie w miejscu dotychczasowej baterii prysznicowej. Wymaga dwóch punktów podłączenia wody (zimnej i ciepłej) w standardowym rozstawie. Przed montażem należy sprawdzić:

- Wytrzymałość ściany – panel ze stali jest cięższy od plastikowych odpowiedników, wymaga mocowania w ścianie nośnej lub na odpowiednio wzmocnionym podłożu
- Ciśnienie wody w instalacji – optymalne działanie hydromasażu wymaga ciśnienia minimum 2 barów (0,2 MPa)
- Rozstaw przyłączy – standardowo 15 cm między środkami zaworów odcinających
- Wysokość montażu – górna krawędź panelu powinna znajdować się na wysokości umożliwiającej swobodne korzystanie z deszczownicy (zazwyczaj 200-220 cm od brodzika)

Konserwacja panelu ze stali nierdzewnej

Powierzchnię ze stali szczotkowanej należy czyścić miękką ściereczką z mikrofibry zwilżoną wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Unikać środków ściernych i preparatów zawierających chlor, które mogą uszkodzić warstwę pasywną stali. Dysze ANTI-CALC wymagają jedynie okresowego przetarcia dla usunięcia osadów wapiennych.

Zastosowanie w różnych typach łazienek

- Łazienki w stylu industrialnym – wykończenie inox harmonizuje z betonem, cegłą i metalowymi dodatkami
- Nowoczesne salony kąpielowe – minimalistyczna forma panelu podkreśla współczesny charakter wnętrza
- Kabiny prysznicowe bez wanny – pełna funkcjonalność kąpeli w ograniczonej przestrzeni
- Łazienki w mieszkaniach z instalacją podtynkową – montaż bez ingerencji w ukryte przewody
- Obiekty użyteczności publicznej – siłownie, baseny, hotele wymagające trwałych rozwiązań

Produkty uzupełniające

Do panelu prysznicowego warto rozważyć: brodzik prysznicowy o odpowiednich wymiarach (min. 80 × 80 cm), kabinę Walk-In lub parawan szklany, system odpływu liniowego dla lepszego odprowadzenia wody z deszczownicy, zestaw podtynkowych zaworów odcinających z filtrem mechanicznym chroniącym przed zanieczyszczeniami w instalacji.

...