

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/panel-prysznicowy-steely-6-inox-p-34862.html>

PANEL PRYSZNICOWY STEELY 6 INOX

Cena brutto	563,14 zł
Cena netto	457,84 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75979
Kod producenta	75979
Kod EAN	5906083072055
Producent	Fala

Opis produktu

Panel Prysznicowy Steely 6 InOX Fala - Model 75979

Panel prysznicowy ze stali nierdzewnej łączący funkcję deszczownicy, hydromasażu i dodatkowej słuchawki w jednym urządzeniu. Rozwiązanie dla osób poszukujących wielofunkcyjnej kolumny prysznicowej bez konieczności przebudowy instalacji.

Materiał korpusu **Stal nierdzewna**

Wymiary **155 × 22/18 × 7 cm**

Funkcje **4 tryby natrysku**

System dyszy **ANTI-CALC**

Charakterystyka techniczna panelu prysznicowego

Korpus ze stali nierdzewnej

Materiał odporny na korozję i osadzanie się kamienia, zachowuje estetyczny wygląd przez lata użytkowania. Stal nierdzewna nie reaguje z wodą zawierającą chlor, co zapobiega przebarwieniom typowym dla chromowanych tworzyw.

Deszczownica górna

Głowica natryskowa o szerokim strumieniu wody symulującym deszcz. Zapewnia równomierne zwilżenie ciała i przyjemne doznania podczas mycia, szczególnie przy niższym ciśnieniu wody w instalacji.

Dysze hydromasażu z systemem ANTI-CALC

Dwufunkcyjne dysze boczne z elastycznymi wkładkami silikonowymi umożliwiającymi mechaniczne usuwanie osadów wapiennych. System wydłuża okresy między czyszczeniem i utrzymuje stały przepływ wody nawet w regionach z twardą wodą.

Dodatkowa słuchawka prysznicowa

Ręczna głowica natryskowa na elastycznym wężu pozwala na precyzyjne kierowanie strumienia wody. Funkcja przydatna przy myciu dzieci, zwierząt domowych lub czyszczeniu kabiny prysznicowej.

Dolna wylewka napełniająca

Dodatkowy wylot wody w dolnej części panelu ułatwia napełnianie wiader, misek czy wanienki dziecięcej bez konieczności zdejmowania słuchawki. Rozwiązanie praktyczne w codziennym użytkowaniu łazienki.

Chromowane pokrętła sterujące

Mechaniczne regulatory przepływu wody do poszczególnych funkcji panelu. Chromowane wykończenie odporne na ścieranie i łatwe w utrzymaniu czystości, zapewnia precyzyjną kontrolę natężenia strumienia.

Specyfikacja techniczna

Producent	Fala
Model	Steely 6 Inox (75979)
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna
Wymiary panelu (wys. × szer. × głęb.)	155 × 22/18 × 7 cm
Funkcje natryskowe	Deszczownica, hydromasaż boczny, słuchawka ręczna, wylewka dolna

System antywapienny	ANTI-CALC w dyszach hydromasażu
Typ pokręteł	Chromowane, mechaniczne
Montaż	Natynkowy, do istniejącej instalacji

Zastosowanie w różnych typach łazienek

- Kabiny prysznicowe w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
- Łazienki w apartamentach i hotelach jako element wyposażenia standardowego
- Modernizacja starszych łazienek bez wymiany instalacji hydraulicznej
- Łazienki wielopokoleniowe wymagające różnych funkcji natrysku
- Pomieszczenia kąpielowe przy siłowniach i obiektach sportowych
- Pensjonaty i obiekty turystyczne oferujące podwyższony standard
- Łazienki w domach z twardą wodą dzięki systemowi ANTI-CALC

Montaż i wymagania instalacyjne

Panel prysznicowy Steely 6 Inox montuje się bezpośrednio do istniejących wyjść wody ciepłej i zimnej w kabine prysznicowej. Konstrukcja natynkowa eliminuje konieczność kucia ścian i przerabiania instalacji hydraulicznej. Wymagane jest podłączenie do dwóch zaworów odcinających z gwintem standardowym.

Wymagane ciśnienie wody

Panel wymaga minimalnego ciśnienia 1,5 bara dla prawidłowego działania wszystkich funkcji. W instalacjach z niższym ciśnieniem zaleca się zastosowanie pompy podwyższającej. Maksymalne ciśnienie robocze nie powinno przekraczać 5 barów – przy wyższych wartościach należy zamontować reduktor.

Wysokość montażu panelu dostosowuje się do wzrostu użytkowników, standardowo deszczownica powinna znajdować się 200-220 cm nad brodzikiem. Mocowanie odbywa się za pomocą uchwytów ściennych dostarczonych w zestawie. Przed pierwszym użyciem należy przepłukać instalację w celu usunięcia zanieczyszczeń mogących zatkać dysze.

Konserwacja i utrzymanie

Stal nierdzewna wymaga regularnego osuszania po użyciu w celu uniknięcia powstawania zacieków wapiennych. Do czyszczenia powierzchni należy stosować delikatne detergenty bez środków ściernych i zawartości chloru, które mogą uszkodzić warstwę pasywną stali.

System ANTI-CALC w dyszach hydromasażu ułatwia usuwanie osadów – wystarczy przesunąć palcem po silikonowych wkładkach, aby mechanicznie odłączyć kamień. W przypadku twardej wody zaleca się takie czyszczenie raz w tygodniu. Chromowane pokręta czyści się miękką ściereczką z dodatkiem octu lub specjalnego preparatu do armatury.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem

W przypadku nieogrzewanych pomieszczeń lub przerw w użytkowaniu podczas zimy należy całkowicie opróżnić panel z wody. Pozostała woda może zamarznąć i spowodować pęknięcie wewnętrznych przewodów, co nie podlega gwarancji.

Produkty uzupełniające

Do panelu prysznicowego warto rozważyć zakup: brodzika z odpływem liniowym dopasowanego wymiarami do kabiny, zestawu uszczelnień do połączeń gwintowanych zapobiegających wyciekom, reduktora ciśnienia w przypadku instalacji o ciśnieniu powyżej 5 barów, oraz preparatów do czyszczenia stali nierdzewnej i usuwania kamienia.