

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/panel-prysznicowy-steely-6-inox-p-34862.html>

## PANEL PRYSZNICOWY STEELY 6 INOX

Cena brutto	<b>563,14 zł</b>
Cena netto	<b>457,84 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>75979</b>
Kod producenta	<b>75979</b>
Kod EAN	<b>5906083072055</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Panel Prysznicowy Steely 6 Inox Fala - Model 75979

Panel prysznicowy ze stali nierdzewnej łączący funkcję deszczownicy, hydromasażu i dodatkowej słuchawki w jednym urządzeniu. Rozwiązanie dla osób poszukujących wielofunkcyjnej kolumny prysznicowej bez konieczności przebudowy instalacji.

Materiał korpusu **Stal nierdzewna**

Wymiary **155 × 22/18 × 7 cm**

Funkcje **4 tryby natrysku**

System dyszy **ANTI-CALC**

### Charakterystyka techniczna panelu prysznicowego

#### Korpus ze stali nierdzewnej

Materiał odporny na korozję i osadzanie się kamienia, zachowuje estetyczny wygląd przez lata użytkowania. Stal nierdzewna nie reaguje z wodą zawierającą chlor, co zapobiega przebarwieniom typowym dla chromowanych tworzyw.

### Deszczownica górna

Głowica natryskowa o szerokim strumieniu wody symulującym deszcz. Zapewnia równomierne zwilżenie ciała i przyjemne doznania podczas mycia, szczególnie przy niższym ciśnieniu wody w instalacji.

### Dysze hydromasażu z systemem ANTI-CALC

Dwufunkcyjne dysze boczne z elastycznymi wkładkami silikonowymi umożliwiającymi mechaniczne usuwanie osadów wapiennych. System wydłuża okresy między czyszczeniem i utrzymuje stały przepływ wody nawet w regionach z twardą wodą.

### Dodatkowa słuchawka prysznicowa

Ręczna głowica natryskowa na elastycznym węży pozwala na precyzyjne kierowanie strumienia wody. Funkcja przydatna przy myciu dzieci, zwierząt domowych lub czyszczeniu kabiny prysznicowej.

### Dolna wylewka napełniająca

Dodatkowy wylot wody w dolnej części panelu ułatwia napełnianie wiader, misek czy wanienki dziecięcej bez konieczności zdejmowania słuchawki. Rozwiązanie praktyczne w codziennym użytkowaniu łazienki.

### Chromowane pokrętła sterujące

Mechaniczne regulatory przepływu wody do poszczególnych funkcji panelu. Chromowane wykończenie odporne na ścieranie i łatwe w utrzymaniu czystości, zapewnia precyzyjną kontrolę natężenia strumienia.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Fala
Model	Steely 6 Inox (75979)
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna
Wymiary panelu (wys. × szer. × głęb.)	155 × 22/18 × 7 cm
Funkcje natryskowe	Deszczownica, hydromasaż boczny, słuchawka ręczna, wylewka dolna

---

System antywapienny	ANTI-CALC w dyszach hydromasażu
Typ pokręteł	Chromowane, mechaniczne
Montaż	Natynkowy, do istniejącej instalacji

## Zastosowanie w różnych typach łazienek

---

- Kabiny prysznicowe w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
- Łazienki w apartamentach i hotelach jako element wyposażenia standardowego
- Modernizacja starszych łazienek bez wymiany instalacji hydraulicznej
- Łazienki wielopokoleniowe wymagające różnych funkcji natrysku
- Pomieszczenia kąpielowe przy siłowniach i obiektach sportowych
- Pensjonaty i obiekty turystyczne oferujące podwyższony standard
- Łazienki w domach z twardą wodą dzięki systemowi ANTI-CALC

## Montaż i wymagania instalacyjne

---

Panel prysznicowy Steely 6 Inox montuje się bezpośrednio do istniejących wyjść wody ciepłej i zimnej w kabine prysznicowej. Konstrukcja natynkowa eliminuje konieczność kucia ścian i przerabiania instalacji hydraulicznej. Wymagane jest podłączenie do dwóch zaworów odcinających z gwintem standardowym.

### Wymagane ciśnienie wody

Panel wymaga minimalnego ciśnienia 1,5 bara dla prawidłowego działania wszystkich funkcji. W instalacjach z niższym ciśnieniem zaleca się zastosowanie pompy podwyższającej. Maksymalne ciśnienie robocze nie powinno przekraczać 5 barów – przy wyższych wartościach należy zamontować reduktor.

Wysokość montażu panelu dostosowuje się do wzrostu użytkowników, standardowo deszczownica powinna znajdować się 200-220 cm nad brodzikiem. Mocowanie odbywa się za pomocą uchwytów ściennych dostarczonych w zestawie. Przed pierwszym użyciem należy przepłukać instalację w celu usunięcia zanieczyszczeń mogących zatkać dysze.

## Konserwacja i utrzymanie

---

Stal nierdzewna wymaga regularnego osuszania po użyciu w celu uniknięcia powstawania zacieków wapiennych. Do czyszczenia powierzchni należy stosować delikatne detergenty bez środków ściernych i zawartości chloru, które mogą uszkodzić warstwę pasywną stali.

System ANTI-CALC w dyszach hydromasażu ułatwia usuwanie osadów – wystarczy przesunąć palcem po silikonowych wkładkach, aby mechanicznie odłączyć kamień. W przypadku twardej wody zaleca się takie czyszczenie raz w tygodniu. Chromowane pokręta czyści się miękką ściereczką z dodatkiem octu lub specjalnego preparatu do armatury.

### Zabezpieczenie przed zamarzaniem

W przypadku nieogrzewanych pomieszczeń lub przerw w użytkowaniu podczas zimy należy całkowicie opróżnić panel z wody. Pozostała woda może zamarznąć i spowodować pęknięcie wewnętrznych przewodów, co nie podlega gwarancji.

---

## Produkty uzupełniające

Do panelu prysznicowego warto rozważyć zakup: brodzika z odpływem liniowym dopasowanego wymiarami do kabiny, zestawu uszczelnień do połączeń gwintowanych zapobiegających wyciekom, reduktora ciśnienia w przypadku instalacji o ciśnieniu powyżej 5 barów, oraz preparatów do czyszczenia stali nierdzewnej i usuwania kamienia.