

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/papier-scierny-50szt-krazek-125mm-p60-na-rzep-kd11808-kraftdele-p-62071.html>

Papier ścierny 50szt. krążek 125mm P60 na rzep KD11808 KRAFT&DELE

Cena brutto	10,40 zł
Cena netto	8,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11808
Kod producenta	KD11808
Kod EAN	5901638112286
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Papier ścierny krążki 125 mm P60 na rzep z otworami — zestaw 50 szt. (KD11808)

Krążki ścierne KD11808 przeznaczone do szlifierek mimośrodowych (excentrycznych) wyposażonych w talerz 125 mm z mocowaniem rzepowym. Granulacja P60 klasyfikuje je jako papier gruboziarnisty, stosowany na etapie szlifowania wstępnego i agresywnego usuwania materiału.

Średnica 125 mm

Granulacja P60

Mocowanie rzep (velcro)

Ilość w zestawie 50 sztuk

Charakterystyka produktu

Granulacja P60 — szlifowanie wstępne

Ziarno P60 to granulacja gruboziarnista. Umożliwia szybkie usuwanie materiału, wyrównywanie nierówności, ściąganie starych powłok lakierniczych oraz wstępne przygotowanie powierzchni przed kolejnymi etapami szlifowania drobniejszymi ziarnami.

Mocowanie na rzep

System rzepowy (hook & loop) pozwala na szybką wymianę krążka bez narzędzi. Krążek pewnie trzyma się talerza roboczego podczas pracy, a po zużyciu odkleja się jednym ruchem. Kompatybilny z talerzami rzepowymi 125 mm.

Otwory do odprowadzania pyłu

Perforacja krążka współpracuje z systemem odkurzania szlifierki. Pył jest odprowadzany przez otwory bezpośrednio do worka lub odkurzacza, co ogranicza jego osadzanie na powierzchni roboczej i przedłuża żywotność ścierniwa.

Zestaw 50 sztuk

Większa ilość krążków w opakowaniu zapewnia ciągłość pracy przy rozleglejszych projektach. Krążki P60 zużywają się szybciej niż drobnoziarniste ze względu na intensywność pracy, dlatego zapas 50 sztuk ma praktyczne uzasadnienie.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11808
Marka	KRAFT&DELE
Typ	Papier ścierny — krążek
Średnica zewnętrzna	125 mm
Granulacja	P60
Mocowanie	Rzep (hook & loop)
Otwory odpylające	Tak
Ilość w zestawie	50 sztuk

Zastosowanie

- Wstępne szlifowanie drewna litego i materiałów drewnopochodnych
- Usuwanie starych powłok lakierniczych i farb
- Wyrównywanie nierówności i śladów po narzędziach
- Szlifowanie szpachli i mas wyrównujących przed gruntowaniem
- Obróbka wstępna powierzchni metalowych przed antykorozją
- Usuwanie rdzy z powierzchni stalowych
- Przygotowanie podłoża pod kolejne etapy szlifowania (P80, P120 i wyżej)

Kompatybilność — jak sprawdzić przed zakupem

Krażki 125 mm na rzep pasują do szlifierek mimośrodkowych (excentrycznych) i oscylacyjnych z talerzem o średnicy 125 mm wyposażonym w mocowanie rzepowe. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę talerza roboczego szlifierki oraz układ otworów odpylających — standardowy rozstaw otworów wynosi najczęściej 8 lub 6 otworów rozmieszczonych równomiernie.

Kolejność granulacji — praktyczna wskazówka

Granulacja P60 jest punktem startowym przy mocno zniszczonych lub grubych powłokach. Po jej zastosowaniu zaleca się przejście przez kolejne granulacje (P80, P120, P180) bez pomijania stopni — zbyt duże skoki granulacji pozostawiają rysy trudne do usunięcia na kolejnych etapach wykańczania.