

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/papier-scierny-na-dysk-125mm-p150-krazki-psa-klej-geko-g78607-p-20050.html>

## Papier ścierny na dysk 125mm P150 krążki PSA klej GEKO G78607

Cena brutto	<b>14,61 zł</b>
Cena netto	<b>11,88 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G78607</b>
Kod producenta	<b>G78607</b>
Kod EAN	<b>5901477118685</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Papier ścierny na dysk 125mm P150 GEKO G78607

Krążki ścierne z systemem mocowania PSA (samoprzylepne) o średnicy 125 mm i gradacji P150, przeznaczone do uniwersalnego szlifowania materiałów twardych i miękkich na szlifierkach orbitalnych.

Srednica 125 mm
Gradacja P150
Mocowanie PSA (klej)
Model G78607

### Charakterystyka techniczna

#### System mocowania PSA

Warstwa samoprzylepna na całej powierzchni krążka zapewnia trwałe przyleganie do tarczy szlifierki bez potrzeby stosowania dodatkowych elementów mocujących. Wymaga gładkiej tarczy nośnej bez otworów odpylających.

#### Gradacja P150

Ziarnistość P150 (średnia wielkość ziarna około 100 µm) stosowana do szlifowania wstępnego i pośredniego. Usuwa grubsze rysy po

gradacji P80-P120, pozostawiając powierzchnię przygotowaną do wykończenia drobniejszymi gradacjami.

### Średnica 125 mm

Standard pasujący do popularnych szlifierek orbitalnych i ekscentrycznych z tarczą 125 mm. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę tarczy nośnej w narzędziu oraz typ mocowania (PSA lub rzep).

### Uniwersalne zastosowanie

Papier nadaje się do obróbki różnych materiałów – od metali i stopów, przez drewno twarde i miękkie, po tworzywa sztuczne i wypełnione gipsem płyty. Wymaga dostosowania prędkości obrotowej do obrabianego materiału.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G78607
Średnica krążka	125 mm
Gradacja (ziarnistość)	P150
System mocowania	PSA (klej samoprzylepny)
Typ podłoża	Papier
Zastosowanie	Szlifowanie metali, drewna, tworzyw sztucznych, gipsu
Kompatybilność	Szlifierki orbitalne i ekscentryczne z tarczą 125 mm i systemem PSA

## Zastosowanie

- Szlifowanie wstępne i pośrednie powierzchni metalowych przed malowaniem
- Usuwanie rdzy, starych powłok lakierniczych i zgrubień spawalniczych
- Wyrównywanie powierzchni drewnianych po cyklinowaniu lub heblowaniu
- Przygotowanie elementów stalowych i aluminiowych do klejenia lub lakierowania
- Szlifowanie płyt MDF, OSB i sklejki przed wykończeniem
- Obróbka wypełnionych powierzchni z gipsu i szpachli
- Matowanie tworzyw sztucznych przed nanoszeniem powłok adhezyjnych
- Usuwanie nierówności z powierzchni kompozytowych

### Dobór gradacji do etapu obróbki

Gradacja P150 stanowi etap pośredni w procesie szlifowania. Stosowana po grubszych gradacjach (P80-P120) usuwa głębsze rysy, ale pozostawia ślady wymagające wykończenia gradacjami P180-P240. Do uzyskania gładkiej powierzchni pod lakierowanie konieczne jest przejście przez kolejne stopnie ziarnistości.

---

## Montaż i użytkowanie

---

Przed naklejeniem krążka należy oczyścić tarczę nośną szlifierki z pozostałości poprzedniego papieru, kurzu i tłuszczu. Powierzchnia musi być sucha i gładka. Krążek przykleja się centralnie, dociskając od środka ku brzegom, aby uniknąć pęcherzy powietrza.

System PSA zapewnia mocne przyleganie, ale wymaga dokładnego pozycjonowania przy pierwszym kontakcie – po przyklejeniu zmiana położenia krążka jest trudna. Po zużyciu papier zdejmuje się mechanicznie, ewentualnie podgrzewając lekko tarczę dla ułatwienia.

### **Prędkość obrotowa i technika pracy**

Dla gradacji P150 zalecana prędkość obrotowa to 8000-12000 obr/min w przypadku szlifierek orbitalnych. Zbyt niska prędkość wydłuża czas obróbki, zbyt wysoka może powodować nadmierne nagrzewanie materiału. Podczas pracy należy prowadzić szlifierkę równomiernie, bez nadmiernego docisku, pozwalając ciężarowi narzędzia wykonać pracę.

### Powiązane produkty

Do kompletu warto rozważyć krążki ścierne w innych gradacjach (P80, P120, P180, P240) dla pełnego procesu szlifowania oraz środki do czyszczenia tarcz nośnych z pozostałości kleju.