

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/papier-scierny-na-dysk-krazek-z-otworami-225mm-p180-zyrafa-g78686-geko-p-45165.html>



Papier ścierny na dysk – krążek z otworami 225mm P180 /żyrafa/ G78686 GEKO

Cena brutto	40,85 zł
Cena netto	33,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G78686
Kod producenta	G78686
Kod EAN	5901477182549
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Papier ścierny na dysk 225mm P180 z otworami – GEKO G78686

Krążek ścierny przeznaczony do szlifierek żyrafowych i oscylacyjnych. System perforacji zapewnia efektywne odprowadzanie pyłu podczas prac wykończeniowych.

Średnica 225 mm

Gradacja P180

Mocowanie Rzep

Ilość w opakowaniu 10 szt.

Charakterystyka techniczna

Gradacja P180 - szlifowanie wykończeniowe

Oznaczenie P180 według normy FEPA określa średnią wielkość ziarna 82 mikrony. Gradacja ta zapewnia gładkie wykończenie powierzchni przy jednoczesnym zachowaniu wydajności szlifowania. Stosowana w etapie przygotowania powierzchni pod malowanie lub gruntowanie.

Perforacja odprowadzająca pył

Otwory rozmieszczone w krążku umożliwiają podłączenie systemu odsysania pyłu. Rozwiązanie to redukuje zapylenie stanowiska pracy, wydłuża żywotność papieru poprzez zapobieganie zatykaniu się ziarna oraz poprawia widoczność szlifowanej powierzchni.

Mocowanie na rzep

System mocowania typu velcro umożliwia szybką wymianę krążków bez użycia narzędzi. Wzmocniony podkład zapewnia stabilne trzymanie nawet przy intensywnej pracy i wibracjach charakterystycznych dla szlifierek oscylacyjnych.

Równomierne rozmieszczenie ziarna

Kontrolowany proces nanoszenia materiału ściernego gwarantuje jednolitą strukturę powierzchni krążka. Przekłada się to na równomierne szlifowanie bez rys i przetarć, a także przewidywalną żywotność każdego krążka z opakowania.

Specyfikacja techniczna

Model	G78686
Producent	GEKO
Średnica krążka	225 mm
Gradacja	P180 (82 μm)
Typ perforacji	Z otworami odprowadzającymi pył
System mocowania	Rzep (velcro)
Kompatybilność	Szlifierki żyrafowe, szlifierki oscylacyjne
Ilość w opakowaniu	10 sztuk

Zastosowanie

- Szlifowanie płyt gipsowo-kartonowych przed malowaniem
- Wygładzanie szpachli i mas wyrównujących na ścianach i sufitach
- Przygotowanie drewnianych powierzchni pod lakierowanie
- Usuwanie nierówności po szpachlowaniu
- Szlifowanie starych powłok malarskich przed renowacją
- Wykańczanie tynków gipsowych
- Wyrównywanie połączeń płyt gipsowych

Kompatybilność z narzędziami

Krążki o średnicy 225 mm są standardem w szlifierkach żyrafowych – urządzeniach z teleskopowym uchwytem

przeznaczonych do pracy przy sufitach i wysokich ścianach. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę talerza szlifierki oraz układ otworów odprowadzających pył – nie wszystkie modele mają identyczny rozkład perforacji.

Wskazówka dotycząca użytkowania

Aby maksymalnie wykorzystać żywotność krążka, należy regularnie czyścić otwory odprowadzające pył oraz sprawdzać drożność węża odsysającego. Zatkane otwory powodują przegrzewanie papieru i szybsze zużycie ziarna ściernego. Pracuj z umiarkowanym naciskiem – zbyt silne dociskanie skraca żywotność krążka i może prowadzić do powstawania głębokich rys na powierzchni.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z papierem ściernym warto rozważyć zakup krążków w innych gradacjach: P120 do wstępnego szlifowania oraz P240 do końcowego wykończenia. W przypadku intensywnej pracy przydatne będą również worki do odsysacza oraz filtry do szlifierki.