

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/papier-scierny-na-dysk-z-otworami-225mm-p60-zyrafa-10-opak-geko-g78810-p-21170.html>



## Papier ścierny na dysk z otworami 225mm P60 Żyrafa (10 opak.) GEKO G78810

Cena brutto	<b>14,43 zł</b>
Cena netto	<b>11,73 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G78810</b>
Kod producenta	<b>G78810</b>
Kod EAN	<b>5901477146640</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Papier ścierny na dysk 225mm P60 Żyrafa GEKO G78810

Krażki ścierne do szlifierek żyrafowych z perforacją odpylającą, przeznaczone do zgrubnego szlifowania płyt gipsowo-kartonowych, szpachli i tynków. Gradacja P60 zapewnia wydajne usuwanie nierówności przy przygotowaniu powierzchni pod malowanie.

Średnica 225 mm

Gradacja P60

Liczba otworów 6

Ilość w zestawie 10 opakowań

### Charakterystyka

#### Gradacja P60 - zgrubne szlifowanie

Ziarnistość P60 (około 269 µm) umożliwia szybkie usuwanie grubszych warstw materiału, nierówności po szpachlowaniu oraz wstępne wyrównywanie tynków. Odpowiednia do etapu przygotowawczego przed wykończeniem drobniejszymi gradacjami.

## System 6-otworowy

Perforacja z sześcioma otworami zapewnia skuteczne odprowadzanie pyłu podczas pracy. Otwory muszą być zgodne z rozkładem otworów w talerzu szlifierki - przed zakupem należy sprawdzić kompatybilność z posiadanym urządzeniem.

## Średnica 225 mm

Standardowa średnica stosowana w szlifierkach żyrafowych do prac sufitowych i ściennych. Format ten zapewnia optymalną powierzchnię roboczą przy zachowaniu manewrowości narzędzia w trudno dostępnych miejscach.

## Zestaw 10 opakowań

Pakiet zawiera 10 opakowań krążków, co zapewnia odpowiedni zapas materiału eksploatacyjnego przy większych pracach remontowych lub w zastosowaniach profesjonalnych. Pozwala na regularne wymiana zużytych krążków bez przerywania pracy.

## Specyfikacja techniczna

Model	G78810
Marka	GEKO
Typ produktu	Papier ścierny na dysk (Żyrafa)
Średnica krążka	225 mm
Gradacja (ziarnistość)	P60
Liczba otworów odpylających	6
Liczba sztuk w opakowaniu	10 opakowań
Przeznaczenie	Szlifierki żyrafowe

## Zastosowanie

- Zgrubne szlifowanie płyt gipsowo-kartonowych przed wykończeniem
- Usuwanie nierówności po szpachlowaniu ścian i sufitów
- Wyrównywanie powierzchni tynków wewnętrznych
- Przygotowanie podłoża pod malowanie w remontach
- Usuwanie grubszych nawarstwień szpachli
- Szlifowanie powierzchni drewnianych przy użyciu szlifierek żyrafowych
- Prace wykończeniowe w budownictwie i renowacji

## Kompatybilność z urządzeniem

Przed zakupem należy sprawdzić zgodność układu otworów w krążku z talerzem szlifierki. Producenci stosują różne rozkłady perforacji - 6 otworów to jeden z popularnych standardów, ale nie jest uniwersalny dla wszystkich modeli szlifierek żyrafowych o

---

średnicy 225 mm.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Krażki ścierne są materiałem eksploatacyjnym wymagającym regularnej wymiany. Zużyty papier traci ziarnistość i skuteczność szlifowania, co wydłuża czas pracy i obniża jakość wykończenia.

Wskaźniki konieczności wymiany krążka to: widoczne wygładzenie powierzchni ścierniej, zmniejszenie wydajności szlifowania, przegrzewanie się materiału podczas pracy oraz zatykanie się otworów odpylających pomimo czyszczenia.

Dla zachowania efektywności pracy zaleca się stosowanie systemu odpylania - podłączenie odkurzacza do szlifierki znacząco wydłuża żywotność krążków i poprawia warunki pracy przez redukcję pyłu w powietrzu.

### Produkty powiązane

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć krążki o drobniejszych gradacjach (P80, P120, P150) do finalnego wygładzania powierzchni oraz worki filtracyjne do odkurzaczy współpracujących z szlifierkami żyrafowymi.