

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/papier-scierny-na-rzep-180mm-p80-yt-83462-yato-p-16920.html>

## PAPIER ŚCIERNY NA RZEP 180MM P80 YT-83462 YATO

Cena brutto	<b>2,31 zł</b>
Cena netto	<b>1,88 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-83462</b>
Kod producenta	<b>YT-83462</b>
Kod EAN	<b>5906083052637</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Papier Ścierny na Rzep 180mm P80 YT-83462 YATO

Krążek ścierny z mocowaniem rzepowym o średnicy 180 mm, przeznaczony do szlifowania gładzi gipsowych, tynków cienkowarstwowych oraz innych materiałów budowlanych przy użyciu szlifierek oscylacyjnych.

Gradacja P80

Średnica 180 mm

Materiał ziarna Elektrokorund

Otwory odpylające 8 otworów

### Charakterystyka techniczna

#### Gradacja P80 do szlifowania zgrubnego

Ziarnistość P80 oznacza wielkość ziaren ściernych 190-201 mikrometrów. Parametr ten określa zdolność usuwania materiału - im niższa wartość P, tym grubsze ziarna. Gradacja P80 sprawdza się przy wyrównywaniu nierówności, usuwaniu grubszych warstw gładzi oraz przygotowywaniu powierzchni do dalszej obróbki drobniejszymi gradacjami.

## Średnica 180 mm pod szlifierki oscylacyjne

Wymiar 180 mm to standard dla szlifierek żyrafowych i oscylacyjnych używanych w pracach wykończeniowych. Średnica ta zapewnia odpowiednią powierzchnię roboczą przy zachowaniu manewrowości narzędzia. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę talerza szlifierki – krążek musi odpowiadać rozmiarowi urządzenia.

## Mocowanie rzepowe z elastycznym podkładem

System mocowania na rzep (velcro) umożliwia szybką wymianę krążków bez użycia narzędzi. Podkład z pianki neoprenowej zapewnia elastyczność, dzięki czemu papier dopasowuje się do nieregularności powierzchni. Konstrukcja ta zwiększa efektywność szlifowania i wydłuża żywotność krążka przez równomierne zużycie ziarna.

## Elektrokorund jako materiał ścierny

Elektrokorund (tlenek glinu) charakteryzuje się twardością około 9 w skali Mohsa i odpornością na krusze się podczas pracy. Ziarna elektrokorundu zachowują ostrość krawędzi tnących, co przekłada się na wydajność szlifowania materiałów budowlanych o średniej twardości, takich jak gips, tynki czy szpachle.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-83462
Marka	YATO
Średnica krążka	180 mm
Gradacja (ziarnistość)	P80
Materiał ścierny	Elektrokorund
Typ mocowania	Rzep (velcro)
Podkład	Elastyczny, pianka neoprenowa
Liczba otworów odpylających	8
Przeznaczenie	Gips, tynki, gładzie

## Zastosowanie papieru ściernego 180 mm P80

- Szlifowanie gładzi gipsowych po szpachlowaniu
- Wyrównywanie powierzchni tynków cienkowarstwowych
- Usuwanie nierówności i zacieków na ścianach
- Przygotowanie podłoża pod malowanie lub tapetowanie
- Obróbka płyt gipsowo-kartonowych
- Szlifowanie szpachlówek akrylowych i gipsowych
- Praca z tynkami elewacyjnymi wewnątrz pomieszczeń
- Wyrównywanie powierzchni przed nakładaniem kolejnych warstw wykończeniowych

---

## System odpylania - 8 otworów oscylacyjnych

Otwory w krążku muszą pokrywać się z otworami w talerzu szlifierki, aby system odpylania działał efektywnie. Układ 8 otworów jest standardem dla szlifierek oscylacyjnych 180 mm. Odprowadzanie pyłu przedłuża żywotność krążka (zapobiega zapychaniu ziarna) i poprawia warunki pracy przez redukcję pyłu w powietrzu.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed montażem krążka należy upewnić się, że tarcza szlifierki jest czysta i wolna od pozostałości poprzednich krążków. Mocowanie rzepowe wymaga dociśnięcia krążka do talerza na całej powierzchni – nieprawidłowe zamocowanie może prowadzić do wibracji i nierównomiernego szlifowania.

Podczas pracy należy utrzymywać równomierny docisk i unikać nadmiernego nacisku, który przyspiesza zużycie ziarna. Ruch szlifierki powinien być płynny, bez zatrzymywania w jednym miejscu, co zapobiega powstawaniu wgłębień. Zaleca się stosowanie obrotów zgodnych z zaleceniami producenta szlifierki – nadmierna prędkość może powodować przegrzewanie powierzchni.

Po zakończeniu pracy krążek należy zdjąć z talerza i oczyścić z pyłu sprężonym powietrzem. Przechowywanie krążków w suchym miejscu, w pozycji płaskiej, zapobiega deformacji podkładu. Zużyty krążek rozpoznaje się po widocznym zużyciu ziarna (wygładzenie powierzchni) lub mechanicznych uszkodzeniach podkładu.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej obróbki powierzchni warto rozważyć krążki o drobniejszych gradacjach (P120, P150, P180) do szlifowania wykończeniowego. Przy intensywnej pracy przydatne będą worki do odkurzaczy budowlanych oraz filtry HEPA redukujące zapylenie stanowiska pracy.

...