

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/papier-scierny-perforowany-225mm-p180-5szt-schmith-spp1-180-p-58977.html>

Papier ścierny perforowany 225mm P180 5szt Schmith SPP1-180

Cena brutto	28,40 zł
Cena netto	23,09 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SPP1-180
Kod producenta	SPP1-180
Kod EAN	5902004749914
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Papier ścierny perforowany 225mm P180 5szt Schmith SPP1-180

Perforowane krążki ścierne o średnicy 225 mm z mocowaniem na rzep, przeznaczone do szlifowania powierzchni gipsowych. Granulacja P180 zapewnia gładkie wykończenie przy usuwaniu nierówności i przygotowaniu podłoża pod malowanie.

Średnica 225 mm

Granulacja P180

Mocowanie Rzep

Ilość w zestawie 5 szt.

Charakterystyka techniczna

Granulacja P180

Gradacja P180 to ziarnistość średnio-drobna (82 μ m), stosowana do wykańczania powierzchni. Usuwa drobne rysy po grubszym szlifowaniu i przygotowuje podłoże do gruntowania lub malowania bez pozostawiania widocznych śladów.

Perforacja odprowadzająca pył

Otwory perforacyjne umożliwiają podłączenie systemu odsysania pyłu. Redukuje to zapylenie powietrza podczas pracy, poprawia widoczność szlifowanej powierzchni i wydłuża żywotność krążka przez zapobieganie zatykaniu ziarna.

Mocowanie na rzep

System mocowania na rzep (velcro) pozwala na szybką wymianę krążków bez użycia narzędzi. Zapewnia stabilne trzymanie podczas pracy i możliwość wielokrotnego montażu tego samego krążka po czyszczeniu.

Średnica 225 mm

Rozmiar dopasowany do szlifierek żyrafowych i szlifierek do ścian i sufitów. Większa powierzchnia w porównaniu do krążków 150 mm przyspiesza szlifowanie dużych płaszczyzn gipsowych.

Specyfikacja techniczna

Model	SPP1-180
Średnica krążka	225 mm
Granulacja	P180 (82 µm)
Typ mocowania	Rzep (velcro)
Perforacja	Tak
Przeznaczenie	Powierzchnie gipsowe
Ilość w opakowaniu	5 sztuk
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Wykańczanie płyt gipsowo-kartonowych przed malowaniem
- Szlifowanie szpachlowanych powierzchni ścian i sufitów
- Wyrównywanie połączeń między płytami gipsowymi
- Usuwanie drobnych nierówności po gruntowaniu
- Przygotowanie powierzchni pod tapetowanie
- Wygładzanie wypełnień i łat gipsowych
- Renowacja starych powierzchni gipsowych

Kompatybilność ze sprzętem

Przed zakupem sprawdź średnicę talerza szlifiarki i rozkład otworów perforacyjnych. Krążki 225 mm są standardem w szlifiarkach żyrafowych do prac wykończeniowych. System mocowania na rzep wymaga odpowiedniej płyty nośnej z powierzchnią velcro.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że krążek jest równomiernie zamocowany na talerzu szlifierki. Podczas szlifowania prowadź maszynę ruchami krzyżowymi, unikając długotrwałego dociskania w jednym miejscu. Podłączenie odsysania pyłu znacząco wydłuża żywotność krążka.

Po zakończeniu pracy krążek można oczyścić z pyłu sprężonym powietrzem lub miękką szczotką. Zużyty krążek rozpoznasz po znacznym zmniejszeniu skuteczności szlifowania i widocznym zatarciu ziarna. Przechowuj niewykorzystane krążki w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas szlifowania powierzchni gipsowych używaj maski przeciwpyłowej klasy FFP2 oraz okularów ochronnych. Nawet przy zastosowaniu odsysania pyłu część drobnych cząstek gipsu pozostaje w powietrzu. Regularnie czyść filtry w systemie odsysającym.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z powierzchniami gipsowymi przydatne mogą być: krążki o innych gradacjach (P120 do zgrubnego szlifowania, P240 do finiszowania), płyty nośne na rzep 225 mm, worki do odkurzaczy przemysłowych oraz szlifierki żyrafowe z regulacją obrotów.

...