

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/papier-scierny-perforowany-225mm-p60-5szt-spp1-60-schmith-p-58285.html>

Papier ścierny perforowany 225mm P60 5szt SPP1-60 SCHMITH

Cena brutto	28,40 zł
Cena netto	23,09 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SPP1-60
Kod producenta	SPP1-60
Kod EAN	5902004749860
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Papier ścierny perforowany 225mm P60 5szt SPP1-60 SCHMITH

Krażki ścierne perforowane o średnicy 225 mm z ziarnem P60, przeznaczone do szlifowania powierzchni gipsowych. Mocowanie na rzep zapewnia szybką wymianę podczas pracy.

Średnica 225 mm

Granulacja P60

Mocowanie Rzep

Ilość w zestawie 5 szt.

Charakterystyka

Granulacja P60 - grube szlifowanie

Ziarno o gradacji P60 klasyfikowane jest jako grube, przeznaczone do szybkiego usuwania nierówności i przygotowania powierzchni pod wykończenie. Usuwa nadmiar masy szpachlowej, wyrównuje grubsze warstwy gipsu i przyspiesza wstępną obróbkę ścian.

Perforacja - odprowadzanie pyłu

Otwory perforacyjne w całej powierzchni krążka współpracują z systemem odsysania pyłu w szlifierkach. Zmniejszają zapylenie stanowiska pracy, wydłużają żywotność papieru i poprawiają jakość szlifowania poprzez ciągłe usuwanie zeszlifowanego materiału.

Mocowanie na rzep

System mocowania typu rzep umożliwia natychmiastową wymianę zużytego krążka bez użycia narzędzi. Krążek trzyma się stabilnie podczas pracy, a jednocześnie można go łatwo zdjąć po zakończeniu szlifowania lub przy zmianie gradacji.

Średnica 225 mm

Wymiar dopasowany do szlifierek żyrafowych i ściennych o talerzu 225 mm. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę talerza w dokumentacji technicznej szlifierki - najczęściej podawana jest w milimetrach lub calach (225 mm ≈ 9 cali).

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SPP1-60
Średnica	225 mm
Granulacja	P60
Typ	Perforowany
Mocowanie	Rzep
Ilość w komplecie	5 szt.
Kod EAN	5902004749860

Zastosowanie

- Szlifowanie powierzchni gipsowo-kartonowych przed malowaniem
- Wyrównywanie warstw masy szpachlowej na ścianach i sufitach
- Usuwanie grubszych nierówności po szpachlowaniu
- Przygotowanie powierzchni gipsowych pod kolejne warstwy wykończeniowe
- Wstępna obróbka ścian w remontach i wykończeniach wewnątrz
- Szlifowanie płyt gipsowo-kartonowych po montażu

Kompatybilność z narzędziami

Krążki pasują do szlifierek z talerzem 225 mm i systemem mocowania na rzep. Sprawdź średnicę talerza w instrukcji obsługi szlifierki

przed zakupem. Perforacja musi odpowiadać rozmieszczeniu otworów w talerzu narzędzia – w przypadku wątpliwości skontaktuj się z producentem szlifierki.

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem krążka upewnij się, że talerz szlifierki jest czysty i wolny od resztek poprzedniego papieru. Dociśnij krążek równomiernie do całej powierzchni talerza, aby mocowanie na rzep zadziało prawidłowo.

Podczas pracy utrzymuj równomierny nacisk na szlifierkę – zbyt silne dociskanie skraca żywotność papieru i może prowadzić do przegrzania. Regularnie sprawdzaj stan krążka i wymieniaj go, gdy ziarno się zużyje lub papier się zatka.

Podłączenie odsysania pyłu znacząco wydłuża czas pracy jednego krążka i poprawia widoczność szlifowanej powierzchni. Perforacja działa optymalnie przy włączonym odkurzaczu przemysłowym lub wbudowanym systemie odsysania szlifierki.

Produkty powiązane

Do dokładniejszego wykończenia powierzchni warto rozważyć krążki o drobniejszej granulacji – P80, P100 lub P120. Do usuwania starych powłok i głębszych nierówności przydatne są krążki o gradacji P40. Sprawdź również dostępność worków do odkurzacza kompatybilnych z systemem odsysania.