

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/papier-scierny-perforowany-225mm-p80-5szt-spp1-80-schmith-p-58312.html>

## Papier ścierny perforowany 225mm P80 5szt SPP1-80 SCHMITH

Cena brutto	<b>28,40 zł</b>
Cena netto	<b>23,09 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SPP1-80</b>
Kod producenta	<b>SPP1-80</b>
Kod EAN	<b>5902004749877</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Papier ścierny perforowany 225mm P80 SCHMITH SPP1-80

Krażki ścierne z mocowaniem rzepowym przeznaczone do szlifowania powierzchni gipsowych szlifierkami żyrafami. Perforacja zapewnia efektywne odprowadzanie pyłu podczas pracy.

Srednica 225 mm

Gradacja P80

Mocowanie Rzep

Ilość w zestawie 5 szt.

### Charakterystyka produktu

#### Gradacja P80 - szlifowanie wstępne

Ziarnistość P80 odpowiada średniemu ziarnu o średnicy ok. 201 µm. Stosowana do usuwania grubszych nierówności, śladów po szpachlowaniu oraz pierwszego wyrównywania powierzchni gipsowych przed wykończeniem.

#### Perforacja - praca bez pyłu

Otwory w krążku umożliwiają podłączenie systemu odsysania pyłu. Zapewnia to czystsze środowisko pracy, lepszą widoczność szlifowanej powierzchni oraz dłuższą żywotność ścierniwa.

### Mocowanie rzepowe

System rzep (scratch) pozwala na szybką wymianę krążków bez użycia narzędzi. Krążek mocuje się bezpośrednio do talerza szlifierki wyposażonego w część czepną - wystarczy docisnąć i można rozpocząć pracę.

### Średnica 225 mm

Standardowy rozmiar do szlifierek żyrafowych i ekscentrycznych z talerzem 225 mm. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę talerza w specyfikacji posiadanej szlifierki.

## Specyfikacja techniczna

Model	SPP1-80
Producent	SCHMITH
Średnica krążka	225 mm
Gradacja	P80
Typ mocowania	Rzep (scratch)
Perforacja	Tak
Materiał przeznaczenia	Gips, szpachla gipsowa
Ilość w opakowaniu	5 sztuk

## Zastosowanie

- Szlifowanie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych przed malowaniem
- Wyrównywanie warstw szpachłówki gipsowej
- Usuwanie nierówności po montażu płyt GK
- Przygotowanie ścian i sufitów do wykończenia
- Szlifowanie spoin i łączeń płyt kartonowo-gipsowych
- Wyrównywanie powierzchni po naprawach ścian

### Dobór gradacji do etapu prac

P80 to gradacja do szlifowania wstępnego - usuwa wyraźne nierówności i ślady po szpachlowaniu. Do wykończenia powierzchni przed malowaniem zaleca się użycie drobniejszych gradacji (P120-P180), które zapewnią gładkie wykończenie bez rys widocznych pod farbą.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed montażem krążka upewnij się, że talerz szlifierki jest czysty i wolny od resztek poprzedniego ścierniwa. Dociśnij krążek równomiernie do całej powierzchni talerza, aby zapewnić stabilne mocowanie.

Podczas pracy utrzymuj szlifierkę w ruchu, unikając długotrwałego naciskania w jednym miejscu – zapobiega to powstawaniu wgłębień. Regularnie sprawdzaj stopień zużycia ścierniwa. Zużyty krążek traci skuteczność szlifowania i może pozostawiać smugi na powierzchni.

Jeśli szlifierka wyposażona jest w system odsysania, podłącz odkurzacz przemysłowy – znacznie wydłuży to żywotność krążków i poprawi jakość pracy. Po zakończeniu pracy zdejmij krążek, jeśli nie planujesz dalszego szlifowania – przedłuży to jego żywotność.

### Produkty powiązane

Do kompleksowego szlifowania powierzchni gipsowych warto rozważyć zakup krążków w różnych gradacjach: P120 do szlifowania pośredniego oraz P150-P180 do wykończenia przed malowaniem. Sprawdź również kompatybilność z Twoją szlifierką – niektóre modele wymagają krążków z określonym układem perforacji.

...