

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/parawan-nawannowy-2-elementowy-100-cm-68622-fala-p-16963.html>

PARAWAN NAWANNOWY 2 ELEMENTOWY 100 CM 68622 FALA

Cena brutto	218,25 zł
Cena netto	177,44 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	68622
Kod producenta	68622
Kod EAN	2010000047262
Producent	Fala

Opis produktu

Parawan nawannowy 2-elementowy Fala 100 cm model 68622

Składany parawan nawannowy z hartowanego szkła o konstrukcji dwuskrzydłowej, przeznaczony do montażu na wannach standardowych. Rozwiązanie zabezpieczające łazienkę przed rozpryskiwaniem wody podczas korzystania z prysznicy lub deszczownicy.

Szerokość 100 cm

Wysokość 140 cm

Grubość szkła 5 mm

Liczba elementów 2 skrzydła

Charakterystyka konstrukcji parawanu nawannowego

Hartowane szkło transparentne 5 mm

Proces hartowania zwiększa wytrzymałość mechaniczną szkła na uderzenia i naciski. Grubość 5 mm zapewnia stabilność konstrukcji przy zachowaniu przejrzystości optycznej. W przypadku uszkodzenia szkło rozpada się na drobne, mniej niebezpieczne fragmenty.

Mosiężne zawiasy składane

Mechanizm zawiasowy wykonany z mosiądzu charakteryzuje się odpornością na korozję w środowisku wilgotnym. Konstrukcja umożliwia składanie skrzydeł do wewnątrz i na zewnątrz wanny bez ryzyka zacinania się mechanizmu.

System automatycznego unoszenia

Podczas otwierania skrzydeł mechanizm automatycznie unosi je powyżej poziomu brzegu wanny. Rozwiązanie eliminuje zahaczenie o krawędź, zmniejsza zużycie uszczelek i ułatwia obsługę parawanu.

Profil typu U z regulacją

Konstrukcja profilu z regulowanymi listwami kompensuje nierówności ściany do 20 mm. Umożliwia szczelny montaż również przy krzywych lub niedokładnie wypoziomowanych powierzchniach.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	68622
Kod EAN	5906083055201
Producent	Fala
Wymiary całkowite	1000 × 1400 mm (szer. × wys.)
Liczba elementów	2 skrzydła składane
Materiał szyby	Szkło hartowane transparentne
Grubość szkła	5 mm
Typ profilu	U z regulacją
Wykończenie profilu	Chrom połysk
Materiał zawiasów	Mosiądz
Strona montażu	Uniwersalna (lewa/prawa)
Zakres regulacji profilu	Do 20 mm
Elementy zestawu	Parawan, uszczelki, elementy montażowe

Zastosowanie parawanu nawannowego

- Zabezpieczenie łazienki przed rozpryskiwaniem wody podczas korzystania z prysznica wannowego
- Montaż na wannach prostokątnych o szerokości do 100 cm
- Rozwiązanie dla łazienek z wanną bez kabiny prysznicowej
- Instalacja przy wannach wolnostojących przylegających do ściany
- Adaptacja wanny do funkcji prysznica w małych łazienkach
- Modernizacja starszych instalacji bez wymiany wanny

Montaż i dopasowanie do wanny

Parawan montuje się do ściany przy wannie z prawej lub lewej strony, w zależności od układu łazienki. Uniwersalny system mocowania nie wymaga dedykowanych wersji pod konkretną stronę montażu.

Profil typu U z regulowanymi listwami kompensuje nierówności ściany. Zakres regulacji wynosi do 20 mm, co umożliwia szczelne dopasowanie również przy krzywych lub niedokładnie wypoziomowanych powierzchniach. Przed montażem należy sprawdzić pionowość ściany przy użyciu poziomnicy.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy zmierzyć szerokość wanny w miejscu montażu parawanu. Szerokość 100 cm parawanu odpowiada standardowym wannom prostokątnym. W przypadku wąszych wanien zaleca się wybór parawanu o mniejszej szerokości, aby uniknąć wystających elementów.

Konserwacja hartowanego szkła

Gładka powierzchnia szkła hartowanego nie wymaga specjalistycznych środków czyszczących. Do codziennej konserwacji wystarczy woda z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub standardowy płyn do szyb. Po każdym użyciu zaleca się usunięcie kropeł wody przy pomocy ściągaczki gumowej, co zapobiega powstawaniu osadów wapiennych.

W przypadku uporczywych osadów z twardej wody można zastosować roztwór octu z wodą w proporcji 1:1. Nie należy używać środków ściernych, ostrych gąbek ani preparatów zawierających kwas fluorowodorowy, które mogą uszkodzić powierzchnię szkła lub chromowane elementy.

Zawiasy mosiężne wymagają okresowego smarowania smarem silikonowym. Czynność tę wykonuje się raz na 6-12 miesięcy, w zależności od intensywności użytkowania. Uszczelki gumowe należy regularnie sprawdzać pod kątem zużycia i wymieniać w razie utraty elastyczności.

Produkty uzupełniające

Do parawanu nawannowego warto rozważyć zakup: środków do impregnacji szkła przeciw osadzaniu się kamienia, uszczelkek zapasowych, głowicy prysznicowej z regulacją strumienia wody oraz ściągaczki gumowej do codziennej konserwacji.