

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/parawan-nawannowy-2-elementowy-80-cm-68621-fala-p-16962.html>

PARAWAN NAWANNOWY 2 ELEMENTOWY 80 CM 68621 FALA

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 218,29 zł |
| Cena netto | 177,47 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | 68621 |
| Kod producenta | 68621 |
| Kod EAN | 2010000047255 |
| Producent | Fala |

Opis produktu

Parawan nawannowy 2-elementowy 80 cm Fala 68621

Składany parawan wannowy z hartowanego szkła przeznaczony do montażu przy wannach standardowych. Konstrukcja dwuskrzydłowa z systemem automatycznego unoszenia zapobiega rozpryskiwaniu wody podczas kąpieli pod prysznicem.

Szerokość 80 cm

Wysokość 140 cm

Grubość szkła 5 mm hartowane

Liczba skrzydeł 2 elementy

Charakterystyka parawanu wannowego

Hartowane szkło bezpieczne

Szkło o grubości 5 mm przechodzi proces hartowania termicznego, zwiększającego wytrzymałość na uderzenia i zarysowania. W przypadku stłuczenia rozpada się na drobne, tępe fragmenty zamiast ostrych odłamków. Gładka powierzchnia ułatwia usuwanie osadów wapiennych i mydlanych.

Mosiężne zawiasy wzmocnione

Zawiasy wykonane ze stopu miedzi zachowują funkcjonalność przez lata eksploatacji bez zacinania się mechanizmu. System automatycznego unoszenia skrzydeł przy otwieraniu eliminuje zahaczanie o krawędź wanny, redukując zużycie elementów ruchomych.

Profil U z regulacją

Profil montażowy typu U wyposażony w regulowane listwy kompensacyjne umożliwia dopasowanie do nierówności ścian do 15 mm. Eliminuje konieczność idealnego przygotowania podłoża i zapewnia szczelność połączenia nawet przy krzywych powierzchniach.

Dwukierunkowe składanie skrzydeł

Konstrukcja zawiasów pozwala na składanie elementów zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz wanny. Rozwiązanie zwiększa elastyczność użytkowania w ciasnych łazienkach i ułatwia czyszczenie zarówno wanny, jak i samego parawanu.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Model | 68621 |
| Marka | Fala |
| Kod EAN | 5906083055195 |
| Wymiary całkowite | 800 × 1400 mm (szer. × wys.) |
| Liczba elementów | 2 skrzydła |
| Materiał przeszkleń | Szkło hartowane |
| Grubość szkła | 5 mm |
| Typ szkła | Transparentne, gładkie |
| Wykończenie profili | Chrom połysk |
| Materiał zawiasów | Mosiądz |
| Typ profilu montażowego | U z regulacją |
| Kierunek montażu | Lewy lub prawy |
| Kierunek składania | Do wewnątrz i na zewnątrz |
| Zakres regulacji | Do 15 mm |
| Elementy w zestawie | Parawan, uszczelki, okucia montażowe |

Zastosowanie parawanu nawannowego

- Wanny standardowe o szerokości 70-80 cm w łazienkach mieszkalnych
- Kabiny prysznicowe typu wanna z funkcją natrysku stałego
- Łazienki z wannami przyściennymi montowanymi przy jednej ścianie

-
- Pomieszczenia z wannami wolnostojącymi ustawionymi przy ścianie
 - Adaptacja istniejących wanien do funkcji prysznicowej bez przebudowy
 - Łazienki o małej powierzchni wymagające oszczędności przestrzeni
 - Renowacje łazienek z zachowaniem oryginalnej wanny

Montaż i dopasowanie do wanny

Parawan przeznaczony jest do montażu zarówno po lewej, jak i prawej stronie wanny. Uniwersalność osiągnięto dzięki symetrycznej konstrukcji profilu montażowego i możliwości zmiany kierunku otwierania skrzydeł. Przed zakupem należy zmierzyć szerokość wanny w miejscu planowanego montażu – parawan o szerokości 80 cm pasuje do wanien standardowych 70-80 cm.

Sprawdzenie kompatybilności

Zmierz odległość od krawędzi wanny do ściany w miejscu montażu profilu. Parawan wymaga minimum 5 cm przestrzeni na profil i uszczelki. Sprawdź również, czy ściana jest wystarczająco wytrzymała do montażu – zalecane są ściany murowane, betonowe lub z płyt kartonowo-gipsowych na solidnym ruszcie.

Konserwacja i utrzymanie czystości

Gładka powierzchnia hartowanego szkła nie wymaga specjalistycznych środków czyszczących. Po każdej kąpeli zaleca się wycieranie szkła miękką ściereczką z mikrofibry lub ściągaczką do wody – zapobiega to powstawaniu trwałych osadów wapiennych. Przy regularnym czyszczeniu wystarczają standardowe płyny do mycia szyb.

Chromowane profile i zawiasy należy czyścić wilgotną szmatką bez użycia środków ściernych, które mogą zarysować powłokę. Osady wapienne z profili usuwane są łagodnymi środkami na bazie kwasu cytrynowego. Uszczelki gumowe wymagają okresowej kontroli szczelności – w przypadku stwardnienia lub pęknięć należy je wymienić na nowe.

Zapobieganie osadowi kamienia

W regionach z twardą wodą warto stosować płyny do mycia szkła z funkcją hydrofobową. Tworzą one niewidoczną powłokę ułatwiającą spływanie wody i utrudniającą osadzanie się minerałów. Alternatywnie można po każdej kąpeli spłukać parawan wodą z dodatkiem octu (proporcja 1:10).

Produkty uzupełniające

Do parawanu warto rozważyć zakup dodatkowych uszczelki zapasowych, środków do pielęgnacji szkła z powłoką hydrofobową oraz ściągaczki do wody. W przypadku montażu przy wannach z deszczownicą pomocne mogą być dodatkowe uszczelki boczne zapobiegające przenikaniu wody w miejscu styku skrzydeł.