

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/parownica-do-usuwania-tapet-2200w-5l-kd3578-kraftdele-p-63663.html>

## PAROWNICA DO USUWANIA TAPET 2200W 5L KD3578 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>108,56 zł</b>
Cena netto	<b>88,26 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD3578</b>
Kod producenta	<b>KD3578</b>
Kod EAN	<b>5903957017259</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Parownica do usuwania tapet Kraft&Dele KD3578 — 2200W, zbiornik 5L

KD3578 to elektryczna parownica przeznaczona do zrywania tapet metodą parową — bez stosowania środków chemicznych. Urządzenie generuje intensywną parę wodną, która wnika w strukturę tapety i rozmiękcza warstwę kleju, umożliwiając mechaniczne oddzielenie okleiny od ściany przy minimalnym ryzyku uszkodzenia podłoża.

Moc 2200 W

Pojemność zbiornika 5 litrów

Czas pracy do 70 minut

Zasilanie 230V / 50Hz

### Charakterystyka urządzenia

#### Moc grzałki 2200W

Wysoka moc przekłada się na szybki czas nagrzewania i utrzymanie stałej temperatury pary podczas pracy. Para o odpowiedniej intensywności skuteczniej penetruje wielowarstwowe tapety — zarówno papierowe, jak i winylowe — skracając czas potrzebny do ich usunięcia z jednego miejsca na ścianie.

### Zbiornik 5L — do 70 minut pracy

Pojemność 5 litrów pozwala pracować bez przerwy przez maksymalnie 70 minut. W praktyce oznacza to możliwość zrywania tapet w większym pomieszczeniu bez konieczności częstego uzupełniania wody, co istotnie zwiększa wydajność pracy.

### Elastyczny wąż parowy

Wąż odporny na wysoką temperaturę łączy zbiornik z nakładką roboczą. Elastyczna konstrukcja umożliwia swobodne manewrowanie nakładką — zarówno przy ścianach, jak i w trudno dostępnych miejscach, np. za grzejnikami czy w narożnikach.

### Szeroka nakładka parowa

Duża powierzchnia robocza nakładki pozwala pokryć parą większy obszar tapety jednocześnie. Im większa powierzchnia kontaktu, tym krócej należy przytrzymywać nakładkę w jednym miejscu przed przystąpieniem do zrywania — co przyspiesza cały proces.

### Praca bez chemii — znaczenie praktyczne

Metoda parowa nie wymaga stosowania preparatów do zmiękczenia tapet, co eliminuje konieczność wietrzenia pomieszczeń po użyciu środków chemicznych. Rozwiązanie jest neutralne zapachowo i nie pozostawia chemicznych pozostałości na powierzchni ściany, co ma znaczenie przy późniejszym malowaniu lub tapetowaniu.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD3578
Napięcie zasilania	230V
Częstotliwość	50 Hz
Moc	2200 W
Pojemność zbiornika	5 litrów
Czas pracy na pełnym zbiorniku	do 70 minut
Zastosowanie	Usuwanie tapet parą wodną

## Zawartość zestawu

- 
- Parownica KD3578 ze zbiornikiem 5L i wbudowaną grzałką
  - Elastyczny wąż parowy odporny na wysoką temperaturę
  - Nakładka do parowania tapet
  - Wąż odpływowy
  - Instrukcja obsługi w języku polskim
  - Gwarancja producenta 12 miesięcy

## Zastosowanie

---

- Usuwanie tapet papierowych ze ścian
- Usuwanie tapet winylowych i foliowych
- Zrywanie wielowarstwowych oklejeń ściennych
- Przygotowanie ścian przed malowaniem lub ponownym tapetowaniem
- Prace remontowe w mieszkaniach, domach i biurach
- Usuwanie tapet w trudno dostępnych miejscach dzięki elastycznemu wężowi

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy napełnić zbiornik wodą — wyłącznie wodą, bez dodatków chemicznych. Urządzenie wymaga czasu na nagrzanie przed osiągnięciem pełnej wydajności parowania. Po zakończeniu pracy należy opróżnić zbiornik przez wąż odpływowy i pozostawić urządzenie do ostygnięcia przed przechowywaniem. Regularne odkamienianie zbiornika przedłuży żywotność grzałki — częstotliwość zależy od twardości wody w danym regionie.

### **Wskazówka praktyczna**

Przed rozpoczęciem pracy warto wykonać nacięcia tapety nożem lub specjalnym perforatorem — para wnika wówczas głębiej i szybciej rozmiękcza klej, szczególnie w przypadku tapet pokrytych warstwą farby lub folii.