

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pas-bezkoncowy-100x610mm-p60-5-szt-spb3-60-schmith-p-58307.html>



Pas bezkońcowy 100x610mm P60 5 szt. SPB3-60 SCHMITH

Cena brutto	21,55 zł
Cena netto	17,52 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SPB3-60
Kod producenta	SPB3-60
Kod EAN	5902004749686
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Pas bezkońcowy 100x610mm P60 SCHMITH SPB3-60

Pas szlifierski bezkońcowy przeznaczony do szlifierek taśmowych. Podłoże płócienne z ziarnami elektrokorundu w pełnym nasypie zapewnia trwałość i efektywną obróbkę drewna, metali, farb i lakierów.

Wymiar 100 x 610 mm
Gradacja P60
Ziarno Elektrokorund
Ilość w zestawie 5 szt.

Charakterystyka techniczna

Podłoże płócienne

Elastyczna podstawa z tkaniny zapewnia odporność na rozdarcia i dłuższą żywotność pasa. Materiał dostosowuje się do kształtu obrabianej powierzchni, co jest istotne przy szlifowaniu elementów nieregularnych lub zaokrąglonych.

Ziarno elektrokorund

Tlenek glinu (Al₂O₃) charakteryzuje się twardością ok. 9 w skali Mohsa. Zapewnia uniwersalność zastosowania – sprawdza się przy obróbce drewna twardego i miękkiego, metali nieżelaznych oraz przy usuwaniu powłok lakierniczych.

Gradacja P60

Średnica ziaren około 269 µm. Gradacja stosowana do obróbki wstępnej i wyrównywania powierzchni. Usuwa większe nierówności, przygotowuje podłoże pod dalsze szlifowanie drobniejszymi gradacjami lub pod wykończenie.

Pełny nasyp

Ziarna ścierne pokrywają 100% powierzchni roboczej pasa. Zwiększa to wydajność szlifowania i skraca czas obróbki w porównaniu do nasypów otwartych, które stosuje się przy materiałach miękkich lub żywicznych.

Specyfikacja techniczna

Model	SPB3-60
Wymiary pasa	100 x 610 mm
Gradacja	P60 (FEPA)
Materiał ścierny	Elektrokorund (tlenek glinu)
Podłoże	Płótno
Typ nasypu	Pełny
Ilość w opakowaniu	5 szt.
Producent	SCHMITH

Zastosowanie

- Szlifowanie drewna litego – wygładzanie po cięciu, usuwanie śladów obróbki
- Obróbka płyt drewnopochodnych – sklejka, MDF, płyta wiórowa
- Usuwanie starych powłok lakierniczych i farb z powierzchni drewnianych
- Szlifowanie metali nieżelaznych – aluminium, mosiądz, miedź
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie lub lakierowanie
- Wyrównywanie nierówności i usuwanie zadziorów
- Obróbka elementów stolarskich i meblarskich
- Renowacja powierzchni drewnianych – podłogi, schody, meble

Kompatybilność ze szlifierkami

Wymiar 100 x 610 mm

Pas pasuje do szlifierek taśmowych z rolkami o rozstawie 610 mm i szerokości taśmy 100 mm. Przed zakupem należy sprawdzić specyfikację narzędzia – producenci podają wymagane wymiary taśmy w instrukcji lub na tabliczce znamionowej urządzenia. Typowe modele to szlifiereki warsztatowe i przenośne o mocy 800-1200 W.

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem należy sprawdzić kierunek strzałki na wewnętrznej stronie pasa – wskazuje ona prawidłowy kierunek obrotów. Nieprawidłowy montaż skraca żywotność pasa i obniża efektywność szlifowania.

Podczas pracy należy utrzymywać stały, równomierny docisk. Zbyt silny nacisk powoduje przegrzanie pasa i zatykanie ziaren, co zmniejsza jego wydajność. Zbyt słaby docisk wydłuża czas obróbki i prowadzi do nierównomiernego zużycia.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić pas z pyłu sprężonym powietrzem. Przechowywanie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, zapobiega odkształceniom podłoża i utracie właściwości spoiwa.

Produkty powiązane

Do dalszej obróbki powierzchni warto rozważyć pasy o drobniejszych gradacjach: P80 (wyrównywanie), P120 (wygładzanie), P180-P240 (wykończenie). Dla materiałów miękkich lub żywicznych dostępne są pasy z nasypem otwartym, które zapobiegają zatykaniu.

...