

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pas-bezkoncowy-75x457mmp180-papier-scierny-geko-g00358-p-17674.html>

Pas bezkońcowy 75x457mmP180 papier ścierny GEKO G00358

Cena brutto	9,53 zł
Cena netto	7,75 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G00358
Kod producenta	G00358
Kod EAN	5901477102349
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pas bezkońcowy 75x457mm P180 GEKO G00358

Bezkońcowy pas ścierny z węglikiem krzemu przeznaczony do szlifowania drewna, metalu, tworzyw sztucznych oraz powłok lakierniczych. Podkład bawełniany zapewnia elastyczność i odporność na rozciąganie podczas pracy z szlifierkami taśmowymi.

Wymiary 75 × 457 mm

Granulacja P180

Materiał ścierny Węglik krzemu

Model G00358

Charakterystyka techniczna

Granulacja P180 - zastosowanie wykończeniowe

Ziarnistość P180 odpowiada średniej wielkości ziarna około 82 mikrometrów. Stosowana w etapie wykończeniowym szlifowania, usuwa drobne rysy i przygotowuje powierzchnię pod lakierowanie lub malowanie, pozostawiając gładkie, matowe wykończenie.

Węglik krzemu - uniwersalny materiał ścierny

Ziarna węglika krzemu charakteryzują się ostrymi krawędziami i twardością 9,5 w skali Mohsa. Wiązanie żywicą syntetyczną

zapewnia elastyczność i odporność na wysoką temperaturę powstającą podczas szlifowania, co wydłuża żywotność pasa.

Podkład bawełniany - wytrzymałość mechaniczna

Włókna bawełniane tworzą elastyczny i odporny na rozciąganie nośnik. Struktura tkaniny absorbuje wibracje i dopasowuje się do nierówności powierzchni, co zapobiega przedwczesnemu zrywaniu pasa przy intensywnym użytkowaniu.

Format bezkońcowy 75×457 mm

Pas zszyty w zamkniętą pętlę eliminuje konieczność łączenia końców. Wymiary odpowiadają standardowym szlifierkom taśmowym o szerokości roboczej 75 mm – przed zakupem należy sprawdzić długość taśmy w instrukcji urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	G00358
Wymiary pasa	75 x 457 mm
Granulacja	P180 (FEPA)
Materiał ścierny	Węglík krzemu (SiC)
Typ wiązania	Żywica syntetyczna
Podkład	Tkanina bawełniana
Typ konstrukcji	Bezkońcowy (zszyty)
Przeznaczenie	Drewno, metal, tworzywa sztuczne, farby, lakiery

Zastosowanie

- Wykończeniowe szlifowanie mebli drewnianych przed lakierowaniem lub olejowaniem
- Przygotowanie powierzchni metalowych do malowania proszkowego lub natryskowego
- Usuwanie starych warstw farby, lakieru lub szpachli z elementów drewnianych
- Szlifowanie powierzchni z tworzyw sztucznych, w tym laminatów i płyt kompozytowych
- Wygładzanie krawędzi po cięciu drewna litego i płyt wiórowych
- Matowanie powierzchni lakierowanych przed nałożeniem kolejnej warstwy
- Obróbka elementów stolarki budowlanej – ościeżnic, listew, parapetów
- Renowacja mebli – usuwanie zmatowień i przywracanie jednolitego wykończenia

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i obsługa

Przed założeniem pasa upewnij się, że szlifierka jest odłączona od zasilania. Pas należy naciągnąć równomiernie na rolki, unikając

przekrzywienia – strzałka na wewnętrznej stronie pasa powinna wskazywać kierunek ruchu taśmy. Podczas pracy utrzymuj stały, umiarkowany docisk bez nadmiernego naciskania, co zapobiega przegrzewaniu i przedwczesnemu zużyciu ziaren ściernych.

Przechowywanie

Pasy ścierne należy przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze 15–25°C, z dala od źródeł wilgoci. Wilgoć osłabia wiązanie żywiczne i może prowadzić do odklejania ziaren. Pasy powinny być zawieszane lub ułożone płasko – unikaj długotrwałego zwijania, które może spowodować trwałe odkształcenia podkładu.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obróbki powierzchni warto rozważyć pasy o innych gradacjach: P80–P120 do szlifowania zgrubnego, P240–P320 do wykończenia pod lakierowanie bezbarwne. W przypadku pracy z metalami kolorowymi sprawdzą się pasy z tlenkiem glinu, które mniej podatne są na zatykanie się wiórami.