

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pas-bezkoncowy-do-szlifierki-tasmowej-p120-10-sztuk-kd12634-p-63615.html>



PAS BEZKOŃCOWY DO SZLIFIERKI TAŚMOWEJ P120 10 SZTUK KD12634

Cena brutto	11,70 zł
Cena netto	9,51 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD12634
Kod producenta	KD12634
Kod EAN	5903957016276
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pasy bezkońcowe do szlifierki taśmowej P120 – zestaw 10 sztuk (KD12634)

Komplet 10 pasów ściernych bezkońcowych o wymiarach 537×75 mm i gradacji P120 przeznaczonych do szlifierek taśmowych. Gradacja P120 plasuje te paski w zakresie szlifowania średnioziarnistego, odpowiedniego do wyrównywania powierzchni, usuwania rys po grubszym papierze oraz wstępnego przygotowania materiału przed wykończeniem.

Wymiary 537 × 75 mm
Gradacja P120
Ilość w zestawie 10 sztuk
Model KD12634

Charakterystyka produktu

Gradacja P120 — zakres zastosowania

P120 to gradacja środkowa, stosowana po wstępnym szlifowaniu papierami P60–P80. Usuwa głębsze rysy, wyrównuje nierówności i przygotowuje powierzchnię do dalszego wygładzania papierami P150–P180. Sprawdza się przy obróbce drewna, metalu i tworzyw

sztucznych.

Wymiary 537×75 mm — kompatybilność

Wymiar 537×75 mm to jeden z popularniejszych standardów w elektrycznych szlifierkach taśmowych klasy warsztatowej i budowlanej. Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji urządzenia wymagany rozmiar pasa — zarówno długość, jak i szerokość muszą dokładnie odpowiadać parametrom maszyny.

Łączenie pasa — trwałość złącza

Pas bezkońcowy posiada wzmocnione złącze odporne na naprężenia mechaniczne podczas pracy. Stabilne połączenie zapobiega rozwarstwieniu i zrywaniu taśmy przy intensywnym użytkowaniu, co przekłada się na bezpieczeństwo pracy i równomierność szlifowania.

Zestaw 10 sztuk — ciągłość pracy

Pakiet zbiorczy pozwala utrzymać ciągłość pracy bez przerw na uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych. Pasy ścierne zużywają się stosunkowo szybko przy intensywnym użytkowaniu — posiadanie zapasu w warsztacie eliminuje przestoje i obniża jednostkowy koszt eksploatacji.

Jak sprawdzić kompatybilność pasa z szlifierką?

Rozmiar pasa podany jest zazwyczaj na tabliczce znamionowej urządzenia lub w instrukcji obsługi. Długość 537 mm i szerokość 75 mm muszą odpowiadać dokładnie — pas zbyt krótki nie założy się na rolki, zbyt szeroki będzie wystawał poza krawędź prowadnicy. W razie wątpliwości warto zmierzyć stary, zużyty pas przed zakupem nowego.

Specyfikacja techniczna

Model	KD12634
Typ produktu	Pas bezkońcowy do szlifierki taśmowej
Wymiary pasa	537 × 75 mm
Gradacja	P120
Ilość w zestawie	10 sztuk

Przeznaczenie	Szlifowanie drewna, metalu, tworzyw sztucznych
---------------	--

Zastosowanie

- Wyrównywanie powierzchni drewnianych po obróbce zgrubnej
- Usuwanie powłok lakierniczych i farby z drewna oraz metalu
- Szlifowanie spoin i krawędzi metalowych elementów konstrukcyjnych
- Wygładzanie powierzchni tworzyw sztucznych przed malowaniem
- Przygotowanie podłoża pod kolejne etapy szlifowania (P150–P180)
- Renowacja mebli drewnianych — usuwanie starej powłoki i rys
- Prace budowlane i remontowe wymagające szybkiego usuwania materiału