

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pas-bezkoncowy-do-szlifierki-tasmowej-p180-10-sztuk-kd12636-p-63617.html>



PAS BEZKOŃCOWY DO SZLIFIERKI TAŚMOWEJ P180 10 SZTUK KD12636

Cena brutto	11,70 zł
Cena netto	9,51 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD12636
Kod producenta	KD12636
Kod EAN	5903957016290
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pasy bezkońcowe do szlifierki taśmowej P180 – komplet 10 szt. (KD12636)

Pasy ścierne bezkońcowe KD12636 o wymiarach 537×75 mm i gradacji P180 przeznaczone są do szlifierek taśmowych wymagających taśmy w tym formacie. Zestaw 10 sztuk zapewnia ciągłość pracy przy obróbce drewna, metalu oraz tworzyw sztucznych.

Wymiary 537 × 75 mm
Gradacja P180
Ilość w zestawie 10 sztuk
Model KD12636

Charakterystyka produktu

Gradacja P180

P180 to gradacja drobnoziarnista, odpowiednia do szlifowania wykończeniowego — wygładzania powierzchni po obróbce zgrubnej, usuwania rys po papierach o niższej gradacji oraz przygotowania podłoża pod lakierowanie lub malowanie.

Format 537×75 mm

Wymiary taśmy muszą dokładnie odpowiadać specyfikacji szlifierki. Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji urządzenia wymagany rozmiar pasa. Format 537×75 mm jest stosowany w popularnych modelach szlifierek taśmowych stacjonarnych i przenośnych.

Konstrukcja bezkońcowa

Taśma bezkońcowa (zwana też zamkniętą lub pętlową) tworzy ciągłą pętlę bez widocznego łączenia na powierzchni roboczej, co ogranicza powstawanie śladów i nierównomierności podczas szlifowania.

Zestaw 10 sztuk

Pasy ścierne zużywają się w trakcie użytkowania — ich trwałość zależy od obrabianego materiału, docisku i prędkości pracy. Zakup w zestawie 10 sztuk pozwala utrzymać ciągłość pracy bez konieczności częstego uzupełniania zapasów.

Specyfikacja techniczna

Model	KD12636
Typ	Pas bezkońcowy do szlifierki taśmowej
Wymiary	537 × 75 mm
Gradacja	P180
Ilość w zestawie	10 sztuk
Materiały do obróbki	Drewno, metal, tworzywa sztuczne
Przeznaczenie	Szlifowanie wykończeniowe i wygładzające

Zastosowanie

- Wygładzanie powierzchni drewnianych przed lakierowaniem lub malowaniem
- Usuwanie rys i śladów po papierach o niższej gradacji (np. P80, P120)
- Szlifowanie elementów meblarskich i stolarskich
- Obróbka powierzchni metalowych — usuwanie zgorzeliny, rdzy i nierówności
- Szlifowanie tworzyw sztucznych i laminatów
- Przygotowanie podłoża pod klejenie lub impregnację
- Wyrównywanie połączeń i spoin w drewnie

Jak sprawdzić kompatybilność?

Przed zakupem należy zweryfikować wymagany format taśmy w instrukcji obsługi szlifierki lub na tabliczce znamionowej urządzenia. Parametr podawany jest zazwyczaj w formacie: długość × szerokość (mm). Pasy KD12636 pasują do szlifierek wymagających taśmy 537×75 mm.