

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pas-bezkoncowy-do-szlifierki-tasmowej-p180-10-sztuk-kd12636-kraftdele-p-63617.html>



PAS BEZKOŃCOWY DO SZLIFIERKI TAŚMOWEJ P180 10 SZTUK KD12636 KRAFT&DELE

Cena brutto	11,70 zł
Cena netto	9,51 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD12636
Kod producenta	KD12636
Kod EAN	5903957016290
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pasy bezkońcowe do szlifierki taśmowej P180 – komplet 10 szt. (KD12636)

Pasy ściernie bezkońcowe KD12636 o wymiarach 537×75 mm i gradacji P180 przeznaczone są do szlifierek taśmowych wymagających taśmy w tym formacie. Zestaw 10 sztuk zapewnia ciągłość pracy przy obróbce drewna, metalu oraz tworzyw sztucznych.

Wymiary 537 × 75 mm

Gradacja P180

Ilość w zestawie 10 sztuk

Model KD12636

Charakterystyka produktu

Gradacja P180

P180 to gradacja drobnoziarnista, odpowiednia do szlifowania wykończeniowego — wygładzania powierzchni po obróbce zgrubnej,

usuwania rys po papierach o niższej gradacji oraz przygotowania podłoża pod lakierowanie lub malowanie.

Format 537×75 mm

Wymiary taśmy muszą dokładnie odpowiadać specyfikacji szlifierki. Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji urządzenia wymagany rozmiar pasa. Format 537×75 mm jest stosowany w popularnych modelach szlifierek taśmowych stacjonarnych i przenośnych.

Konstrukcja bezkońcowa

Taśma bezkońcowa (zwana też zamkniętą lub pętlową) tworzy ciągłą pętlę bez widocznego łączenia na powierzchni roboczej, co ogranicza powstawanie śladów i nierównomierności podczas szlifowania.

Zestaw 10 sztuk

Pasy ścierne zużywają się w trakcie użytkowania — ich trwałość zależy od obrabianego materiału, docisku i prędkości pracy. Zakup w zestawie 10 sztuk pozwala utrzymać ciągłość pracy bez konieczności częstego uzupełniania zapasów.

Specyfikacja techniczna

Model	KD12636
Typ	Pas bezkońcowy do szlifierki taśmowej
Wymiary	537 x 75 mm
Gradacja	P180
Ilość w zestawie	10 sztuk
Materiały do obróbki	Drewno, metal, tworzywa sztuczne
Przeznaczenie	Szlifowanie wykończeniowe i wygładzające

Zastosowanie

- Wygładzanie powierzchni drewnianych przed lakierowaniem lub malowaniem
- Usuwanie rys i śladów po papierach o niższej gradacji (np. P80, P120)
- Szlifowanie elementów meblarskich i stolarskich
- Obróbka powierzchni metalowych — usuwanie zgorzeliny, rdzy i nierówności
- Szlifowanie tworzyw sztucznych i laminatów
- Przygotowanie podłoża pod klejenie lub impregnację

-
- Wyrównywanie połączeń i spoin w drewnie

Jak sprawdzić kompatybilność?

Przed zakupem należy zweryfikować wymagany format taśmy w instrukcji obsługi szlifierki lub na tabliczce znamionowej urządzenia. Parametr podawany jest zazwyczaj w formacie: długość × szerokość (mm). Pasy KD12636 pasują do szlifierek wymagających taśmy 537×75 mm.